

Informácia pre užívateľa

EN 12477:2001



Prečítajte si pozorne návod na použitie

SK

OPP KATEGÓRIE II

Je v súlade s Nariadením (EU) 2016/425.

Výrobok: Ochranné rukavice pre zvaračov a proti mechanickým rizikám.

| | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|----|
| Vzor: | „SYRO“ | Kód: | 3610 005 000 11 (0005-00) | Veľkosť: | 11 |
| Materiál: | Hovädzia štiepená useň | | | | |

Prevedenie: Vzhľadom k svojej konštrukcii a odolnosti proti pôsobeniu tepla sú tieto rukavice určené pre zváranie, trieda prevedenia B - pre zváranie elektrickým oblúkom. Slúžia tiež ako ochrana rúk pred znečistením, proti pôsobeniu mechanických a tepelných rizik, pred popálením.

Obmedzené použitie: Ochranné rukavice pre zvaračov nie sú určené na ochranu v prípade chybného zvaracieho agregátu alebo jeho nesprávneho použitia. Nie sú vhodné na ochranu proti zasiahnutiu elektrickým prúdom tam, kde je nutné používať ochranné rukavice navrhnuté podľa EN 60903. V prípade, že sú rukavice mokré, špinavé alebo nasiaknuté potom, je elektrický odpor znížený a riziko sa môže zvýšiť.

Tieto rukavice boli skúšané podľa podmienok v nižšie uvedených normách. Triedy prevedenia sú založené na výsledkoch laboratórnych skúšok, ktoré sa nemusia nutne vzťahovať ku skutočným podmienkam na pracovisku. (Čím vyššie číslo, tým vyšší faktor ochrany).

| | | | | |
|--|---------|---|--------------------|------------------|
| EN 388:1995 | A (0-4) | Odolnosť proti oderu | trieda vykonania 2 | A.B.C.D. |
| | B (0-5) | Odolnosť proti rezu | trieda vykonania 1 | |
| | C (0-4) | Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu | trieda vykonania 4 | |
| | D (0-4) | Odolnosť proti prepichnutiu | trieda vykonania 2 | |
| EN 407:1995 | A (0-4) | Odolnosť proti horeniu | trieda vykonania 4 | A.B.C.D.E.F. |
| | B (0-4) | Odolnosť proti kontaktnému teplu | trieda vykonania 1 | |
| | C (0-4) | Odolnosť proti konvekčnému teplu | trieda vykonania X | |
| | D (0-4) | Odolnosť proti sálavému teplu | trieda vykonania X | |
| | E (0-4) | Odolnosť proti malým rozstriekam kovov | trieda vykonania 4 | |
| | F (0-4) | Odolnosť proti veľkým rozstriekam kovov | trieda vykonania X | |
| EN 420:1995 - ochranné rukavice (všeobecné požiadavky) | | | | |
| | (1-5) | Úchopová schopnosť | trieda vykonania 4 | |

„X“ = rukavica nebola podrobená tejto skúške. Tieto výsledky sú iba triedy vykonania nie úrovne (triedy) ochrany

Rukavice triedy B sa odporúčajú pre postupy, pri ktorých je nutná lepšia úchopová schopnosť, ako tomu napríklad u zváraní WIG (TIG). Rukavice triedy A sa odporúčajú pre ostatné zvaračské postupy.

Rukavice používajte za sucha a chráňte ich pred zbytočným znečistením z vnútornej i vonkajšej strany.

Údržba, životnosť: Stav rukavíc kontrolujte pred každým použitím. Predrané, prepálené, silne znečistené, alebo stvrdnuté páry vymeňte za nové.

Rukavice nevyžadujú zvláštnu údržbu. Zavlhnuté rukavice sušte pri izbovej teplote. Zákaz prania rukavíc, prípadnú nečistotu vykefujte jemnou kefkou, nečistite chemicky, nebielte, nesušte v bubnovej sušičke, nežehlite. Pri zachovaní vhodných podmienok skladovania je doba skladovateľnosti 5 let.

Po predpísanej údržbe je garantovaná stabilita požadovaných vlastností podstatných pre posúdenie zhody s vyššie uvedenými technickými normami.

Skladovateľnosť, preprava: V čistom, suchom a odvetrávanom prostredí pri izbovej teplote, bez kontaminácie vlhkom, nečistotami, plesňami, príp. ďalšími činiteľmi znižujúcimi úroveň ochrany. Nevystavovať ďalšiemu pôsobeniu slnečného žiarenia. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí. Rukavice prepravujte v originálnom balení.

Príslušenstvo: Výrobok je dodávaný bez príslušenstva

Upozornenie! V súčasnosti neexistujú žiadne normalizované skúšobné metódy pre zisťovanie prieniku UV žiarenia do materiálov rukavíc, ale v súčasnosti používané metódy konštrukcie ochranných rukavíc pre zvaračov obyčajne prieniku UV žiarenia zabráni.

Pre ďalšiu ochranu tela – všetky odevy, odevné súčasti a obuv nosená s týmto typom rukavíc musia byť tiež usposobené tak, aby poskytovali ochranu proti zvaračským rizikám, napríklad odevy pre zvaračov „MOFOS“ a zvaračská obuv. Tieto rukavice sa nemajú používať tam, kde hrozí riziko zachytenia pohyblivými časťami strojov (v blízkosti pohyblivých mechanizmov). Uvedené skutočnosti môžu užívateľovi prispieť k racionálnemu použitiu tohto typu pracovných rukavíc. Je na zodpovednosti každého užívateľa, aby posúdil či rukavice používa za vhodných podmienok.

Nebezpečné prímesi: Materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou užívateľa môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií. Môžu obsahovať stopové množstvo chrómu, v súlade s hraničnými expozičnými limitmi. Pri podráždení pokožky alebo alergickej reakcii rukavice ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekára. Certifikát ES preskúšania typu vydala Notifikovaná osoba č. 1023; ITC a.s.; Tř. T. Bati 299; Zlín; 764 21; CZ.

Vyhlasenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište - "Dokumenty pro stažení".

| | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| Značenie (vzorové) – popis: | | | | |
| PATON | Typ rukavíc | | Upozornenie na nutnosť prečítať si návod na používanie | |
| 11 | Veľkosť | „OS“ | Identifikácia výroby | |
| EN12477B | EN388 | Piktogramy a čísla noriem, ktorým tento výrobok vyhovuje | | Identifikácia výrobcu |
| 41XX4X | 2142 | Triedy vykonania | XX/XXXX | Spotrebujte do dátumu (mesiac/rok) |
| CE | Značka zhody | ZA/XXXX/XXX CAT II | Šarža – značka/rok/číslo zákazky Kategória OOP | |

V prípade potreby podrobnejších informácií kontaktujte výrobcu:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.