

Materiálový bezpečnostní list

MaxiCut® Oil™ 44-304

Obecný popis

Rukavice MaxiCut® Oil™ v sobě kombinují ochranu proti řezu s komfortem, flexibilitou a obratností při práci v **masném a vlhkém prostředí**.

Splněné normy

Rukavice vyhovují požadavkům směrnice o bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků 89/686/EHS a evropským normám EN 420: 2003 + A1: 2009, Ano, EN 388: 2016.

Použití

Pracovní rukavice odolné vůči proříznutí pro ochranu Assured Protection™ v masném či vlhkém prostředí.

For detailed applications where this product can be used please consult the ATG® website at <http://www.atg-glovesolutions.com>.

Hlavní složky

Povlak: NBR (Nitrilobutadienová pryž)

Podložka: UHMWPE-sklo-nylon, polyester, Spandex

Nebezpečné složky

REACH

Všechny složky použité k výrobě a konstrukci tohoto produktu vyhovují evropské směrnici REACH – EU EC1907/2006 o chemických látkách a jejich bezpečném použití. REACH znamená "Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemical substances. (Registrace, hodnocení, schvalování a omezení chemických látek) Hlavním cílem směrnice REACH je zajistit vysoký stupeň ochrany pro lidské zdraví a životní prostředí. Další informace lze nalézt na:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm.

OekoTex®

Tento produkt prošel zkouškami a získal osvědčení Oeko-Tex® global standard, který prokazuje, že produkt neškodí lidské kůži. Logem Oeko-Tex® jsou označeny produkty bezpečné pro lidskou kůži. Další informace o Oeko-Tex® lze nalézt na:

http://www.oekotex.com/oekotex100_public/index.asp?cls=02.

Bezpečnostní upozornění

Před použitím rukavic zkontrolujte, zda nevykazují vady nebo kazy. Dojde-li během užívání k roztržení proražení, rukavici bez prodlení zlikvidujte. Používejte rukavice vhodné velikosti. Nepoužívejte příliš těsné ani příliš volné rukavice.

Podmínky uskladnění

Skladujte v chladném, suchém místě chráněném proti přímému slunečnímu světlu a teplu. Delší působení slunečního světla nebo nadměrného tepla zkracuje dobu skladovatelnosti a působí blednutí, změnu barvy a popraskání. Předpokládaná doba skladovatelnosti je 5 let.



Materiálový bezpečnostní list

MaxiCut® Oil™ 44-304

Likvidace

Po použití mohou být rukavice kontaminovány infekčním nebo jiným nebezpečným materiálem. Likvidujte je v souladu s místně platnými předpisy.

Protipožární opatření

Při vysokých teplotách rukavice podléhají rozkladu. Hasicí prostředky: voda, CO₂, práškové.

První pomoc

Kontaminované rukavice bez prodlení sundejte. Kontakt s kůží: dojde-li k alergické reakci, vyhledejte okamžitě lékařské ošetření. Kontakt s očima: důkladně vypláchněte vodou, nikoliv pod tlakem. V případě delší nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc.

Datum vydání: 07.08.2018

