

TECHNICKÝ LIST

XA5 LP

Rukavice protiřezné

Objednávkové číslo: A5111

Materiál: šedý bezešvý protiřezný úplet
Dlaň: s koženým zesílením

Velikost: 7"/ S - 11"/2 XL



Rukavice slouží jako ochrana proti mechanickým a tepelným rizikům.

Stupně ochrany:

EN 388 MECHANICKÁ RIZIKA



odolnost proti oděru:	4
odolnost proti prořiznutí:	5
odolnost proti roztržení:	4
odolnost proti propíchnutí:	4
odolnost proti prořezu (TDM):	D

EN 407 TEPELNÁ RIZIKA



odolnost proti hoření:	X
odolnost proti kontaktnímu teplu:	1
odolnost proti konvekčnímu teplu:	X
odolnost proti sálavému teplu:	X
odolnost proti malým rozstříkům:	X
odolnost proti velkým rozstříkům:	X

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následujících harmonizovaných norem:

EN 420:2003+A1:2009 : Ochranné rukavice - všeobecné požadavky a metody zkoušení

EN 388:2016 : Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. (4-5-4-4-D)

EN 407:2004 : Ochranné rukavice proti tepelným rizikům. (X-1-X-X-X-X)

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2369 (VIPO a.s., Partizánske, Slovensko), číslo certifikátu 00156/111/1/2018.

Počet párů v kartonu:	120 ks
Hmotnost kartonu:	23 kg
Rozměr kartonu:	0,061 m ³
Dílčí balení:	12 ks

Skladujte v suchu mimo dosah slunečního záření. Nečistoty odstraňujte kartáčkem. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit. Nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům, žiravinám a vodě.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat tam, kde hrozí zachycení do pohyblivých částí strojů.