

TECHNICKÝ LIST

G2011


Ochranné brýle

Objednávkové číslo: E4015


Zorník: čirý
Materiál- zorník: polykarbonát
Materiál- rámeček: měkké PVC



Uzavřené ochranné brýle s rámečkem z měkkého PVC s 13mm černou nastavitelnou gumovou páskou. Čirý polykarbonátový zorník tloušťky 2mm je odolný proti nárazu částic o střední energii (až 120 m/s) a to i při extrémních teplotách (-5 °C - +55 °C) a zaručuje maximální ochranu. Díky systému nepřímého odvětrávání pomocí 4 ventilů, které chrání proti průniku velkých částic prachu, poskytují ochranné brýle účinnou ochranu před tekutými kapkami, roztavený kovem a horkými pevnými látkami a chemickému rozstříku. Lze nosit buď samostatně nebo přes dioptrické brýle.



Nastavitelná délka straniček - NE



Nastavitelný sklon straniček - NE



Nemlživý zorník - NE



Úprava proti poškrábání - NE

Zorník čirý, 1 BT 9 0

Optická třída:	1	permanentní nošení
Mechanická odolnost:	BT	odolné nárazům částic o střední energii i při extrémních teplotách
Vhodné pole použití:	9	roztavený kov a horké pevné látky
Typ zorníku:	0	původní zorník



Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN 166:2001 : Osobní prostředky na ochranu očí. Základní požadavky.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2797 (BSI Group The Netherlands B.V., John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands), číslo certifikátu CE 692742, dne 12. 9. 2019.

Počet kusů v kartonu:	120 ks
Počet kusů v krabici:	10 ks
Dílčí balení:	1 ks
Hmotnost kartonu:	15 kg
Rozměr kartonu:	0,129 m ³

Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách - 5 °C až +55 °C, při relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzínu a rozpouštědel. Doporučuje se čištění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, navlhčenou slabě koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čištění nepoužívejte horkou vodu, benzín, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.
