

TECHNICKÝ LIST

FIRLOW 01

Pracovní obuv

Objednávkové číslo: G1182

Svršek: hovězí useň
Podšívka: netkaná textilie, molitan
Podešev: PU2D
Popis: celokožená polobotka



Velikost: 36 - 48

Podešev PU2D je nepíšící, odolná proti olejům, pohonným hmotám a kontaktnímu teplu do 110 °C. Je antistatická a absorbuje nárazy do 20 J v oblasti paty. Design podešve zajišťuje solidní přilnavost k povrchu a svým profilem významně snižuje riziko uklouznutí. Obuv je vhodná pro použití ve strojírenském a automobilovém průmyslu.

Druh a stupeň ochrany:

Kategorie	EN ISO 20347
Antistatické vlastnosti	X
Absorpce energie v oblasti paty	X
Podešev s dezénem- odolnost proti olejům	X



Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 20347:2012 - Osobní ochranné prostředky- pracovní obuv.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2369 (VIPO a.s., Slovensko) dne 31. 3. 2015, číslo certifikátu 00024/111/1/2015.

Počet párů v kartonu: 10 ks
Hmotnost kartonu: 15,7 kg
Rozměr kartonu: 0,089 m³
Země původu: Čína

Obuv obsahuje tuhé součásti, proto je nutné pečlivým zkoušením a měřením stanovit její vhodnou velikost. Uzávěry obuvi musí být správně využívány a tkaničky řádně přitaženy. Čištění obuvi provádějte k tomu určenými prostředky. Sušení má probíhat při pokojové teplotě v dobře větrané místnosti. Před použitím má být zkontrolována jejich neporušenost, např. funkčnost závěrů, profil podešve, možné poškození atd. K volbě vhodného typu obuvi je nutné určení možných nebezpečí, např. stavebnictví, vysoké teploty. Obuv má být skladována v původním balení.