

TECHNICKÝ LIST

AERO 01 SRC

Pracovní obuv

Objednávkové číslo: G3053

Svršek: semišová useň
Podšívka: netkaná textilie TAIBRELLE
Podešev: PU2D
Popis: semišová polobotka

Velikost: 36 - 48



Podešev PU2D je nepíšící, odolná proti olejům, pohonným hmotám a kontaktnímu teplu do 110°C. Je antistatická a absorbuje nárazy do 20 J v oblasti paty. Design podešve zajišťuje vysokou přilnavost k povrchu a svým profilem významně snižuje riziko uklouznutí. Široká komfortní podešev snižuje pocit únavy. Obuv je vhodná pro použití ve strojírenském a automobilovém průmyslu.

Druh a stupeň ochrany:

Kategorie	EN ISO 20347
Absorpce energie v oblasti paty	x
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	x
Antistatická obuv	x
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	x



Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 20347:2012 : Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv.
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždice se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem (označení SRC).

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 0362
(INTERTEK TESTING SERVICES (LEICESTER) Ltd, Centre court, Meridian Business Park, Leicester LE19 1WD, UK), číslo certifikátu LECFI00370030.



Počet párů v kartonu: 10 ks
Hmotnost kartonu: 13,8 kg
Rozměr kartonu: 0,095 m³

Obuv obsahuje tuhé součásti, proto je nutné pečlivým zkoušením a měřením stanovit její vhodnou velikost. Uzávěry obuvi musí být správně využívány a tkaničky řádně přitaženy. Čištění obuvi provádějte k tomu určenými prostředky. Sušení má probíhat při pokojové teplotě v dobře větrané místnosti. Před použitím má být zkontrolována jejich neporušenost, např. funkčnost závěrů, profil podešve, možné poškození atd. K volbě vhodného typu obuvi je nutné určení možných nebezpečí, např. stavebnictví, vysoké teploty. Obuv má být skladována v původním balení.
