

# TECHNICKÝ LIST

---

## ARDON AQUA 506/A

Pracovní oděv

Objednávkové číslo: H1190

Materiál: PLAVITEX Multi  
Velikost: S - 4XL



---

Vodu-odpudivý, antistatický a ohni odolný kabát.  
Osobní ochranný prostředek kategorie II.

---

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následujících harmonizovaných norem:

EN ISO 13688:2013 Ochranné oděvy - Obecné požadavky

EN ISO 20471:2013 Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky

EN 1149-5:2008 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Materiálové a konstrukční požadavky

EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

EN ISO 14116:2015 Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene

EN 13034:2005+A1:2009 Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6])

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 1437 (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Národní výzkumná instituce), č. certifikátu WE/S/2922/2018.

---

Počet kusů v kartonu: 10 ks  
Hmotnost kartonu: 20,5 kg  
Objem kartonu: 0,064 m<sup>3</sup>  
Dílčí balení: 1 ks

---

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba



je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka. Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla. K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přepravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.