

EN ISO 11611 třída 2/A1, A2  
 EN ISO 11611 class 2/A1, A2  
 EN ISO 11611 klasa 2/A1, A2



**CZ** **Popis:** Svářečský rukávnik, upevnění pomocí koženého řemínku s plastovou přezkou, délka 68 cm. **Doporučené použití:** všechny procesy obloukového svařování jako je MMA, MIG/MAG, TIG, mikro plasma, bodové svařování a svařování plamenem, řezání plasmou a kyslíkem, drážkování, pájení a tepelné nástřiky.

**EN** **Description:** Welding sleeve, fastening with leather strap with plastic buckle, length 68cm. **Recommended application:** all arc welding processes like MMA, MIG/MAG, TIG, micro plasma, spot and gas welding as well as plasma and oxygen cutting, gouging, brazing and thermal arc spraying.

**PL** **Opis:** Narękawek spawalniczy, mocowanie za pomocą skózanego paska z plastikową klamrą, długość 68cm. **Zalecane zastosowanie:** wszystkie procesy spawania łukowego, takie jak MMA, MIG / MAG, TIG, mikroplazmowego, spawania punktowego i spawania płomieniem, także do cięcia plazmowego i tlenowego, biglowania, lutowania i natrysków cieplnych.

	Materiál Material Materiał	Tloušťka Thickness Grubość	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Karton Carton Karton
CZ	hovězinová štípenka	1,0 - 1,2 mm	UNI	1 pár	25 párů
EN	cow split leather	1,0 - 1,2 mm	UNI	1 pair	25 pairs
PL	dwoina bydłca	1,0 - 1,2 mm	UNI	1 pair	25 para

