

ABM

4620 005 000 00



EN 355



CZ **Popis:** Tlumič pádu, konstrukce:

- tlumič pádu (z 32 mm širokého polyamidového popruhu), na obou koncích vybaven upevňovacími smyčkami,
- polyamidové lano LB 100 o průměru 12 mm s našitými smyčkami, z nichž jedna je nastavitelná pomocí kovové nastavitelné spony,
- 2 x ocelová karabina AZ 002 s otevíráním 18 mm.

EN **Description:** Energy absorber, construction:

- energy absorber (made of 32 mm wide polyamide webbing), it is equipped with attachment loops on the endings,
- polyamide rope LB 100 of diameter 12 mm is ended with sewn loops, one loop is adjustable by steel adjustment buckle,
- 2 x steel snap hook AZ 002 with opening 18 mm.

PL **Opis:** Amortyzator upadku, konstrukcja:

- amortyzator upadku – wykonany z taśmy poliamidowej o szerokości 32 mm, na obu końcach wyposażony w pętle zaczepowe, z których jedna jest mocowana do liny,
- lina poliamidowa LB 100 o średnicy 12 mm zakończona naszytymi pętlami, z których jedna jest regulowana za pomocą metalowej klamry regulacyjnej,
- 2 szt. zatrzask AZ 002 – zatrzask stalowy z otworem 18 mm.

	Maximální délka zařízení Maximal length of the device Maksymalna długość urządzenia	Jednotka Unit Jednostka	Balení Packaging Pakowanie
CZ	2 m	1 ks	1 ks
EN	2m	1 pc	1 pc
PL	2m	1 szt.	1 szt.

PROTEKT[®]