

EN ISO 11611 třída 2/A1, A2  
 EN ISO 11611 class 2/A1, A2  
 EN ISO 11611 klasa 2/A1, A2



**CZ** **Popis:** Svářečská zástěra s krytými rameny, šitá kevlarovou nití. Chrání pracovníka od ramen až po kolena před nebezpečím otevřeného ohně a odletujících jisker. Spolu s oděvem pro svářeče MOFOS, koženými rukavicemi a kamašemi poskytuje kompletní a ucelenou ochranu uživatele. **Doporučené použití:** všechny procesy obloukového svařování jako je MMA, MIG/MAG, TIG, mikro plasma, bodové svařování a svařování plamenem, řezání plasmou a kyslíkem, drážkování, pájení a tepelné nástříky.

**EN** **Description:** Welding apron with covered shoulders, sewn with kevlar threads. It protects the worker from shoulders to knees from the danger of open fire and sparks. Combined with MOFOS welder's clothing, leather sleeves and gaiters it protects the user completely. **Recommended application:** all arc welding processes like MMA, MIG/MAG, TIG, micro plasma, spot and gas welding as well as plasma and oxygen cutting, gouging, brazing and thermal arc spraying.

**PL** **Opis:** Spawalniczy fartuch z zakrytymi ramionami, szyty niciami z kevlaru. Chroni pracownika od ramion do kolan przed niebezpieczeństwem otwartego ognia i latających iskier. W połączeniu z odzieżą spawacza MOFOS, skórzanymi rękawami i getrami całkowicie chroni użytkownika. **Zalecane zastosowanie:** wszystkie procesy spawania łukowego, takie jak MMA, MIG/MAG, TIG, mikroplazmowego, spawania punktowego i spawania płomieniem, także do cięcia plazmowego i tlenowego, biglowania, lutowania i natrysków cieplnych.

	Materiál Material Materiał	Tloušťka Thickness Grubość	Velikost Size Rozmiar	Jednotka Unit Jednostka	Karton Carton Karton
CZ	hovězínová štípenka	1,0 - 1,2 mm	UNI (75 x 110 cm)	1 ks	25 ks
EN	cow split leather	1,0 - 1,2 mm	UNI (75 x 110 cm)	1 pc	25 pcs
PL	dwoina bydłęca	1,0 - 1,2 mm	UNI (75 x 110 cm)	1 sztuka	25 sztuk

