



VÝROBOK: odev ochranný antistatický, „ELEKTROTECHNIK“

VÝROBCA: CANIS SAFETY a.s., Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

ÚČEL POUŽITIA:

Odev je určený k ochrane užívateľa v prostrediach, kde je zvýšená prašnosť, zvýšená koncentrácia výbušných plynov a je preto veľmi pravdepodobný vznik nebezpečného elektrostatického náboja, pred ktorým je treba sa chrániť. (elektrotechnický, energetický priemysel, plynárenské závody, rafinérie, apod.)

MATERIÁL: Tkanina NEGASTAT

materiálové zloženie: 65 % polyester, 34 % bavlna, 1 % vodivé vlákna, ktorá sú votkané do tkaniny, tvoria mriežku v rozmeroch 1 x 0,8 cm.

ZÁKONY, NORMY, VYHLÁŠKY:

V súlade s Nariadením vlády (EU) 2016/425, pre osobný ochranný prostriedok kategórie II.

ČSN EN ISO 13688:2014 Ochranné odevy - Obecné požiadavky.

ČSN EN 1149-5:2008 Ochranné odevy - Elektrostatické vlastnosti - časť 5: požiadavky na prevedenie.

Certifikát ES preskúšania typu vydal Inštitút pre testovanie a certifikáciu, a.s., Zlín, Tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín, CZ, Notifikovaná osoba č. 1023.

UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽA:

Ochranný odev spĺňa požiadavky normy EN 1149-5:2008 a má zabrániť zápalným výbojom. Odev používať v priestoroch s nebezpečnými účinkami elektrostatických nábojov iba v súlade s platnými normami a predpismi pre ochranu pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny.

Osoba nosiaci ochranný odev rozptyľujúci elektrostatický náboj (ďalej len ochranný odev) musí byť správne uzemnená priamym stykom vodivých súčastí odevného materiálu s pokožkou, napr. na krku a zápästí. Odpor medzi osobou a zemou musí byť menšia ako $10^8 \Omega$, dočielime to napríklad nosením vhodnej obuvi.

Ochranný odev nesmie byť rozopnutý (rozhalený) alebo byť odkladaný v blízkosti horľavého alebo výbušného ovzdušia alebo pri zaobchádzaní s horľavými alebo výbušnými látkami.

Ochranný odev nesmie byť použitý v ovzduší obohatenom kyslíkom bez predchádzajúceho schválenia zodpovedným bezpečnostným technikom. Elektrostatická rozptyľujúca funkcia ochranného odevu môže byť ovplyvňovaná jeho opotrebovaním a roztrhnutím, práním a prípadným znečistením. Odev opravujte výlučne s použitím materiálov a látok, ktoré spĺňajú požiadavky príslušnej normy. Odev je funkčný len v pôvodnom prevedení, tj. bez neodborných zásahov, ako sú napr. zlé záplaty.

Pred každým použitím je nutné skontrolovať, či nedošlo k poškodeniu odevu. V tomto prípade je nutné ochranný odev vyradiť z ďalšieho použitia!

Ochranný odev musí počas bežného používania (zahŕňajúceho ohýbanie a pohyby) trvalo prekryvať všetky materiály nemajúce túto vlastnosť. Blúza musí byť dostatočne dlhá, aby pokryla hornú časť nohavíc, ak sa ich užívateľ ohne v páse.

Ochranný odev je nutné užívať iba s ostatnými kompatibilnými osobnými ochrannými pomôckami.

Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody na osobách alebo majetku vzniknuté nesprávnym užitím odevu.

Elektrostatické vlastnosti: EN 1149-5:2008	Odev spĺňa nasledujúce požiadavky: - ochranný faktor (S)>0,2; polčas zníženia náboje = $t_{50} < 4(s)$ - pravidelný vzoriek vodivých vlákien - medzera medzi vodivými vláknami max 0,8 cm
---	--



VEĽKOSTI: sú značené 3-mi kontrolnými rozmermi v súlade s EN ISO 13688.

Voľba správnej veľkosti - všeobecne platí, že treba vybrať oblečenie tak, aby mohol byť pracovný výkon možný bez akéhokoľvek obmedzenia. Ochranný odev nesmie byť napr. príliš široký, aby sa vylúčilo prípadné riziko zachytenia v dôsledku voľného odevu. Obliekanie a vyzliekanie prebieha ako u obvyklého oblečenia.

SKLADOVANIE: v suchom, tmavom a odvetranom prostredí v rozmedzí teplôt 10-30 °C. Musí byť chránený pred poškodením i pred účinkami slnečného žiarenia. Skladujte v pôvodných obaloch.

PREPRAVA, TYP BALENIA: Výrobky sú zabalené do PE vrecúšok. Výrobky sa po dobu prepravy nesmú poškodiť ani zničiť.

ÚDRŽBA: Špinavý odev môže viesť k zníženiu funkcie ochranného odevu! Funkčnosť zostáva zachovaná pri dodržiavaní odporúčanej údržby!

Perte pri maximálnej teplote prania 60 °C, pri miernom postupu – antistatické vlastnosti nie sú poškodené ani po 50 cykloch štandardného prania, nie je dovolené bielenie, výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke pri nižšie teplote sušenia, žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 150 °C, profesionálne chemické čistenie tetrachlorethanom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pod symbolom F., normálny postup.

ZNAČENIE: všíťou etiketou, (vzor):

názov a typ výrobku

kategória výrobku

značka zhody

materiálové zloženie

piktogramy údržby podľa EN ISO 3758:2012

značenie veľkosti 3-mi kontrolnými rozmermi

piktogramy ochrany vrátane harmonizovanej normy

značenie veľkosti 3-mi kontrolnými rozmermi

upozornenie na nutnosť čítať návod k použitiu

šarža

identifikácia výrobcu

Vyhlásenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobkov v lište - "Dokumenty pro stažení".

LIKVIDÁCIA: Likvidácia odevov je regulovaná zákonmi jednotlivých štátov či miestnymi predpismi. Likvidácia spálením.

ELEKTROTECHNIK	
1130 003 400 50 9044-50	
CAT: II	CE
"NEGASTAT" - 65 % polyester, polyester, 34 % bavlna, Cotton, bavlna, 1 % antistatické vlákno, Antistatic material, material antistatyczny	
Před prvním použitím vyperete, nepoužívejte aviváž - Před prvním použitím vyperete, nepoužívejte aviváž · Wash before first use, do not use fabric softener · Umyć przed pierwszszym użyciem, nie stosować płynu do zmiękania tkanin	
	EN 1149-5:2008
I.: 182 cm II.: 96 - 100 cm III.: 84 - 88 cm	
BARCODE	
Order nr. Poděbradská 260/59 Hloubětín, 198 00 Praha 9 Czech Republic	