

Informácia pre užívateľa

EN 12477:2001+A1:2005, EN 388:2016, EN 420+A1:2009, EN 407:2004



Prečítajte si pozorne návod na použitie

SK

OPP KATEGÓRIE II

Je v súlade s Nariadením (EU) 2016/425.

Výrobok: Ochranné rukavice pre zváračov a proti mechanickým a tepelným rizikám.

| | | | | | |
|-----------|--|------|-----------------|----------|--------------|
| Vzor: | „PATON RED“ | Kód: | 3610 055 250 00 | Veľkosť: | 8, 9, 10, 11 |
| Materiál: | Hovädzia štiepená useň, s bavlnenou podšívkou. | | | | |

Prevedenie: Vzhľadom na svoju konštrukciu a odolnosť proti pôsobeniu tepla sú tieto rukavice určené na ochranu rúk a zápästia proti tepelným rizikám a pri ručnom zváraní kovov, ich rezaní a pri spojovacích postupoch - **trieda realizácie: trieda A** - pre zváranie plameňom. Tieto rukavice určené zváračom poskytujú ochranu proti malým rozstreknutým časticiam roztaženého kovu, proti krátkodobému účinku nie príliš veľkého plameňa, proti teplu zdieľanému prúdením, proti teplu zdieľanému vedením. Okrem toho chráni proti nepriaznivým drobným mechanickým vplyvom ako sú oder, hrdza, roztrhnutie, prepichnutie – napríklad poškrabanie a podobne. Výrobok možno použiť tiež na ochranu proti znečisteniu, poveternostným vplyvom a inému podobnému pôsobeniu okolitého prostredia.

Obmedzené použitie: Rukavice nie sú určené pre zváranie elektrickým oblúkom, neposkytujú ochranu proti úrazu elektrickým prúdom v prípade chybného zváracieho agregátu alebo jeho nesprávneho použitia. V prípade, že sú rukavice mokré, špinavé alebo nasiaknuté potom, je elektrický odpor znížený a riziko sa môže zvýšiť.

Tieto rukavice boli skúšané podľa podmienok v nižšie uvedených normách. Triedy prevedenia sú založené na výsledkoch laboratórných skúšok, ktoré sa nemusia nutne vzťahovať ku skutočným podmienkam na pracovisku. (Čím vyššie číslo, tým vyšší faktor ochrany).

| Norma | Charakteristika | Odolnosť | Trieda vykonania | Symbol | Príloha |
|---|-------------------|--|--------------------|--------|--------------|
| EN 388:2016 | A (0-4) | Odolnosť proti oderu | trieda vykonania 3 | | A.B.C.D.E.F. |
| | B (0-5) | Odolnosť proti prerezaniu (Coupe test) | trieda vykonania 1 | | |
| | C (0-4) | Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu | trieda vykonania 3 | | |
| | D (0-4) | Odolnosť proti prepichnutiu | trieda vykonania 3 | | |
| | E (A-F) | Odolnosť proti prerezaniu (TDM) | trieda vykonania X | | |
| | F (P/X alebo nič) | Ochrana proti nárazom | trieda vykonania X | | |
| EN 407:2004 | A (0-4) | Odolnosť proti horeniu | trieda vykonania 4 | | A.B.C.D.E.F. |
| | B (0-4) | Odolnosť proti kontaktnému teplu | trieda vykonania 1 | | |
| | C (0-4) | Odolnosť proti konvenčnému teplu | trieda vykonania 3 | | |
| | D (0-4) | Odolnosť proti sálavému teplu | trieda vykonania X | | |
| | E (0-4) | Odolnosť proti malým rozstrikam kovov | trieda vykonania 3 | | |
| | F (0-4) | Odolnosť proti veľkým rozstrikam kovov | trieda vykonania X | | |
| EN 420+A1:2009 - ochranné rukavice (všeobecné požiadavky) | | | | | |
| | (1-5) | Úchopová schopnosť | trieda vykonania 2 | | |

„X“ = rukavica nebola podrobená tejto skúške. Tieto výsledky sú iba triedy vykonania nie úrovne (triedy) ochrany

Elektrostatické vlastnosti: Rukavice sú navrhnuté tak, aby nedochádzalo k vodivému spojeniu medzi ich vonkajšími a vnútornými časťami. Vnútorný elektrický odpor rukavíc typu A a B musí byť >1.105 Ω. Rukavice boli odskúšané podľa EN 12477+A1 čl.3.4.

Upozornenie! V súčasnosti neexistujú žiadne normalizované skúšobné metódy pre zisťovanie prieniku UV žiarenia do materiálov rukavíc, ale v súčasnosti používané metódy konštrukcie ochranných rukavíc pre zváračov obvyčajne prieniku UV žiarenia zabráni.

Pre ďalšiu ochranu tela – všetky odevy, odevné súčasti a obuv nosená s týmto typom rukavíc musia byť tiež usposobené tak, aby poskytovali ochranu proti elektrostatickým a zväračským rizikám, napríklad odevy pre zváračov „MOFOS“ a zväračská obuv. Ochranné rukavice pro zváračov nie sú určené na poskytovanie ochrany v prípade poruchy zväračského agregátu alebo jeho nesprávneho použitia. Nie sú vhodné na ochranu proti zásahu elektrickým prúdom tam, kde sa musia používať ochranné rukavice navrhnuté podľa EN 60903.

Z dôvodu utupovania čepele pri skúške odolnosti proti rezu (B) sú výsledky skúšok rezu len orientačné, zatiaľ čo skúška odolnosti proti rezu TDM (E) je výsledkom referenčného prevedenia. Tieto rukavice sa nemajú používať tam, kde hrozí riziko zachytenia pohyblivými časťami strojov (v blízkosti pohyblivých mechanizmov). Rukavice spĺňajú požiadavky na odolnosť proti prepichnutiu, nie sú ale vhodné na ochranu pred tenkými, ostrými predmetmi, ako sú napríklad injekčné ihly. Uvedené skutočnosti môžu užívateľovi prispieť k racionálnemu použitiu tohto typu pracovných rukavíc. Je na zodpovednosti každého užívateľa, aby posúdil či rukavice používa za vhodných podmienok.

Údržba, životnosť: Stav rukavíc kontrolujte pred každým použitím. Predrané, prepálené, silne znečistené, alebo stvrdnuté páry vymeňte za nové. Rukavice nevyžadujú zvláštnu údržbu. Zvlhnuté rukavice sušte pri izbovej teplote. Zákaz prania rukavíc, prípadnú nečistotu vykefujte jemnou kefkou, nečistite chemicky, nebielte, nesušte v bubnovej sušičke, nežehlite.

Po predpisanej údržbe je garantovaná stabilita požadovaných vlastností podstatných pre posúdenie zhody s vyššie uvedenými technickými normami.

Skladovateľnosť, preprava: V čistom, suchom a odvetrávanom prostredí pri izbovej teplote, bez kontaminácie vlhkom, nečistotami, plesňami, príp. ďalšími činiteľmi znižujúcimi úroveň ochrany. Nevystavovať ďalšiemu pôsobeniu snečného žiarenia. Za takto vzniknuté poškodenia dodávateľ neručí. Rukavice prepravujte v originálnom balení. Pri zachovaní vhodných podmienok skladovania je doba skladovateľnosti 2 roky.

Príslušenstvo: Výrobok je dodávaný bez príslušenstva.

Nebezpečné prímеси: Materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou užívateľa môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií. Môžu obsahovať stopové množstvo chrómu, v súlade s hraničnými expozičnými limitmi. Pri podráždení pokožky alebo alergickej reakcii rukavice ďalej nepoužívajte a vyhľadajte lekára.

Likvidácia: použité rukavice môžu byť kontaminované infekciou alebo inými nebezpečnými látkami, naložte s nimi podľa zákona o odpade.

Notifikovaná osoba, ktorá vykonáva posúdenie zhody: Notified Body No. 2369, **VIPO a. s.**, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovenská republika.

Vyhlasenie o zhode nájdete tu: www.canis.cz, u jednotlivých výrobcov v lište - "Dokumenty pro stažení".

| Značenie (vzorové) – popis: | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|---|
| PATON RED | Typ rukavíc | | Upozornenie na nutnosť čítať návod k použitiu |
| 10 | Veľkosť | „HM“ | Identifikácia výroby |
| EN407 EN12477 A EN388 | Piktogram a číslo normy, ktoré tento výrobok vyhovuje | | Identifikácia výrobcu |
| 413X3X 3133X | Triedy ochrany | 12/2019 | Mesiac a rok výroby |
| CE | Značka zhody | ZA/2019/388 CAT II | Šarža – značka/rok výroby/číslo zákazky Kategória |