





Aspaušos klasės simbolis	REIKALAVIMAI/CHARAKTERISTIKOS									
P	Pagrindas atsparus pradirimui									
E	Kulno energijos absorbcija									
A	Antistatinė avalynė									
WRU	Vandens prasiskverbimui atsparus avalynės virusus									
CI	Šalčio izoliacija									
HI	Karščio izoliacija									
HRO	Padas atsparus kontaktui su karštu paviršiumi									
WR	Atspari vandeniui avalynė									
FO	Padas atsparus tepalams ir anglivandeniams									
SRA	Padas atsparus šlydimui ant keraminių grindų su NaLS									
SRB	Padas atsparus šlydimui ant plieninių grindų su glicerolu									
SRC	Padas atsparus šlydimui ant keraminių grindų su NaLS ir plieninių grindų su glicerolu									
Papildomi reikalavimai	EN ISO 20345 SB	EN ISO 20347 OB*			EN ISO 20347 OB*					
	Aspauginiai batai			darbo batai						
	S1	S2	S3	O1	O2	O3				
Uždaras vidus kulno dalis	X	X	X	X	X	X				
Antistatinis sąvybės (A)										
Energijos absorbasimas kulno zonėje (E)										
Atsparumas degalinams tepalams FO – tik saugos avalynė										
Vandeniui nelaidus avalynės virusus (WRU) + S1 + O1		X	X		X	X				
Padas atsparus pradirimui (P) Specialiūs padas + S2 + O2			X					X		

\*avalynės žymėjimui OB turi būti įvykdytas dar vienas iš nurodytų reikalavimų pilnam avalynės komplektui E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO...

= turi būti įvykdytas vienas iš trijų atsparumo šlydimui reikalavimų.

X = privalomi pagrindiniai reikalavimai, kurie turi būti šios avalynės įvykdyti.

Atsparumo šlydimui sąvybės: Visa avalynė turi tam tikras atsparumo šlydimui sąvybes. Tačiau prašome įsidėmėti, kad atsparumo šlydimui lygis priklauso nuo batų rūšies, grindų dangos rūšies ir užterštumo.
Prežiūra: Prieš naudodami batus ir po naudojimo juos visada patikrinkite, pvz. batų užsegimą (užvarstyti ir pado būklę – ar gaudyti vietas).
Valykite vandeniu, švelnia valymo priemone ir minkštu šepetėliu. Avalynę laikykite sausoje vietoje, kambario temperatūroje. Tam, kad uždara avalynę, ypatingai pagaminta iš odos, išalkyti suvo forma, būtina naudoti batų įdėklus formai palaikyti. Jeigu į avalynę pateko vanduo arba jos vidus sudrėko nuo kojų prakaitavimo, džiovinkite iš lėto, ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Aukštesnė nei 50 °C temperatūra avalynę kenkia, todėl jos nedžiovinkite ant šilumos šaltinio arba arti jų. Prieš pirmąją naudojimą avalynę impregnuokite ir naudokite tinkamas priežiūros priemones, taip pat reguliarią impregnuokite avalynę specialiai tam skirtu tepalu.
Laikymas, transportavimas: Laikykite originalioje pakuotėje, 10 – 30 °C temperatūroje, sausoje ir vėdinamoje palatijoje, kurioje nesikaupia drėgmė, nevarmuojama arba pelėsiui, arba kitai veikusiai maizynatis aspaušos lygė.
Avalynės dėvėjimas: Naudojimo trukmė: Negalima nustatyti šios avalynės naudojimo trukmės, nes ji priklauso nuo avalynės pakeistų iki originalia, tuo paties gamintojo.
Aspauginė avalynė gaminama be įklotės, būtina naudoti tik be jos, nes papildomai įdėta įklotė gali sumazinti avalynės aspauginis sąvybes.
Garantija: Garantija taikoma gamybos defektams arba kitiems pikrmo sutarities netaikingsms, paavyždimui.
Garantija netaikoma avalynės sąvybų pokyčiams, susiduriams dėl nusidėvėjimo arba dėl natūralaus medžiagų pasikeitimo, arba defektams, susiduriams dėl taisyklų, teisingo naudojimo ir priežiūros taisyklių nesilaikymo.
Netinkamas avalynės rūšies, dydžio ir tipo pasirinkimas nesąlygiškai vėloina pretenzijų priėmimą. Įstatyme numatyta, kad avalynės naudojimo laikas neprivalo sutapti su garantijos laikotarpiu. Visada prklauso nuo avėjimo intensyvumo ir būdo, o taip pat nuo priežiūros.
Dėl biogenos priešiškų nebus priimamos pretenzijos avalynėi, kuri yra suteršta, dvokianti arba supelėjusi (įstatymas dėl visomenės sveikatos aspaušos).
Prašome įsidėmėti, kad šios batų atsparumas skvarbai būo išmatuotas laboratorijoje, naudojant 4,5 mm diametro bakų vinį ir 1100 N jėgą. Stipresnė jėga ar mažesnio diametro vinys padidina įsikverbiimo riziką.Tokiais atvejais reiktų atsivėgti į alternatyvias prevencinis priemones.
PPE avalynė šiuo metu naudojamos dviejų rūšių skvarbai apsaugai įdėklai - metaliniai ir nemetaliniai. Abi rūšys atitinka minimalius atsparumo skvarbai reikalavimus pagal standartą, nurodytą ant batų, tačiau turi skirtingus minimalius ir trūkumus:
• Metaliniai formos, mažesnis daikto forma/pavojaus (pvz. skersmuo, geometrija, astras).
• Nemetaliniai formos, tas var būtis vieglė, elastinga ir turi eeg liediama forma neką metali, tačiau užterbtai pret caurdurianu virakūi ietekmė smalia priedkietma / bīstamības forma (piem., diametrs, geometrija, asums).
Plašākai informācijai par Jūsu apavu ielikta, kas īsturgis pret caurdurianu, veidu griezietyes pie rātojaja vai piegādājaja, kas norādīs lietojuma paredzējaja informācija.
Lūkvidējans: saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
IV - INFORMĀCIJA PAR APTIESTĀSĀKĀIEM ARĀVIEM
Antistatisko apavus būti jāizvērtē, kur ir nepieciešams samazināt statiskās elektrības uzkrāšanos, novadot elektrostātisko lādību, lai izsēgtu aspmēji, ka dzirkstele varētu aizdedzināt, piem., uzliesmojotās vietas un tvaikus, vai arī tad, ja var pilnībā izsēgt elektrotvaikus gūšanas iespēju, no uzliesmojotās esošas elektroierces vai tās dalis. Jābrīdina, ka antistatiskie apavi nevar nodrošināt pietiekamu aizsardzību pret elektrotraumas gūšanu, jo tie tikai rada pretestību starp zemi un pēdu. Ja elektrotraumas gūšanas risks nav iespējams pilnībā izsēgt, jāveic papildu pasākumi (t. i. riska novēršana). Šiem pasākumiem ir cēlm, zemāk norādītajiem tiestīm jābūt paratām darbu traumu profilakses pasākumiem.
Mērķis ir produkta vieta ir efektīva darbūmā laikā caurejošai elektriskajai pretestībai jābūt mazākaī par 1000 MΩ. 100 kΩ vērtība ir noteikta kā ļauna produkta pretestības viszēmākā robežvērtība, kas nodrošina ierobežotu aizsardzību pret elektrotraumas gūšanu vai pret ugunsgrēka izcelšanos gadījumā, ja elektroiercē, kas atrodas zem 250 V sprieguma, ir defekts. Lietojamaj būtu jāapzinaš, ka noteiktos apstākļos apavi var nesniegt pietiekamu aizsardzību, un pastāvīgi būtu jāveic papildus drošības pasākumi lietojajā aizsardzībā. Šī veida apavu elektriskā pretestība var ievērojami mainīties, ja apavus izmanto ilgāka laika periodā, lai apavus izmantotu, jānodrošina pietaršības funkcijas. Tādēļ ir jānodrošina, lai produkts pildītu nepieciešamo elektrostātiskā lādība novadāšanas funkciju, un lai tas sniegtu aizsardzību visa sava darbūmā laikā. Lietojamā iesaka ievieēt pašam savu elektriskās pretestības testēšanu un veikt to bieži regulāros intervālos. Ja I. klases apavi tiek valkāti ilgāku laiku, tie var absorbēt mitrumu, un slāpja vieta ir vj klāt elektroavādi. Ja apavi tiek valkāti apstākļos, kurus tie piesārņots zoks materiāls, lietotajam būtu jākontrolē apavu elektriskās īpašības pirmas katras došanās būtama tēpā. Tur, kur tiek izmantoti antistatiskie apavi, gūšanas pretestības testēšana jānodrošina vismaz reizi nedēļā, lai apavus izmantotu, jānodrošina laikā starp apavus starp starp un lietotāja pēdu nevajadzētu atrasties nekādām izolācijas sastāvdaļām. Gadījumā, ja starp starpju un lietotāja pēdu tūkst novietots jebkāds nelietmīgs, būtu jāpārbauda apavu un ieliktnā kombinācijas elektriskās īpašības.
HU - FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ: SAFETY STEEL, CXS WORK
A használatba veled előlt megfelelően próbálja ki a lábbelit .
- A lábbelit a rendeltetésnek megfelelő környezetben használja.
- A szorécses kímélése érdekében a lábbelit kópmunkai segítségével húzza fel, a fűzős lábbelit kikötött fűzőkkel.
- A lábbelket gyakran váltogatasa, különösen esős időjárás vagy izzadáásra fokozottan hajlamos láb esetén.
- Övja a lábbelitta mechanikai sérülésektől az áztatásolt, ha a lábbelit bármilyen fajtájú bőrből készült a vegyszerekkel, koncentrált tisztítószerekkel, oldószerekkel szét szembem.
Fonant az előlt védelmi osztály függvénye. Ezért a választásért a munkáltató felelős, köztelen a helyes lábbelit típusot meg használat előlt megjelölés és kiválasztania. A munkaruhát és a személyi munkavédelmi eszközöket is a munkakörülményekhez és a várható kockázatokhoz kell igazítani. Védelmi osztály, jelölés: A CE jelölés azt jelenti, hogy a lábbelit megfelel a 2016/425/EU rendelet személyi védelemre vonatkozó Rendeltetéséről használat. A termék a személyvédelmi eszközök II. osztályába tartozik. Legfontosabb funkciója a láb adott munkaterületen esetlegesen előforduló sérülésekkel szembeni védelem. A rendeltetésről használt jelölésről a felhasználói anyag típusa, a lábbelit kialakítása, kivétel és alopálának módja határozza meg. A lábbelit kiválasztáskor mindig tartás szem előtt, hogy mire szeretné a lábbelit használni. EN ISO 20345:2011 – munkavédelmi cipők 200 J energiájú és a tömörítés min. 15kN valószínű tárgyak okozta hatásokat elleni biztonsági orrmervetőkkel (lábujvédővel) + csúszásvédelmi követelmények. Javassolt munkaköör: ott ahol a lábra hulló tárgyak esések esetén védekezni áll fenn. Építkezés, fémipar, némelyik mezőgazdasági munkák, EN ISO 20347:2012 munka lábbelit + csúszásvédelmi követelmények. Ezt a lábbelit ott alkalmá használni, ahol a felhasználó nincs kitéve mechanikus rizikónak (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és tömörítés), általános munkakörben, ha a talp érzékeny nyseggé mag maradvá a munka végzése közben. Javassolt munkakörök: mezőgazdasági munkák, könnyűipar, szervizek, karbantartás, logisztika, forgalom, stb. Ha a lábbeli sarga „ESD” piktogrammal rendelkezik, a következő szabványoknak is megfelel: EN 61340-4-3 - Elektrostatiska - standard vizsgálati módszerek speciális alkalmazások esetére - lábbelit. EN 61340-5-1 - Elektrostatiska - elektronikus alkatrészek elektrosztatikus tünetekkel szembeni védelme. Általános követelmények. „ESD” lábbelit esetében műszakként egyszer ESD tesztes ellenőrzésre van szükség (ütközés és töm



- Obuću često menjajte, a posebno u kišovito vreme ili kod povećanog znojenja nogu.
- Obuću štitištede mehaničkih oštećenja, a posebno od oštećenja usled dodira sa oštrim ili tvrdim predmetima od prodora vlage - ako je obuća proizvedena od kože bilo koje vrste od dodira sa hemikalijama, koncentrisanim deterđentima, otapalima itd.

Važno upozorenje: je pravilan izbor obuće u obzir treba uzeti moguće rizike i uslove u Vašoj radnoj sredini te traženi stepen zaštite. Za ovaj izbor je odgovoran poslodavac koji je u obavezni odrediti i izabrati adekvatan tip obuće još pre njenog korišćenja. Radnim uslovima i mogućim rizicima treba prilagoditi i radno odelo i druga sredstva za ličnu zaštitu. Stepen zaštite, označavanje obuće: Oznaka CE znači, da ova obuća zadovoljava uslove Odredbе (EU) 2016/425 u vezi sa ličnom zaštitom. Namena proizvoda: Proizvod spada u II. kategoriju opreme i sredstava za ličnu zaštitu na radu čija je osnovna funkcija zaštita nogu korisnika od povreda koje mogu da budu uzrokovane prilikom nesterča u radnoj sredini za koju je zaštitna obuća namenjena. Svaka vrsta obuće je namenjena za drugu radnu sredinu. Namena određuje vrstu materijala, konstrukcije, izrade i održavanja. Kod izbora obuće u obzir treba uzeti svrhe za koje ćete obuću koristiti. EN ISO 20345:2011 označava zaštitnu obuću sa zaštitnom kapom otpornom na mehaničke udare najmanje 200 J sabijena pritiskom najmanje 15 kN. Preporučene profesije: tamo gde preći rizik od pada predmeta na nogu. Gradivnastarstvo, obrada metala, neki poljoprivredni radovi itd. EN ISO 20347:2012 označava radnu obuću. Ova obuća je predviđena za korišćenje tamo gde korisnik nije izložen mehaničkom riziku (udaru ili gnačenju) u uobičajenim radnim uslovima pri istovremenom očuvanju senzibiliteta stopala pri obavljanju rada. Preporučene profesije: poljoprivreda, laka industrija, servisi, radovi održavanja, logistika, transport itd. Ako je obuća opremljena sa žutim ideogramom „ESD“, ispunjava takođe sledeće standarde: EN 61340-4-3 - Elektrostatika- standardne metode za specifične aplikacije – obuća. EN 61340-5-1 - Elektrostatika – zaštita elektronskih uređaja od elektrostatikih fenomena. Opšti zahtevi. „ESD“ obuća mora biti testirana u toku svake smene na testeru ESD. Upozorenje za korisnike: Obuća sme da se koristi isključivo za gore navedenu namenu. Osim osnovnih zahteva standarda EN ISO 20347 odnosno EN ISO 20345 obuća može da podleže i drugim zahtevima. Dodatni zahtevi vezano za konkretnu namenu obuće označeni su simbolima i/ili kategorijama (videti tabulu). Ove kategorije označavaju najubizajnije kombinacije koje obuhvataju osnovne kao i dodatne zahteve za obuću.

SIMBOL	ZAHTEVI/KARAKTERISTIKA					
P	Don otporan na probadanje					
E	Apsorpcija energije u petnom delu					
A	Antistatička obuća					
WRU	Gornjište otporno na propuštanje i upijanje vode					
CI	Izolacija donjeg dela za zaštitu od hladnoće					
HI	Izolacija donjeg dela od topline					
HRO	Don otporan na kontaktnu toplinu					
WR	Otpornost na vodu					
FO	Don otporan na ulje i ugljikovodnike					
SRA	Don otporan na klizanje na keramičkim pločicama sa NaLS					
SRB	Don otporan na klizanje na celičnom podu sa glicerinom					
SRC	Don otporan na klizanje na keramičkim pločicama sa NaLS i na celičnom podu sa glicerinom					
Dodatni zahtevi	EN ISO 20345 SB zaštitnu obuću			EN ISO 20347 OB* radnu obuću		
	S1	S2	S3	O1	O2	O3
Zatvoreni petni deo obuće	X	X	X	X	X	X
Antistatička obuća (A)						
Apsorpcija energije u petnom delu (E)						
Otpornost na lož-ulje FO – samo zaštitna obuća						
Gornjište otporno na propuštanje i upijanje vode (WRU) + S1 + O1		X	X		X	X
Don otporan na probadanje (P)						X
Profilisani don + S2 + O2			X			

\*uz oznaku OB treba dopuniti još jedan od zahteva za kompletnu obuću E, A, P, HI, CI, WR, FO, HRO..

\*jedan od tri zahteva na otpornost protiv klizanja mora biti ispunjen

X=obavezni osnovni zahtevi koje obuća mora da ispunjava.

Protivklizna svojstva: Svaka cipeła ima određena protivklizna svojstva. Međutim, vodite računa da je stepen protivklizne zaštite zavisao od vrste obuće, vrste podne obloge i prljavštine na podu. Za ostale informacije u vezi vrste uložka otpornog na probadanja u Vašoj obući se možete na nas bilo kada obratiti. Održavanje: Pre i nakon upotrebe obuće proverite na primer zatvaranje obuće i neostecenost dona – nemojte koristiti oštećenu obuću. Obuću čistite vodom, blagim sredstvom za čišćenje i mekanom četkom. Obuću čuvajte na suvom mestu pri sobnoj temperaturi. U zatvorenu obuću, a posebno kožnu obuću, stavite (nakon izuvanja) napinjače za cipele - radi očuvanja oblika obuće. Ako je došlo od prodora vode u obuću ili je došlo do toga da je obuća unutra mokra usled znojenja lagano je osušite na temperaturi do 30 °C. Temperature iznad 50 °C uzrokuju oštećenje obuće - zbog toga nemojte sušiti obuću na izvorima grejanja niti u njihovoj neposrednoj blizini. Pre sušenja u obuću stavite napinjače, ili eventualno popunite cipele novinskom hartijom. Vlažnu hartiju nekoliko puta zamenite tokom sušenja. Pre prve upotrebe obuću impregnirajte i naneseite odgovarajuća sredstva za negu obuće, i zatim koristite kremu za cipele koja je namenjena za ove vrste. Skladištenje, transport: U originalnom pakovanju, u suvoj i dobro proventenoj prostoriji pri temperaturama od 10 – 30 °C, bez vlage, prljavštine, pljesni odnosno drugih faktora koji smanjuju zaštitnu funkciju obuće. Za transport koristite pogodnu zaštitnu ambalažu, na primer originalnu kutiju. Nošenje obuće, životni vek: Kod ove obuće nije moguće utvrditi rok upotrebljivosti, u slučaju oštećenja sigurnosnog dela obuće ili gornjeg dela koristiti novi par obuće. Odvojiv uložak: Ukoliko obuća dolazi sa uloškom koji se radi onda ispitivanjem (ergonomija) i zaštitne karakteristike), to znači da je obuća bila podvrgnuta ispitivanju sa uloškom. Samo tako može obuća obezbediti deklarisanu zaštitu i komfor. Uložak može da bude zamenjen samo uporedivim uloškom isporučenim od strane proizvođača obuće. Ukoliko obuća dolazi bez uloška, to znači da je ispitana bez uloška i treba da se koristi bez njega. Eventualna upotreba uloška može negativno uticati na zaštitnu funkciju obuće. Garancija: Garancija pokriva mane i nedostateke nastale u proizvodnji odnosno druge činjenice koje su protivne kupoprodajnom ugovoru. Garancija ne pokriva promene svojstava obuće nastale tokom upotrebe usled habanja ili prirodne promene svojstava materijala, niti mane i nedostatke nastale usled nepoštovanja pravila i načela za ispravno korišćenje i negu obuće. Nepravilno odabrana vrsta, veličina i širina obuće nisu razlog za reklamaciju proizvoda.Prema zakonu, životni vek obuće ne mora odgovarati garantnom roku, dakle, sve zavisi od intenziteta i načina upotrebe i nege obuće. Iz higijenskih razloga na reklamaciju se ne primaju proizvodi koji su zaprljani, proizvođi neprijatnog mirisa te proizvodi sa pljesni (zakon o zaštiti javnog zdravlja). Uzmite u obzir da je otpornost ove obuće na prodiranje je bila određena u laboratoriji pomoću tu-pog probnog eksera prečnika i sile od 1100 N. Veće sile ili tanji ekseri mogu povećati rizik prodora. U takvim slučajevima je potrebno preduzeti alternativne preventivne mere.

U današnje vreme su na raspolaganju dva osnovna tipa uložaka otporna na prodor u obući za SOZ. Radi se o metalnim i nemetalnim materijalima. Oba tipa uložaka ispunjavaju minimalne zahteve normi za otpornost na prodor, koji su označeni na obući. Svaki od uložaka ima svoje specifične pozitivne i negativne karakteristike uključujući sledeće:

• Metal je pod manjim uticajem spicastog predmeta / opasnost (npr. prečnik, geometrija, oštrina). S obzirom na ograničenja u proizvodnji obuće nije pokrivena cela donja površina obuće.
• Nemetalni materijal – može biti lakši, elastičniji i pokrivati veću površinu od metala, ali otpornost od prodora je pod uticajem spicastog predmeta / opasnost (npr. prečnik, geometrija, oštrina).
Za više informacija o tipu uložaka u vaše cipele otporne na prodor se obratite proizvođaču ili dobavljaču kako je navedeno u informacijama za korisnika.

Likvidacija dotrajalog proizvoda: u skladu sa važećim pravnim propisima.

SR - UPOZORENJE VEZANO ZA ANTISTATIČKU OBUČU

Antistatičku obuću bi trebalo koristiti tamo gde je potrebno da se umanjii elektrostatika nadgradnja elimini-sacijem elektrostatičkog elektriciteta čime se izbegava rizik stvaranja vatre od varniskne ili na primer zapaljivih supstanci i gasova u ukoliko nije potpuno eliminisan rizik od strujnog udara od električnog aparata ili delova koji su pod naponom. Potrebno je voditi računa o tome da antistatička obuća ne može garantovati odgovarajuću zaštitu od strujnog udara budući da stvara otpor samo između poda i stopala. Ako rizik od strujnog udara nije u potpunosti eliminisan, neophodno je preduzeti dodatne mere da bi se izbegao takav rizik. Takve mere, kao i dodatni dole navedeni testovi, treba da budu rutinski deo programa zaštite od povreda pri radu. Iskustvo je pokazalo da bi u antistatičke svrhe propust kroz proizvod tokom celog veka njegovog trajanja trebalo da ima električni otpor od bar 1000 MΩ. Vrednost od 100 kΩ navodi se kao najniža granica otpornosti novog proizvoda, kako bi se omogućila ograničena zaštita od opasnog strujnog udara ili varnice u slučaju da se neki od električnih aparata pokrivi kada radi pod naponom od 250 V. Međutim u određenim uslovima korisnici bi trebalo da znaju da obuća ne može da osigura odgovarajuću zaštitu i neophodno je preduzeti dodatne mere kako bi se zaštitila osoba koja ih nosi. Električni otpor ovog tipa obuće može se značajno izmeniti savijanjem, kontaminacijom ili vlagom. Ova obuća neće obavljati svoju funkciju ako se nosi u vlažnim uslovima. Zato je neophodno obezbediti da proizvodima da ispunjava svoju funkciju eliminisanja elektrostatičkog elektriciteta i takođe davanja određenog stepena zaštite tokom korišćenja. Preporučuje se da korisnik obavlja kućni test na električni otpor u pravilnim i četnim razmacima. Ako se obuća klase I nosi duže vreme, može apsorbovati vlagu a u vlažnoj ili mokroj sredini će postati provodnikom. Ukoliko se obuća nosi u uslovima gde materijal dona može biti kontaminiran, osoba koja je nosi trebalo bi uvek da proveri električna svojstva obuće pre nego što zade u opasnu oblast. Tamo gde se koristi antistatička obuća, otpor podu trebalo bi da bude takav da ne sprečava zaštitu koju pruža zaštitna funkcija obuće.

Pri korišćenju, ne treba dodavati izolacione elemente između unutrašnjeg dona obuće i stopala osobe koja je koristi. Ukoliko se između unutrašnjeg dona i stopala stavi bilo kakav uložak, neophodno je obaviti test električnih karakteristika kombinacije obuće/uložak.

DE – INSTRUKTION FÜR NUTZER: SAFETY STEEL, CXS WORK

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig. Probieren Sie die Schuhe vor deren Benutzung ordentlich. Eine unpassende Auswahl des Schuhtyps, eine falsche Größe, Breite oder Form des Schuhs können nicht als Gründe für spätere Reklamationen anerkannt werden.

- Benutzen Sie die Schuhe für diejenigen Zwecke, zu denen sie bestimmt sind.

- Zielen Sie die Schuhe mit Hilfe von schulhöflichen an, Schnürschuhe mit aufgebundenen Schnürsenkeln, damit das Ferseenteil der Schuhe nicht bricht.

- Wechseln Sie die Schuhe häufig, vor allem bei regnerischem Wetter oder bei erhöhter Schweißeignung der Füße.

- Schützen Sie die Schuhe: Vor mechanischer Beschädigung.

Vor dem Verbeulen, wenn die Schuhe aus irgendwelchen Lederarten hergestellt wurden.

Vor Kontakt mit Chemikalien, konzentrierten Reinigungsmitteln, Lösungsmitteln usw.

Wichtiger Hinweis: Die Wahl der richtigen Schuhe sollte auf der Einschätzung der Risiken in Ihrer Arbeitsumgebung und auf dem geforderten Schutzniveau basieren. Für diese Aufgabe ist der Arbeitgeber verantwortlich, er ist verpflichtet, noch vor der Benutzung den richtigen Schuhtyp zu bestimmen und auszuwählen. Ihre Schuhe und andere Arbeitsschutzmittel müssen ebenfalls den Arbeitsbedingungen und dem angenommenen Risiko angepasst werden. Schutzgrad, Kennzeichnung: Die Kennzeichnung CE bedeutet, dass diese Schuhe die Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425, welche den persönlichen Schutz betrifft, erfüllen. Das Produkt fällt unter die Kategorie II persönlicher Arbeitsschutzmittel, deren Grundfunktion der Schutz der Füße vor Verletzungen ist, die bei Unfällen in den Arbeitsbereichen eintreten können, für die sie bestimmt sind. Für jeden Verwendungszweck sollte eine andere Art von Schuhen verwendet werden. Die Zweckmäßigkeit bestimmt den Typ des benutzten Materials, die Konstruktion, die Ausführung und die Art der Pflege. Bei der Auswahl der Schuhe muss darauf geachtet werden, für welchen Zweck Sie die Schuhe benutzen möchten. EN ISO 20345:2011 kennzeichnet Sicherheitsschuhe mit Sicherheitskappen, mit einer Schlagresistenz von mindestens 200 J und einer Druckresistenz von mindestens 15 kN. Empfohlene Berufe: Dort, wo das Risiko des Fallens von Gegenständen auf die Beine droht. Bauarbeiten, Metallindustrie, manche landwirtschaftlichen Arbeiten u.ä. EN ISO 20347:2012 kennzeichnet Arbeitsschuhe. Diese Schuhe sind für die Benutzung dort bestimmt, wo der Benutzer keinen mechanischen Risiken (Anstoßen oder Zusammendrücken) ausgesetzt sind, unter üblichen Arbeitsbedingungen bei gleichzeitiger Erhaltung der Empfindsamkeit der Fußsohlen bei Ausführung der Arbeit. Empfohlene Berufe: Landwirtschaft, Leichtindustrie, Dienstleistungen, Wartungsarbeiten, Logistik, Transport u.ä. . Wenn die Schuhe mit dem gelben Piktogramm „ESD“ ausgestattet sind, entsprechen sie auch folgenden Normen: EN 61340-4-3 - Elektrostatik- Standardprüfmethode für spezifische Anwendung – Schuhe. EN 61340-5-1 - Elektrostatik – Schutz elektrischer Bestandteile vor elektrostatischen Erscheinungen. Allgemeine Anforderungen. „ESD“ Schuhe müssen einmal pro Schicht am ESD-Tester getestet werden. Hinweis für Benutzer: Die Schuhe dürfen ausschließlich im Sinne des oben beschriebenen Benutzungszwecks benutzt werden. Bei der Verletzung der Schuhe (Durchscheuern, unangemessene Verdünnung des Materials, Aufplatzen der Schuhsohle, Aufgehen der Nähte u.ä.) kommt es zur Verminderung des Schutzniveaus und das Produkt wird im Sinne der oben angeführten rechtlichen und technischen Vorschriften ungeeignet. Außer den Grundanforderungen der Normen EN ISO 20347 oder EN ISO 20345 können an die Schuhe weitere Anforderungen gestellt werden. Diese Zusatzanforderungen, welche die konkrete Benutzung der Schuhe betreffen, sind mit Symbolen und/oder Kategorien gekennzeichnet (siehe Tabelle). Diese Kategorien bedeuten die breiteste Kombination, welche sowohl Grund- als auch Zusatzanforderungen umfassen.

SYMBOL	ANFORDERUNGEN/CHARAKTERISTIKEN					
P	Schuhsohle resistent gegen Durchstechen					
E	Energieabsorption im Fersenbereich					
A	Antistatisches Schuhwerk					
WRU	Obermaterial resistent gegen Durchdringung und Absorption von Wasser					
CI	Isolation der Unterseite gegen Kälte					
HI	Isolation der Unterseite gegen Hitze					
HRO	Schuhsohle resistent gegen Kontakthitze					
WR	Wasserabweisend					
FO	Schuhsohle resistent gegen Öle und Kohlenwasserstoffe					
SRA	Schuhsohle resistent gegen Ausrutschen auf keramischen Bodenfliesen mit NaLS					
SRB	Schuhsohle resistent gegen Ausrutschen auf Stahloberflächen mit Glycerin					
SRC	Schuhsohle resistent gegen Ausrutschen auf keramischen Bodenfliesen mit NaLS und auf Stahloberflächen mit Glycerin					
Zusatzanforderungen	EN ISO 20345 SB Sicherheitsschuhe			EN ISO 20347 OB* Arbeitsschuhe		
	S1	S2	S3	O1	O2	O3

Energieabsorption im Fersenbereich	X	X	X	X	X	X
Antistatisch(A)						
Energieabsorption im Fersenbereich (E)						
Resistent gegen Treibstoffe/Öle – nur Sicherheitsschuhe						
Obermaterial resistent gegen Durchdringung und Absorption von Wasser (WRU) + S1 und O1		X	X		X	X
Schuhsohle resistent gegen Durchstechen (P)				X		X
Schuhsohle mit Dessin + S2 und O2						

\*zur Kennzeichnung OB muss noch eine der Anforderungen an die kompletten Schuhe E, A, P, HI, CI, WR, FO, HROerfüllt werden.

\*=eine von drei Anforderungen an die Resistenz gegen Ausrutschen muss erfüllt sein

X= Pflichtgrundanforderungen, müssen für den betreffenden Schuh erfüllt werden

Antirutschigenschaften: Sämtliche Schuhe haben bestimmte Antirutscheigenschaften. Machen Sie sich bewusst, dass der Grad des Antirutschschutzes durch den Schuhtyp, den Typ der Bodenbedeckung und die Verunreinigung bestimmt wird. Ihre Schuhe können Sie nicht vor einem Ausrutschen schützen, das durch eine sehr rutschige Bodenbedeckung oder durch Verschmutzung, welche sich am Profil der Schusohle angesammelt hat, verursacht wird. Pflege: Kontrollieren Sie bitte die Schuhe vor und nach der Benutzung, zum Beispiel das Verschießen und die Unversehrtheit der Schuhsohle – sortieren Sie beschädigte Schuhe aus. Reinigen Sie die Schuhe mit Wasser, schonenden Reinigungsmitteln und weichen Bürsten. Benutzen Sie niemals Stoffe wie Alkohol, Lösungsmittel, Benzin oder irgendwelche anderen chemischen Stoffe. Lagern Sie die Schuhe nach der Benutzung bei Zimmerertemperatur an einem trockenen Ort. In geschlossene Schuhe, vor allem Lederschuhe, gehören nach der Benutzung Schuhspanner – sie erhalten die Form der Schuhe. Wenn es zum Eintritt von Wasser in den Schuh kam, oder das Innetteil des Schuhs unter dem Einfluss des Schwitzens des Fußes feucht wird, trocknen Sie diesen allmählich, die Temperaturen, die 30°C nicht übersteigen. Temperaturen über 50°C beschädigen die Schuhe, trocknen Sie diese daher nicht auf einer Wärmequelle oder in deren unmittelbarer Nähe. Geben Sie die Schuhe vor dem Trocknen auf Schuhspanner, beziehungsweise füllen Sie die Schuhe mit Zeitungspapier aus und tauschen Sie während des Trocknens das feuchte Papier mehrmals aus. Imprägnieren Sie die Schuhe vor der ersten Benutzung nicht und behandeln Sie diese mit geeigneten Pflegemitteln, imprägnieren Sie diese danach mit einer Creme, die für diesen Zweck geeignet ist. Lagerung, Transport: In Originalverpackung, in einer sauberen,trockenen und belüfteten Umgebung in einem Temperaturbereich von 10 – 30 °C, ohne Kontaminierung durch Feuchtigkeit, Unreinheiten, Schimmelpilze beziehungsweise weitere Faktoren, welche das Schutzniveau reduzieren. Lagern Sie die Schuhe niemals unter schweren Gegenständen oder in Kontakt mit scharfen Gegenständen. Benutzen Sie für den Transport eine geeignete Schutzverpackung, zum Beispiel den Originalkarton. Tragen der Schuhe, Lebensdauer: Diese Schuhe wurden aus Material hoher Qualität hergestellt, können aber infolge der Bedingungen am Arbeitsplatz und durch Abnutzung manche ihrer Schutzigenschaften mit der Zeit verlieren. Bei diesen Schuhen kann kein Verfalltermin festgelegt werden, jedoch sollten Sie im Falle der Beschädigung von Sicherheitsbestandteilen der Schuhe, der Sohle oder des Obermaterials ein neues Paar benutzen. Herausnehmbare Einlage: Wenn die Sicherheitsschuhe mit einer herausnehmbaren Einlage (Einlegesohle) ausgestattet sind, wurde die Prüfung (der ergonomischen und schützenden Eigenschaften) mit dieser Einlegesohle, einglegt in die Schuhe, durchgeführt. Die Schuhe dürfen nur mit dieser Einlegesohle verwendet werden. Die Einlegesohle kann nur durch ein Originalmodell des gleichen Herstellers ersetzt werden. Sicherheitsschuhe ohne herausnehmbare Einlegesohle dürfen nur ohne eine solche verwendet werden, das Einlegen einer Sohle unter dem Futter könnte die Schutzigenschaften des Schuhe negativ beeinflussen. Garantie: Die Garantie erstreckt sich auf Herstellungsmängel oder andere Abweichungen vom Kaufvertrag. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Änderungen der Eigenschaften der Schuhe, welche im Zeitablauf in Folge von Abnutzung oder durch natürliche Veränderung von Materialeigenschaften entstanden, oder auf Mängel und Unzulänglichkeiten, die durch Nichteinhaltung der Regeln und Grundsätze der richtigen Benutzung und Behandlung der Schuhe entstanden. Eine unpassend gewählte Art, Größe und Breite der Schuhe wird als Grund für eine spätere Reklamation nicht anerkannt. Bitte beachten Sie, dass die Durchtrittthemmung dieses Schuhwerks im Labor unter Benutzung eines stumpfen Prüfagnels von 4,5 mm Durchmesser und einer Kraft von 1.100 N ermittelt wurde. Höhere Kräfte oder dünnere Nägel können das Risiko der Durchdringung erhöhen. In solchen Fällen sind alternative präventive Maßnahmen in Betracht zu ziehen.

Zwei allgemeine Arten von durchtrittthemmenden Einlagen sind derzeit in der PSA Schuhwerk verfügbar. Dies sind metallische und nichtmetallische Materialien. Beide erfüllen die Mindestanforderungen an den Widerstand gegen Durchdringung der Normen, die am Schuh gekennzeichnet sind, aber jede hat unterschiedliche zusätzliche Vorteile oder Nachteile einschließlich der folgenden:

• Metall – wird weniger durch die Form des spitzen Gegenstandes/Gefahr (z. B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinträchtigt. Auf Grund der Einschränkungen in der Schuhfertigung wird nicht die gesamte Lauffläche der Schuhe abgedeckt.

• Nichtmetall – kann leichter, flexibler sein und deckt eine größere Fläche im Vergleich zu Metall ab, aber der Widerstand gegen Durchdringung wird mehr von der Form des spitzen Gegenstandes/Gefahr (z. B. Durchmesser, Geometrie, Schärfe) beeinflusst. Für weitere Informationen über die Art der durchtrittthemmenden Einlage in Ihren Schuhen kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder Lieferanten wie in der Benutzerinformation angegeben. Entsorgung: In Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung.

DE – HINWEIS ZU ANTISTATISCHEN SCHUHEN

Antistatische Schuhe sollten dort verwendet werden, wo es notwendig ist, die Anhäufung von statischer Elektrizität durch Ableitung elektrostatischer Aufladung zu minimalisieren, um die Gefahr der Entzündung durch Funken auszuschließen, z.B. brennbarer Stoffe und Dämpfe, und wenn das Risiko einer Verletzung durch elektrischen Strom aus einer elektrischen Anlage oder einem Bestandteil unter Spannung nicht absolut ausgeschlossen ist. Es muss darauf hingewiesen werden, dass antistatische Schuhe keinen ausreichenden Schutz gegen Verletzung durch elektrischen Strom bieten, da sie nur einen Widerstand zwischen dem Boden und der Fußsohle bilden. Wenn sich das Risiko einer Verletzung durch elektrischen Strom nicht vollkommen ausschließen lässt, sind weitere Maßnahmen zur Abwendung dieses Risikos unerlässlich. Diese Maßnahmen und weitere unten angeführte Tests sollten gängiger Bestandteil eines Programms zur Prävention von Arbeitsunfällen sein. Erfahrungen zeigen, dass das Produkt für antistatische Zwecke für die gesamte Dauer der effektiven Lebensdauer einen elektrischen Durchgangswiderstand von unter 1000 MΩ haben muss. Der Wert von 100 kΩ, ist als niedrigstes Maß des Widerstands neuer Produkte festgelegt, welches einen beschränkten Schutz gegen die Gefahr von Verletzungen durch elektrischen Strom oder gegen die Entstehung eines Brands im Falle von Störungen an elektrischen Geräten sicherstellt, die unter einer Spannung bis zu 250 V stehen. Nutzer sollten sich jedoch dessen bewusst sein, dass die Schuhe unter bestimmten Bedingungen keinen ausreichenden Schutz gewähren müssen, und es sollten ständig ausreichende Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Benutzer durchgeführt werden. Der elektrische Widerstand dieses Typs von Schuhen kann sich unter dem Einfluss von Abgiegen, Kontaminierung oder Feuchtigkeit bedeutend verändern. Diese Schuhe können in einer feuchten Umgebung die geforderten Funktionen eventuell nicht erfüllen. Daher ist es notwendig festzustellen, ob das Produkt die geforderte Funktion der Ableitung von elektrostatischer Aufladung erfüllt und ob es diesen Schutz während der gesamten Lebensdauer gewährt. Dem Benutzer wird empfohlen, eigene Prüfungen des elektrischen Widerstands durchzuführen und diese häufig in regelmäßigen Abständen durchzuführen. Wenn Schuhe der Klasse I eine längere Zeit getragen werden, können diese Feuchtigkeit absorbieren und können in einer feuchten und nassen Umgebung leitend werden. Wenn die Schuhe unter Bedingungen getragen werden, unter denen es zur Kontaminierung des Sohlenmaterials kommt, sollte der Benutzer die elektrischen Eigenschaften des Schuhs immer vor dem Betreten eines Gefahrenbereichs überprüfen. Dort wo antistatische Schuhe verwendet werden, sollte der Widerstand des Bodens derartig sein, dass die Schutzfunktion der Schuhe nicht gestört wird. Bei der Benutzung sollten sich zwischen dem Spannlager des Schuhs und der Fußsohle des Benutzers keine isolierenden Bestandteile befinden. Für den Fall, dass zwischen der Fußsohle und der Schuhsohle irgendeine Einlage platziert wird, sollten die elektischen Eigenschaften der Kombination/Schuh/Einlage geprüft werden.