

**Výrobok: Výstražné nohavice CXS, vzor: CARDIFF 1368-BBVV /1111 001 XXX XX/**



**Účel použitia:** Nohavice umožňujú dobrú viditeľnosť užívateľa v nebezpečných situáciách, a to či už pri dennom svetle za akýchkoľvek svetelných podmienok, tak i za tmy pri osvetlení dopravným prostriedkom. Používať tieto odevy by mal každý, kto je týmto situáciám vystavený. V takom prípade môže tento odev podstatne znížiť riziko nehody.

Príklady činností sú napr. práca na cestných komunikáciách, údržba tratí, asanačná, ambulatná a záchranná služba, doprava, poštové služby, bezpečnostné agentúry, manipulačné práce na plochách s pohybom dopravných prostriedkov atď.

Nohavice sa obliekajú ako vrchné oblečenie – ide o odev s vysokou viditeľnosťou a nesmie ho zakrývať iné oblečenie či pomôcky.

Voľba správneho výstražného odevu s vysokou viditeľnosťou podľa príslušnej triedy musí byť uskutočnená podľa špecifických potrieb súvisiacich s pracoviskom, podľa druhu rizika a konkrétnych podmienok na príslušnom pracovisku. Za túto voľbu je zodpovedný zamestnávateľ, je povinný určiť a zvoliť správny typ oblečenia ešte pred jeho použitím.

**Piktogramy:**

 1 max 30x	<b>EN ISO 20471:2013</b> <b>Trieda 1</b> – podľa plochy nápadných materiálov Maximálny počet pracích cyklov, po ktorých si odev zachováva svoje výstražné vlastnosti
	Upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie

**minimálna požadovaná plocha nápadného materiálu v m<sup>2</sup>**

	Odevy triedy 3	Odevy triedy 2	Odevy triedy 1
Podkladový materiál	0,80	0,50	0,14
Retroreflexný materiál	0,20	0,13	0,10

**Odporúčaná doba nosenia: Odev triedy 1**

Nasledujúca tabuľka je návodom, ktorý má objasniť vplyv priepustnosti pre vodnú paru na odporúčenú nepretržitú dobu nosenia odevnej súčasti pri rôznych teplotách prostredia.

Odporúčaná maximálna nepretržitá doba nosenia kompletného obleku pozostávajúceho z bundy a nohavíc bez tepelne izolačnej podšívky:

<b>Trieda</b>			
Teplota pracovného prostredia °C	<b>1</b> R <sub>et</sub> nad 40 min.	<b>2</b> 20 < R <sub>et</sub> ≤ 40 min	<b>3</b> R <sub>et</sub> ≤ 20 min
25	60	105	205
20	75	250	—
15	100	—	—
10	240	—	—
5	—	—	—

„—“ znamená: doba nosenia nie je obmedzená

Tabuľka platí pre strednú fyzickú záťaž  $M = 150 \text{ W/m}^2$ , pre štandardnú osobu, relatívnu vlhkosť vzduchu 50% a rýchlosť vetra (prúdenia vzduchu)  $v_a = 0,5 \text{ m/s}$ .

S účinnými vetracími otvormi a/alebo s časovými prestávkami sa môže doba nosenia predĺžiť.



Tieto odevy vyhovujú základným hygienickým a bezpečnostným požiadavkám podľa Nariadenia (EU) 2016/425 a ďalším zmieňovaným normám.

EN ISO 13688:2013 Ochranné odevy - Všeobecné požiadavky

EN ISO 20471:2013 Odevy s vysokou viditeľnosťou – Skúšobné metódy a požiadavky.

Identifikácia Notifikovanej osoby, ktorá uskutočnila posúdenie zhody: Institut pro testování a certifikaci, a.s. (Inštitút na testovanie a certifikácii), Tr. T. Bati 299, 764 21 Zlín-Louky, CZ, Notifikovaná osoba č. 1023.

**Materiálové zloženie:**

vonkajšia vrstva: 100% polyester s polyuretánovým (PU) záterom,

podšívka + výplň: 100% polyester,

reflexné pásy: 3M™ Scotchlite™ - 8906, zloženie: 70 % polyester, 30 % bavlna s nalepenými odkrytými sklenenými zrnčkami.

**Uskladnenie:** NESKLADUJTE na miestach s priamym slnečným svetlom. Skladovať v uzavretých, suchých, dobre vetraných skladoch, chrániť pred sálavým teplom vykurovacích telies, uložiť minimálne 1m od vykurovacích telies. V prípade, že je odev mokrý, nechajte ho uschnúť pri izbovej teplote a až potom uschovajte.

**Typ balenia, preprava:** Výrobky sú zabalené do PE vrecúšok. Po dobu prepravy sa nesmú poškodiť ani zničiť.

**Upozornenie:** Pred každým použitím vizuálne skontrolujte stav odevu. Odev musí byť udržiavaný čistý, aby zostal funkčný. Ak je trvalo znečistený alebo je vyblednutý, hneď ho nahraďte novým!!! Odev opravujte výlučne s použitím materiálov a látok, ktoré spĺňajú požiadavky príslušnej normy. Trieda ochrany sa stanovuje podľa plochy viditeľného materiálu, a preto je povrchové označenie týchto odevov zakázané či obmedzené.

- Ani nosenie odevu s vysokou viditeľnosťou nedáva záruku, že užívateľ bude viditeľný v každej situácii.

- Odev si zachováva svoje výstražné vlastnosti maximálne 30 pracích cyklov. Po 30 pracích cykloch odev vyradíte z ďalšieho užívania. Uvedený maximálny počet cyklov čistenia nie je jediným faktorom súvisiacim s životnosťou odevnej súčasti. Životnosť bude závisieť taktiež na používaní, skladovaní atď.

- Pri dôslednom dodržaní vymedzeného účelu použitia nevznikajú riziká, ktorá by mohla ohroziť užívateľa na zdraví (výrobok nesmie byť používaný za okolností, ktoré vyžadujú iný typ ochranných funkcií, napr. ako ochrana pred tepelnými rizikami, chemickými rizikami, zachytenia pohyblivými časťami strojov a pod)

**Veľkosti:** XS – XXXXL. Veľkosti zodpovedajú predpísaným intervalom podľa EN ISO 13688:2013.

Odevy sú šité na štandardnú výšku 170 - 182cm. Povolená tolerancia odchýlok rozmerov je +4 a -3 %.

**Domáca údržba:** Maximálne 30x pracích cyklov, perte ako syntetiku, max. pri 40 °C, šetrný prací prostriedok (na jemnú alebo farebnú bielizeň), nepoužívajte pracie prostriedky BIO, mierne zaobchádzanie, studené plákanie, krátke odstredenie, nie je dovolené bielenie, nesušte v bubnovej sušičke, nežehlite, nečistite chemicky.

**Ručné čistenie reflexných prvkov:**

1. Voda 40 °C - jemná mäkká handrička, hubka alebo jemná kefka
2. Šetrný prací prostriedok alebo čistiaci prostriedok
3. Po vyčistení vyplákať celý odev, nechať dokonale preschnúť



max. 30x

Maximálny počet praní sa vzťahuje len na vlastnosti týkajúce sa vysokej viditeľnosti.

**UPOZORNENIE:** Pokiaľ bude výrobok užívaný, skladovaný alebo ošetrovaný inak než je uvedené, môže dôjsť k jeho znehodnoteniu alebo zmene funkčnosti.

**Likvidácia:** Likvidácia odevov je regulovaná zákonmi jednotlivých štátov či miestnymi predpismi. Likvidácia spálením.

Vyhlásenie o zhode nájdete tu: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), u jednotlivých výrobkov v lište - "Dokumenty pro stažení".

<b>CARDIFF</b>	
1111 001 155 93 1368-ZLOM	
CAT: II	CE
Material: Svrchní : upper +wierzchni : 100 % polyester s nánosom polyuretanu - 100 % polyester with polyurethan coating - 100 % poliester z powłoką poliuretanową Podšívka / výplň - lining /padding - podszewka /wyciółka: 100 % polyester + 100 % poliester	
I: 182 cm	
II: 80 - 88 cm	
Tento výrobek musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Pokud je neodstranitelně ušpiněn nebo vybledlý, je nutné jej nahradit. - Tento odev musí být udržávaný čistý, aby zůstal funkční. Okamžitě ho nahraďte, ak je trvalo znečistený alebo vyblednutý. - This clothing must be kept clean to be usable. Replace it immediately if it is permanently stained or faded. - Odzież ta powinna być utrzymywana w czystości, aby nadawała się do użytku. Należy natychmiast ją wymienić, jeżeli jest zanieczyszczona w sposób trwały lub	
<b>BARCODE</b>	
ZA/2015/447	

**Označenie :** Všetou etiketou (vzor)

Typ výrobku

Kategória výrobku

Značka zhody

Materiálové zloženie

Piktogramy údržby podľa EN ISO 3758:2012

Označenie veľkostí 2-mi kontrolnými rozmermi;

Piktogramy ochrany vrátane harmonizovanej normy

Piktogramy ochrany vrátane harmonizovanej normy

Upozornenie na nutnosť prečítať si návod na použitie

Šarža

Identifikácia výrobcu

V prípade ďalších dopytov kontaktujte prosím výrobcu:



U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ