



SIGN-R S3S ESD členok Kotníková obuv

02020912



ŠPECIFIKÁCIA NORIEM

EN ISO 20345:2022+A1:2024 (S3S HRO FO HI CI SR)
Osobné ochranné prostriedky - Bezpečnostná obuv

POPIS

Sign-R S3S je ľahká, no zároveň odolná bezpečnostná obuv z prémiového radu CERVA Signatures, navrhnutá pre všestranné použitie v interiérových aj exteriérových prevádzkach, kde je potrebné vyvážiť komfort, stabilitu a zvýšenú odolnosť • podrážka s medzipodrážkou z mEVA, pokročilej formy materiálu EVA, poskytuje účinné tlmenie, dlhodobý komfort a vyššiu životnosť v porovnaní s bežnou EVA, zatiaľ čo gumový nášľap zabezpečuje výborné protišmykové vlastnosti, vysokú odolnosť proti oderu a splnenie požiadavky HRO • zvršok z kombinácie mikrovlákná, odolného textilu a TPU prvkov ponúka vyššiu mechanickú odolnosť pri zachovaní nízkej hmotnosti a flexibility • kompozitná bezpečnostná špica a ľahká textilná planžeta proti prepichnutiu typu PS poskytujú spoľahlivú ochranu bez zbytočného zaťaženia • obuv spĺňa požiadavky S3S, ESD, FO a SR a je vhodná do prevádzok s premenlivými podmienkami • reflexné prvky a praktické pútko na päte podčiarkujú funkčný a technický prepracovaný charakter obuvi pre každodenné profesionálne používanie.



KÓD PRODUKTU - 02020912 XX YYY

Farby - XX

00 - sivá

Veľkosti - YYY

035 - 35	036 - 36
037 - 37	038 - 38
039 - 39	040 - 40
041 - 41	042 - 42
043 - 43	044 - 44
045 - 45	046 - 46
047 - 47	048 - 48

FAREBNÉ VARIANTY



00 - sivá

MATERIÁL

Materiál bezpečnostnej špice: ultraľahký textilný kompozit
Vrchný materiál: 70 % vodoodpudivé mikrovláknó, 30 % textil
Materiál špičky: sklenené vlákno
Materiál stielky: PU foam
Materiál podošvy: EVA/guma
Materiál podšívky obuvi: polyester mesh

VLASTNOSTI

Priemysel: Strojárstvo, Automobilový priemysel, Energia a telekomunikácie, Preprava a skladovanie
Vlastnosti: Ochrana proti prenikaniu a absorpcii vody - WPA, Nekovová tužinka v špičke - S, ESD - ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi (EN 61340), Antistatická obuv - A, Zosilnenie špičky proti oderu, Podošva odolná voči olejom - FO, Podošva odolná voči teplu - HRO, Nekovová stielka proti prepichnutiu - PL, PS, Obuv vo veľkostiach od 35, Protišmyková podošva - SR, Absorpcia energie v päte - E, Priedušný zvršok, Bez kovu - MF, Ochrana pred chladom - CI
Oblasť použitia: Montážna hala, Údržba
Hmotnosť polpáru: 560 g

BALENIE PRODUKTU

Typ balenia	Množstvo v balení	Veľkosť	Objem	Hmotnosť
Karton	10 PÁR	34 x 49.5 x 62 cm	104.346 dm³	10.8 kg
Pár	1 PÁR		9802.2 cm³	1.08 kg

VEĽKOSTNÉ TABUĽKY

Naskenujte QR kód

