





# fh 01090033



## LT APSAUGOS PIRŠTINĖS

**Aprašymas**: Penkiu pirštų apsauginės latekso pirštinės. Gaminami 7–10 dydžių, 9 ir 10 pirštinių ilgis yra 245 mm pagal (EU) 2016/425, EN ISO 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 standartus. AAP asmens apsaugos priemonė II kategorijos.

**Naudojimas**: Veiksmai su sausomis ir šlapiomis medžiagomis. Apsauga nuo mažo cheminio pavojaus, biologinių (nuo bakterijų ir grybų), Pirmaisua, yra skirtos naudoti sandėliuose, žemės ūkyje, transporto, maisto pramonėje ir kt.

**Savybės ir ženkliniai**:

				
informacijos piktograma instrukcion	Gamintojo identifikacija	atitikties ženklas	tinka kontaktui su maisto produktais	cheminio ir biologinio pavojaus piktograma

	
Rusijos atitikties ženklas	Ukrainos atitikties ženklas

**EN ISO 374-1:2016 C tipas** Apsaugos laipsnas nuo praludimo: K, 40% natrio hidrokksidas - klasė (mažiausiai 480 minučių), kitos išbandytos cheminės medžiagos: 30% vandenilio peroksida – 3 klasė (mažiausiai 60 minučių), 37% formaldehidais – 6 klasė (mažiausiai 480 minučių), AQL<1,5

Savybių pablogėjimas: 40% natrio hidrokksidas 14.0% (be pokyčių), 30% vandenilio peroksido -17.2% (be pokyčių), 37% formaldehidais -31,6% (be pokyčių)

Ši informacija neatpindina faktinės apsaugos trukmės darbo sąlygomis ir skirtumo tarp mišinių ir gryną cheminių medžiagų. Cheminis atsparumas buvo įvertintas laboratorinėmis sąlygomis tik pagal iš deinių paimtus mėginius, bet atitinka tik bandomas chemines medžiagas. Šis atsparumas gali būti kitoks, naudojant chemiškai mišinius. Šios pirštinės nebūna išbandytos atsparumo virusams atžvilgiu.

**Apsauginių pirštinių naudojimo ir priežiūros instrukcija:** Saugokitės pirštines nuo karščio spindulių, Po naudojimo išmesti. Nenaudokite pakartotinai.

**Perspėjimas**: Visada naudokite teisingo dydžio pirštines. Prieš naudodami pirštines įsitikinkite, kad jos neturi defektų arba trūkumų. Nekada nenaudokite sugadintų pirštinių. Jautriems žmonėms gali kilti odos dirginimas – šiu atveju liaukites naudodami pirštines. Yra rekomenduojama patikrinti, ar pirštines tinka naudoti numatytu tikslu, nes sąlygos darbo vietoje gali skirtis nuo bandymų sąlygų dėl temperatūros poveikio, sudilimo ir savybių praradimo. Naudojant, pirštines gali suteikti mažesnę atsparumą pavojingoms cheminėms medžiagoms dėl fizinių savybių pokyčių. Judesiai, sudilimas, trintis, savybių praradimas dėl kontakto su cheminėmis medžiagomis ir kitkas gali sumažinti faktinį naudojimo laiką. Dirbant es agresyviomis cheminėmis medžiagomis, savybių praradimas gali būti svarbiausias chemiškai atsparių pirštinių pasirinkimo veiksnys.

**Transportavimas ir saugojimas**: Pirštines turi būti gabenamos originalioje pakuotėje. Saugokitės pirštines sausoje ir vėsioje aplinkoje, kur nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai. Esant tinkamoms saugojimo sąlygoms, saugojimo trukmė yra 2 metai nuo pagaminimo datos.

Tipo pažymėjimą išdavė Igalioja Istaiga Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Atitikties deklaracija paskelbta svetainėje www.cerva.com/conformity.htm.

**Gamintojas**: CERVA GROUP a. s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekija



## LV AIZSARGCIMDI

**Aprašz**: Lateksa aizsargcimdi. Pieejams izmēros 7-10. Cimdu izmērs 9 un 10 ir 245 mm saskāņn ar (EU) 2016/425, EN ISO 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. IAL – individuālais aizsardzības līdzeklis II kategorijā.

**Pielietojums**: Darbības ar materiāliem sausā un mitrā vidē. Aizsardzība pret zemu ķīmisko risku, bioloģiskiem (pret bakterijām un sēņēm). Cimdi ir paredzēti izmantošanai galvenokārt mašīnbūvniec, rūpniecībā, noliktāvās, lauksaimniecībā, transportā, pārtikas rūpniecībā ut.

**Ipašības un marķējums**:

				
informācijas ražotāja piktogramma identifikācija	ražotāja zīme	atbilstības zīme	piemēroti saskarei ar pārtikas produktiem	informācijas ražotāja piktogramma

	
Krievijas atbilstības zīme	Ukrainas atbilstības zīme

**EN ISO 374-1:2016 C tips** Neaizsardzīguma pakāpe: K, nātrija hidroksīds 40% - 6. klase (vizmāz 480 minūtes), Citas pārbaudāmas ķīmiskās vielas: 30% ūdenrāža peroksīda – 3. klase (vizmāz 60 minūtes), 37% formaldehīds – 6. klase (vizmāz 480 minūtes), AQL<1,5

Noārdīšanās 40% nātrija hidroksīds 14.0% (bez pārmaiņām), 30% ūdenrāža peroksīda -17.2% (bez pārmaiņām), 37% Formaldehīds -31,6% (bez pārmaiņām)
Šī informācija neatpoguļo faktisko darba vietas aizsardzības ilgumu starpību starp mašīniju un tīrajiem ķīmiskajām vielām. Ķīmiskā izturība tika vērtēta laboratorijas apstākļos tikai paraugiem, kas tika ņemti no plaukstas, un atbicas tikai uz testētajām ķīmiskajām. Šī atšķirība var būt savādāka, ja tiek izmantots ķīmiskāji maistīgums. Šiem cimdium netika testēta izturība pret vīrusu iekļūšanu.

**Aizsargcimdu kopšanas un izmantošanas pamācība**: Sargājiet cimdus no starojāja siltuma. Pēc lietošanas iztīciniet. Nelietojiet atkārtoti.

**Bridinājums**: Vienmēr izmantojiet pareiza izmēra cimdus. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai cimdium nav trūkumu vai defektu. Nekad nelietojiet bijušus cimdus. Jūtīgām personām nav iezlēģta ādas kairinājuma rašanās - šādā gadījumā cimdus vairs nelietojiet. Jautāsimies pārbaudiet, vai cimdi ir piemēroti paredzamajam pielietojumam, jo nosacījumi darbavietā var atšķirties no tīpa testa temperatūras, nobērsānus un degradācijas ietekmē. Izmantojot aizsargcimdus var sniegt mazuāku aizsardzību pret bīstamām ķīmiskājiem fizikālo īpašību maiņas rezultātā.

**Pārlietošana, nobērsāna, nodilšana, degradācija**, ko izraisa īpaši saskare ar ķīmiskājiem u.tml. var ievērojami samazināt izmantošanas laikā. Agresīviām ķīmiskājiem degradācija var būt visvairāgfaktisks faktors, izvēloties ķīmiskāi izturīgus cimdus.

**Transportēšana un uzglabāšana**: Cimdus transportē oriģinālajā iepakojumā. Cimdi jāuzglabā sausā un vēsā vietā, kur nav tiešas saules staru iedarbības. Piemērotos uzglabāšanas nosacījumos uzglabājamās laiks ir 2 gadi no ražošanas datuma.

Tipa sertifikātu izdevusi pilnvarotā iestāde Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Atbilstības paziņojums publiskots šādā adresē:

www.cerva.com/conformity.htm.

**Ražotājs**: satedrība „CERVA GROUP a.s.“, Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

## NL WERKHANDSCHOENEN

**Omschrijving**: Latex beschermende handschoenen volgens de norm (EU) 2016/425, EN 420:2003-A1:2009, EN ISO 374-5:2016. Verkrijgbaar in de maten 7-10. De lengte van handschoenen maat 9 en 10 is 245 mm. PBM persoonlijke beschermingsmiddel categorie II.

**Gebruik**: Handschoenen gemaakt voor bescherming van de handen tegen lage chemische risico's, biologisch (tegen bacteriën en schimmels) in vochtige en droge omstandigheden, zoals in de magazijnen, landbouw, transport, voedingsmiddelenindustrie enz.

**Eigenschappen en markeringen**:

			
Lees de Gebruiksaanwijzing	Leverancier EU conformiteits-marketing	Geschikt voor contact met voedsel en micro-organismen	chemische en biologische gevaren - bacteriën

**ERL**  conformiteitsmarkering voor Rusland  conformiteitsmarkering voor Oekraïne
**EN ISO 374-1:2016 type C**: beschermingsniveau tegen permeatie K: natrumhydroksyd 40% - klasse 6 (niet langer dan 480 minuten), Andere geteste chemiālden: 30% vandenilio peroksīds - klasa 3 (niet langer dan 60 minūtes), 37% formaldehīds - klasa 6 (niet langer dan 480 minūtes), AQL <1,5.
Aftbrauk 40% Natrumhydroksyd 14,0% (Geen verandering), 30% waterstofperoxide -17,2% (Geen verandering), 37% Formaldehyd 31,6% (Geen verandering).

# RUBETRA

Deze informatie geeft niet de werkelijke duur van de bescherming op de werkplek en de differentiaalmeetingsel en zuivera chemieel weer. De chemische resistentie is beoordeeld in een laboratorium op monsters die alleen uit de handpalm zijn genomen en alleen betrekking hebben op de geteste chemische stoffen. Als de chemische stof in een mensgel wordt gebruikt, kan het anders zijn. Deze handschoenen zijn niet getest op virusen.

**Reinigen en onderhouden**: Bescherm de handschoenen tegen stralingswarmte. Gooi na gebruik weg. Niet opnieuw gebruiken.

Gebruik van handschoenen kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Het is aan te raden eerst de handschoenen te testen, aangezien de werkomstandigheden kunnen verschillen van de laboratoriumomstandigheden. Na gebruik kan de weerstand tegen de chemische risico's minder worden. Beweging, vastlopen, wrijven, degradatie veroorzaakt door het chemische contact, kan de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verkorten. Voor bijtende chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn bij het selecteren van chemisch bestendige handschoenen.

**Transport en opslag**: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking. Inpaklen in een koel, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Omslaan zijn opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 2 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum.

Type certificaat werd uitgegeven door erkende keuringsinstantie nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op [www.cerva.com/conformity.htm](http://www.cerva.com/conformity.htm).

**Leverancier**: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechose Republiek

## NO BESKYTTELSHANSKER



**Beskrivelse**: Fingredede latex beskyttende hansker. De lages i størrelsene 7-10. Lengden på hansker størrelse 9 og 10 er 245 mm og i samsvar med normene (EU) 2016/425, EN 420:2003-A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. PVBu personlig vernestyr kategori II.

**Bruk**: Til tørr og fuktig hāndtering av materialer. Gir beskyttelse mot lave kjemiske risikoer, biologiske (mot bakterier og sopp). Er ment ā brukes spesielt innen maskinindustri, varehus, landbruk, transport, næringsmiddelindustri etc.

**Egenskaper og merking**:

				
Piktogrammet "Informasjon"	Identifikasjon av produsent	Samsvars-merking	Trygg ved kontakt med matvarer	Piktogrammet "Kjemisk og biologisk risiko"

Øvrig merking som ikke er en del av sertifikatet og som hanskene ikke behøver ā være utstyrt med:

	
Russisk samsvars-merking	Ukrainsk samsvars-merking

**EN ISO 374-1:2016 type C** Grad av beskyttelse mot permeasjon: K, natriumhydroksyd 40 % - klasse 6 (min. 480 minutter), n-heptan - klasse 6 (min. 480 minutter), Andre testede kjemikalier: 30% hydrogenperoksid - klasse 3 (min. 60 minutt), formaldehyd 37 % - klasse 6 (min. 480 minutter), AQL<1,5. Degradering: 40 % natriumhydroksyd 14,0% (uten endringer), 30% hydrogenperoksid -17,2% (uten endringer), 37 % formaldehyd -31,6% (uten endringer)

Disse opplysningene gir ikke uttrykk for den reelle tiden beskyttelsen varer på arbeidststedet, samt forskjellige mellom- blandinger og rene kjemikalier. Motstandsdyktigheten mot kjemikalier er evaluert under laboratorieforhold og kun på bakgrunn av prøver som er tatt av hanskenes håndflater og gjelder kun de testede kjemikalierne. Denne motstandsdyktigheten vil kunne variere, dersom det er blandinger av kjemikalier (og ikke rene kjemikalier) som benyttes. Disse hanskene er ikke testet for motstandsdyktighet for virus gjennomtrengning.
**Anvisninger ang bruk og stell av beskyttelseshanskene**: Beskytt hanskene mot intens varme. Kast etter bruk. Ikke bruk igjen.
**Advarsler**: Bruk bestandige hansker av riktig størrelse. Kontroller før bruk hvorvidt hanskene ikke har defekter eller mangler. Bruk aldri hansker, som har skadet målt. Hos mer følsomme personer er det ikke utelukket at hanskene vil kunne irritere huden - slutt i så fall ā bruke hanskene. Det anbefales ā sjekke hvorvidt hanskene er egnet til den tiltenkte bruken, ettersom forblendet på arbeidstedet vil kunne være forskjellige fra forholdene typetestingen foregikk under og det pga. temperatur, silikate og degradering. Under bruk vil beskyttelseshanskene kunne gi mindre grad av motstandsdyktighet overfor farlige kjemikalier som er konsentrerte av andre fysiske egenskaper. Forylltinger, filing, riving, degradering forårsaker gjennom kontakt med kjemikalier osv., vil i betydelig grad kunne redusere den reelle tiden en kan bruke de samme hanskene. Hva angår aggressive kjemikalier, vil degradering kunne være den viktigste faktoren ved valg av hansker som er motstandsdyktige overfor kjemikalier.

**Frakt og oppbevaring**: Frakt hanskene i originalinnpakningen. Hanskene må oppbevares i et tørt og kjølig miljø, utenfor direkte røkkelvide for sollys. Så framt oppbevaringsforholdene er egnet, er oppbevaringstiden 2 år fra produksjonsdato.
Typesertifikat er utstedt av kontrollorgan nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Samsvarserklāringen er etter lagt ut pā nettstedet [www.cerva.com/conformity.htm](http://www.cerva.com/conformity.htm).

**Producent**: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia

## PL REKAWICE OCHRONNE

**Opis**: Lateksowe rękawice ochronne zgodne z normą (EU) 2016/425, EN 420:2003-A1:2009, EN ISO 374-1:2016 i EN ISO 374-5:2016. Dostępne w rozmiarach 7-10. Długość rękawic w rozmiarze 9 i 10 wynosi 245 mm. ŚOI Środek Ochrony Indywidualnej kategorii II.

**Użytkowanie i przoznaczenie**: Rękawice zostały zaprojektowane z myślą o ochronie użytkownika przed niskim ryzykiem chemicznym i biologicznym (bakterie i pleśń) w suchych i mokrych warunkach pracy, przede wszystkim w przemyśle podczas prac magazynowych, w warunkach rolniczych, w transporcie, w przemyśle spożywczym itp.

			
Zapoznaj się z instrukcją producenta dla użytkownika	oznaczenie zgodności EU	odpowiednie do kontaktu	ryzyko chemiczne i biologiczne z zwnością bakterie i grzyby

dodatkowe oznaczenie nie ujęte w certyfikacie typu mogą nie być nadrukowane na rękawicach

**ERL**  oznaczenie zgodności dla Rosji  oznaczenie zgodności dla Ukrainy
**EN ISO 374-1:2016 typ C** - poziomy ochrony przed przenikaniem K: węglowodór nasycyony 40% - klasa 6 (nie krócej niż 480 minuty), Inne testowane chemikalia: 30% nadłtlenek wodoru – klasa 3 (nie krócej niż 240 minūt), 37% formaldehyd – klasa 6 (nie krócej niż 480 minūt), AQL<1,5.
Degradacja 40% wodorotlenek sodowy 14.0% (bez zmiany), 30% nadłtlenek wodoru -17,2% (bez zmiany), 37% formaldehyd -31,6% (bez zmiany)
Informacje te nie odzwierciedlają faktycznego okresu ochrony, który zależy zny również od środowiska pracy oraz rodzajów mieszanek i czystych chemikaliów. Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych tylko z części cionowej i odnosi się tylko do badanych substancji chemicznych. Może być inaczej, jeśli substancja chemiczna jest stosowana w raz z innymi substancjami chemicznymi. Rękawice te nie są testowane przeciwko wirusom.

**Konserwacja i stosowanie rękawic ochronnych**: Chroń rękawice przed promieniowaniem ciepłym. Wyrzuc po użyciu. Nie używaj ponownie.

**OSTRZEŻENIE**: Należy zawsze stosować rękawice we właściwym rozmiarze. Przed użyciem należy dokładnie obejrzeć rękawice, czy nie mają jakichkolwiek defektów i uszkodzeń. Nigdy nie należy używać rękawic uszkodzonych. U osób szczególnie wrażliwych mogą występować podrażnienia skóry lub reakcje alergiczne, w takim wypadku należy zaprzestać ich dalszego użytkowania. Zaleca się aby upewnić się, czy rękawice są odpowiednie do wykonywanej pracy i środowiska. Znoszone rękawice zapewnijają mniejszą ochronę, w związku ze zmianą ich właściwości fizycznych zmienia się też odporność na niebezpieczne substancje chemiczne.

Zażycie, otarcie, uszkodzenie, uszkodzenie spowodowane kontaktem z chemikaliami mogą znacząco skrócić czas użytkowania rękawicy. W przypadku kontaktu ze żrącymi substancjami, czynnik z użycia rękawicy jest najistotniejszym czynnikiem, który należy uwzględnić przy doborze rękawic ochronnych.

EN 420:2003+A1:2009,






EN 374




**Transport i przechowywanie**: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu. Koniecznym jest przechowywanie rękawic w suchym i chłodnym środowisku, z dala od bezpośredniego oddziaływania promienie słonecznych. Jeżeli rękawice są przechowywane w odpowiedniej waruchach ich żywotność wynosi do 2 lata.
Certyfikati oceny typu WE zostal wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Deklaracja zgodności jest dostępna na [www.cerva.com/conformity.htm](http://www.cerva.com/conformity.htm).

**Producent**: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska
**Importer w Polsce**: Cerva Polska Sp. z o.o., ul. Polna 148, 87-100 Toruń, Polska

## PT LUVAS DE PROTEÇÃO

**Descrição**: Luvas de proteção de látex com cinco dedos feitas. Fabricadas nos tamanhos de 7-10. O comprimento das luvas tamanho 9 e 10 é de 245 mm de acordo com as normas (EU) 2016/425, EN 420:2003-A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. EPI equipamentos individuais de proteção categoria II.
**Uso**: Manipulação com materiais secos e úmidos. Proteção contra baixos riscos químicos, biológicos (contra bactérias e fungos). Feitas especialmente para a indústria de engenharia, armazéns, agricultura, transporte, indústria alimentícia, etc.
**Características e marcas**:

				
pictograma de informação	identificação do fabricante	marca de conformidade	adequado para contato com alimentos	pictograma: riscos químicos e biológicos

		
Marca russa de conformidade	Marca ucraniana de conformidade	

**EN ISO 374-1:2016 tipo C** nível de proteção contra permeação: K, hidróxido de sódio 40% - classe 6 (por pelo menos 480 minutos). Outros produtos químicos testados: 30% de peróxido de hidrogênio – classe 3 (por pelo menos 60 minutos), 37% formaldeído – classe 6 (por pelo menos 480 minutos), AQL <1,5. Degradação 40% hidróxido de sódio 14,0% (sem mudanças), 30% de peróxido de hidrogênio -17,2% (sem mudanças), 37% formaldeído -31,6% (sem mudanças)
Esta informação não reflete a duração real de proteção no local de trabalho para a diferença entre a mistura e os produtos químicos puros. A resistência química foi avaliada em condições laboratoriais apenas em amostras retiradas da palma e aplica-se apenas aos produtos químicos. Esta resistência pode variar se forem utilizadas misturas químicas. Essas luvas não foram testadas quanto ā penetração de vírus.

**Instruções para manutenção e uso das luvas de proteção**: As luvas devem ser protegidas do calor radiante. Descarte após o uso. Não reutilize.

**Advars**: Sempre use luvas de tamanho correto. Antes de usar, certifique-se de que as luvas estão livres de defeitos ou deficiências. Nunca use luvas danificadas. Em pessoas com pele sensível pode causar irritação da pele – neste caso suspenda o uso das luvas. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para o uso pretendido porque as condições do local de trabalho podem diferir do teste de tipo devido ā temperatura, abrasão e degradação. Durante o uso, as luvas podem fornecer menor resistência a produtos químicos perigosos devido a mudanças nas propriedades físicas. Movimento, esmerilhamento, abrasão, degradação causada por contato com produto químico, etc. podem reduzir significativamente o tempo de uso real. No caso de produtos químicos agressivos, a degradação pode ser o fator mais importante na seleção de luvas resistentes a produtos químicos.



**Transporte e armazenamento**: Transporte as luvas em sua embalagem original. As luvas devem ser armazenadas em um ambiente seco e frio, longe da luz solar direta. Em condições de armazenamento adequadas, a vida útil é de 2 anos a partir da data de fabricação.

O certificado de tipo foi emitido pela pessoa notificada nº 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. Module C2: 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia. A declaração de conformidade estará disponível em [www.cerva.com/conformity.htm](http://www.cerva.com/conformity.htm).




**Fabricante**: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

**RO MĂNUȘI DE PROTECŢIE**

**Descriere**: Latex mătunși de protecție fabricate în conformitate cu standardele (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. Disponibile în gama de mărimi 7-10. Lungimea mănușilor de dimensiuni 9 și 10 este de 245 mm. Echipament individual de protecție categoria II.
**Utilizare**: Mătunși sunt destinate protejării mătunilor împotriva riscurilor chimice scăzute/biologice (impotriva bacteriilor și ciuperilor) în condiții uscate și umede, în special depozite, agricultură, transport, industria alimentară, etc.
**Caracteristici și marcaje**:

				
citiți instrucțiunile producător alimentare	identificarea producător	marcaje de conformitate CE	adevate pentru contactul cu alimentele	pericole chimice și biologice - bacterii și ciuperci

marcaje separate, ce nu sunt acoperite de certificatul, pot să nu fie impriimate pe mătunși:

		
Niveluri de protecție la permeabilitate K conf. EN ISO 374-1:2016 typ C: hidroxid de sodiu 40% - klasa 6 (mai mult de 480 minute), Alte substanțe chimice testate: 30% peroxid de		