MEMBER OF ČERVA GROUP

413RF TFLN

Cat.II

GB

DESCRIPTION: Seamless HDPC+nylon+fiberglass. Black microfinish nitrile coated palm. Reinforcement between index and thumb. Knitwrist

USES: This glove is especially suitable in all types of industries, where there is a mechanical or thermal risk to the palm of the hand, such as mechanics, glass industry and assembly. This glove has been designed in compliance with the provisions of Regulation (EU) 2016/425 and regulation 10/2011 under the standards EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 and EN 407:2004. Suitable for food contact with all type of foods.

RESTRICTION USES: Do not use them in those jobs where the mechanical or thermal risk to cover exceeds the suitable levels. It has been manufactured with materials that do not cause allergy, although people prone to this problem could show reject reactions. Do not use them when there is a risk of catching with mobile parts of the machine.

EXPIRY DATE: If they have not been used and they are in good storage conditions it is recommended their replacement in two years. Replace them in case you notice a deterioration in the EPI.

SIZES: 6-11. **PACKING:** 120 pairs carton / 5 pairs package

STORAGE: In a cool dry place, protected from direct sunlight and any others aggressive components. To their transport and conservation it is no need of any special package but it is recommended to keep them stretched.

EN388:2016

A: Abrasion: It resist more than 2000 cycles before perforation in accordance with the test of the standard (1-4)
B: Blade cut: **X** not tested (1-5)
C: Tear: Resistance of 75 Newton (1-4)
D: Perforation: Resistance of 100 Newton (1-4)
E: Cutting by sharp objects: Resistance of 12,48 Newton. Level C (A-F)

EN 407:2004

A: Flame resistance: **X** no tested (1-4)
B: Contact heat: 100 ºC during more than 15 seconds (1-4)
C: Convective heat: **X** no tested (1-4)
D: Radiant heat: **X** not tested (1-4)
E: Little splashes of melted metals: **X** no tested (1-4)
F: Great masses of melted metals: **X** no tested (1-4)

Level **0** indicates that the glove is below the minimum performance level for the given individual risk.

Level **X** indicates that the glove has not been subjected to the test or the test method seems not to be suitable for the design or material of the glove**.**

Warning: It must not come into contact with open flame. Protection levels only belong to the palm of the hand. For gloves with two or more layers, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outer layer. For dulling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance result.

Dexterity: level 5 (minimum 0, maximum 5)

For gloves with two or more layers, the classification does not necessarily reflect benefits of the outer layer. The results of the cut-off test are indicative only, whereas the TDM cut-resistance test is the reference outcome of the performance.

EC type-examination certificate issued by: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. Notified body number nº 0161

We do not recommend any particular maintenance for these kind of gloves

PH: between 3.5 and 9,5

Recycling: according to local regulation

CZ

POPIS: Bezešvé rukavice z HDPC, nylonu a skleněného vlákna. Plocha dlaně potažená vrstvou černého mikroporézního nitrilu. Zesílení mezi ukazovákem a palcem. Manžeta z pleteniny.

POUŽITÍ: Rukavice jsou vhodné pro použití ve všech průmyslových odvětvích, kde existuje riziko mechanického nebo tepelného poškození dlaní nebo rukou, vhodné například v strojírenství, ve sklářském průmyslu a montáže. Rukavice byly navrženy v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/425 a nařízení 10/2011 a podle norem EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 a EN 407:2004. Vhodné pro styk se všemi druhy potravin.

OMEZENÍ POUŽITÍ: Nepoužívejte na pracovištích, kde riziko mechanického nebo tepelného poškození přesahuje přiměřenou míru. Rukavice jsou vyrobeny z materiálů, které nezpůsobují alergii, avšak u citlivých osob mohou vyvolat podráždění. Nepoužívejte v místech, kde existuje riziko zachycení v pohyblivých částech stroje.

DATUM EXPIRACE: U nepoužívaných rukavic skladovaných v odpovídajících podmínkách se doporučuje výměna po dvou letech. Zaznamenáte-li zhoršení ochranné schopnosti OOP, rukavice vyměňte.

VELIKOSTI: 6-11. **BALENÍ:** krabice á 120 párů / balík á 5 párů

SKLADOVÁNÍ: Skladujte na chladném a suchém místě, chraňte před přímým slunečním zářením a jinými agresivními vlivy. Pro přepravu a skladování není třeba zvláštní balení, doporučuje se však uchovávat rukavice nepřeložené.

EN 388:2016

A: Oděr: vydrží 2000 cyklů do proděravění v souladu se zkouškou dle normy (1–4)
B: Proříznutí (Coupe) **X** netestováno (1-5)
C: Roztržení: odolnost 75 Newton (1–4)
D: Propíchnutí: odolnost 100 Newton (1–4)
E: Proříznutí ostrými předměty (TDM): Odpor 12,48 Newton Úroveň C (A-F)

EN 407:2004

A: Odolnost vůči ohni: **X** nezkoušeno (1–4)
B: Kontaktní přenos tepla: 100 °C po dobu delší než 15 sekund (1–4)
C: Přenos tepla prouděním: **X** nezkoušeno (1–4)
D: Sálavé teplo: **X** nezkoušeno (1–4)
E: Malé rozstřiky roztaveného kovu: **X** nezkoušeno (1–4)
F: Velký objem roztaveného kovu: **X** nezkoušeno (1–4)

Úroveň **0** znamená, že rukavice nedosahují minimální úrovně výkonnosti pro dané individuální riziko.

Úroveň **X** znamená, že rukavice nebyly podrobeny zkoušce, nebo že zkušební metoda pravděpodobně není vhodná pro provedení nebo materiál rukavic**.**

Upozornění: Nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm. Stupně ochrany se vztahují pouze na ochranu dlaně. U rukavic se dvěma nebo více vrstvami nemusí celková klasifikace nutně odrážet vlastnosti vnější vrstvy. Výsledky testu Coupe na otupení ostří během zkoušky odolnosti proti proříznutí jsou pouze indikativní, zatímco TDM test odolnosti proti proříznutí je referenčním výsledkem pro určení vlastností.

Obratnost: úroveň 5 (minimum 0, maximum 5)

U rukavic se dvěma nebo více vrstvami nemusí klasifikace nutně odrážet přínosy vnější vrstvy. Výsledky (Coupe) testu jsou pouze indikativní, zatímco TDM test odolnosti proti proříznutí je referenčním výsledkem pro určení vlastností.

Certifikát ES přezkoušení typu vydal: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. Oznámený subjekt č. 0161.

U tohoto typu rukavic nedoporučujeme žádnou zvláštní údržbu.

pH: mezi 3,5 a 9,5.

Recyklace: v souladu s místními předpisy.

DK

BESKRIVELSE: Sømløse handsker af HDPC, nylon og glasfiber. Håndflade med sort mikroporøs nitril belægning. Forstærket mellem pegefinger og tommelfinger. Håndled af strik.

ANVENDELSE: Handskerne kan bruges i alle industribrancher, hvor der kræves beskyttelse af håndflader mod mekanisk eller termisk, såsom mekanik, glasindustri og montering. Handskerne er designet i overensstemmelse med forordningen (EU) 2016/425 og regulering 10/2011 iht. standarder EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 og EN 407:2004. Egnet til kontakt med alle typer fødevarer.

BEGRÆNSET BRUG: Brug ikke på arbejdspladser, hvor risiko for mekanisk eller termisk skade overstiger et rimeligt niveau. Handskerne er produceret i materialer, som ikke fremkalder allergi, dog kan de fremkalde irritation hos sensitive personer. Brug ikke på de steder, hvor der findes risiko for at blive fanget af maskinens bevægelige dele.

UDLØBSDATO: Det anbefales at udskifte de ikke-brugte handsker opbevaret under tilsvarende forhold efter to år. Udskift handsker, hvis du mærker ændringer I materialetæthed (EPI).

STØRRELSER: 6-11. **PAKNING:** 120 par i karton / 5 par i pakke

OPBEVARING: Opbevares et tørt og køligt sted, beskyt mod direkte sollys og andre aggressive virkninger. Der kræves ingen speciel pakning til transport og opbevaring, men det anbefales at opbevare dem strækket.

EN388:2016

A: Slidstyrke (rotationer): Den modstår mere end 2000 cyklusser før perforering i overensstemmelse med standardtesten (1-4)
B: Gennemskæring (indeks): **X** blev ikke afprøvet (1-5)
C: Iturivning (Newton): Modstand på 75 Newton (1-4)
D: Stikmodstand (Newton): Modstand på 100 Newton (1-4)
E: TDM cut modstand: Modstand på 12,48 Newton Niveau C (A-F)

EN 407:2004

A: Antændelighed: **X** blev ikke afprøvet (1-4)
B: Kontaktvarme: 100 ºC i mere end 15 sekunder (1-4)
C: Isoleringsevne: **X** blev ikke afprøvet (1-4)
D: Strålevarme: **X** blev ikke afprøvet (1-4)
E: Metalstænk, små: **X** blev ikke afprøvet (1-4)
F: Metalstænk, store: **X** blev ikke afprøvet (1-4)

Niveau **0** angiver, at handsken er under minimumsydelsesniveauet for den givne individuelle risiko.

Niveau **X** indikerer, at handskerne ikke er blevet underkastet testen, eller at testmetoden ikke synes at være egnet til handskens design eller materiale.

NB: Må ikke komme i kontakt med åben ild. Beskyttelsesgrader gælder kun håndfladebeskyttelse. Ved handsker med to eller flere lag behøver helhedsklassificering nødvendigvis afspejle egenskaber af det ydre lag. Resultater af Coupe testen på knivbladets skarphed under testen af skærefasthed er kun vejledende, mens TDM testen til skærefasthed er referenceresultat for at angive egenskaber.

Ydeevne: niveau 5 (minimum 0, maximum 5)

Ved handsker med to eller flere lag behøver klassificering ikke nødvendigvis afspejle fordele af det ydre lag. Resultater af testen (Coupe) er kun vejledende, mens TDM testen til skærefasthed er referenceresultat for at angive egenskaber.

EU-typeafprøvningscertifikat er udstedt af: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. Et bemyndiget organ nr. 0161

Ved denne type handsker anbefales ingen særlig vedligeholdelse.

pH: mellem 3,5 og 9,5

Genbrug: i overensstemmelse med de lokale forskrifter

FI

KUVAUS: HDPC-materiaalista, nailonista ja lasikuidusta valmistetut saumattomat käsineet. Kämmenosa pinnoitettu mustalla mikrohuokoisella nitriilillä. Vahvistettu etusormen ja peukalon väli. Neuleranneke.

KÄYTTÖ: Käsineet sopivat käyttöön kaikilla teollisuuden aloilla, joilla vaaditaan kämmenosan suojausta mekaanisia tai termisiä riskejä, kuten mekaniikka, lasiteollisuus ja kokoonpano. Käsineet on suunniteltu asetuksen (EU) 2016/425 ja asetus 10/2011 ja standardien EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 ja EN 407:2004 mukaisesti. Sopivat kosketukseen kaikkien elintarviketyyppien kanssa.

KÄYTÖN RAJOITUS: Älä käytä työpaikoilla, joissa mekaanisten tai termisten vahinkojen riski ylittää kohtuullisen rajan. Käsineet on valmistettu materiaaleista, jotka eivät aiheuta allergiaa, mutta herkkäihoisilla henkilöillä ne voivat aiheuttaa ihon ärsyyntymistä. Älä käytä paikoissa, joissa on vaara tarttumisesta koneiden liikkuviin osiin.

VIIMEINEN KÄYTTÖPÄIVÄ: On suositeltavaa vaihtaa käyttämättömät asianmukaisissa olosuhteissa varastoidut käsineet kahden vuoden jälkeen. Vaihda käsineet havaitessasi muutoksia materiaalin tiheydessä (EPI).

KOOT: 6-11. **PAKKAUS:** 120 paria laatikossa / 5 paria pakkauksessa

VARASTOINTI: Varastoitava viileässä ja kuivassa paikassa suojattuna suoralta auringon säteilyltä ja muilta aggressiivisilta vaikutuksilta. Kuljetukseen ja varastointiin ei tarvita erityistä pakkausta, mutta on suositeltavaa säilyttää käsineet suorina.

EN388:2016

A: Hankauskestävyys: Se kestää yli 2000 jaksoa ennen rei'ittämistä standardin testin (1-4) mukaisesti
B: Viillonkestävyys: **X** ei ole testattu (1-5)
C: Repäisykestävyys: Vastus 75 N (1-4)
D: Pistonkestävyys: Vastus 100 N (1-4)
E: TDM leikattu resistanssi: Vastus 12,48 N Taso C (A-F)

EN 407:2004

A: Syttymisen kestävyys: **X** ei ole testattu (1-4)
B: Kosketuslämmön kestävyys: 100 ºC yli 15 sekunnin ajan (1–4)
C: Konvektiolämmön kestävyys: **X** ei ole testattu (1-4)
D: Säteilylämmön kestävyys: **X** ei ole testattu (1-4)
E: Pienten sulametalliroiskeiden kestävyys: **X** ei ole testattu (1-4)
F: Suurten sulametalliroiskeiden kestävyys: **X** ei ole testattu (1-4)

Taso **0** osoittaa, että käsine on alle tietyn yksittäisen riskin vähimmäistason.

Taso **X** osoittaa, että käsineille ei ole tehty testiä tai testimenetelmä ei näytä soveltuvan käsineen suunnitteluun tai materiaaliin.

Huomautus: Ei saa joutua kosketuksiin avotulen kanssa. Suojaustaso koskee vain kämmenosan suojausta. Kaksi- tai useampikerroksisissa käsineissä ei kokonaisluokitus välttämättä kerro ulkokerroksen ominaisuuksista. Coup-testin tulokset ovat vain viitteellisiä viillonkestävyystestin aikana tapahtuvan tylsymisen vuoksi, kun taas TDM-viillonkestävyystesti antaa ominaisuuksien vertailuun käytettävät tulokset.

Sorminäppäryys: taso 5 (minimi 0, maksimi 5)

Kaksi- tai useampikerroksisissa käsineissä ei luokitus välttämättä kerro ulkokerroksen ominaisuuksista. Testin (Coup) tulokset ovat vain viitteellisiä, kun taas TDM-viillonkestävyystesti antaa ominaisuuksien vertailuun käytettävät tulokset.

EU-tyyppitarkastustodistus antaja: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. Ilmoitettu laitos numero 0161.

Emme suosittele tämän tyypin käsineille mitään erityistä huoltoa.

pH: 3,5 - 9,5

Kierrätys: paikallisten määräysten mukaan

HR

OPIS: Rukavice bez šavova od HDPC, najlona i staklenog vlakna. Površina dlana presvučena slojem crnog mikroporoznog nitrila. Pojačanje između kažiprsta i palca. Manšeta od pletiva.

UPORABA: Rukavice su prikladne za uporabu u svim industrijskim sektorima, gdje postoji opasnost od mehaničkog ili toplotnog oštećenja dlanova ili ruku, na primjer kao što su mehanika, industrija stakla i montaža. Rukavice su dizajnirane sukladno s odredbama Uredbe (EU) 2016/425 i regulacija 10/2011 po standardima EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 i EN 407:2004. Pogodne za dodir sa svim vrstama hrane.

OGRANIČENJE UPORABE: Ne koristite na radnim mjestima, gdje opasnost od mehaničkog ili toplotnog oštećenja nadmašuje primjerenu mjeru. Rukavice su proizvedene od materijala, koji ne uzrokuju alergiju, međutim u osjetljivih osoba mogu izazvati iritaciju. Ne koristite na mjestima, gdje postoji opasnost od zaglavljenja u pokretnim dijelovima stroja.

DATUM ISTEKA VALJANOSTI: Kod nekorišćenih rukavica pohranjenih u odgovarajućim uvijetima preporučuje se zamjena nakon dvije godine. Ukoliko primijetite pogoršanje zaštitne sposobnosti OZO, rukavice zamijenite.

VELIČINA: 6-11. **PAKIRANJE:** kutija po 120 parova / paket po 5 parova.

POHRANA: Pohranite na hladnom i suhom mjestu, čuvajte od sunca i drugih agresivnih utjecaja. Za prijevoz i pohranu nije potrebno specijalno pakiranje, preporučuje se međutim ne presavijati rukavice pri skladištenju.

EN 388:2016

A: Habanje: izdrže 2000 ciklusa do perforacije sukladno testiranju po standardima (1–4)
B: Rezanje (Coupe): **X** nije testirano (1-5)
C: Rasjepljenje: izdržljivost 75 N (1–4)
D: Probušenje: izdržljivost 100 N (1–4)
E: Probadanje ostrim predmetima (TDM): izdržljivost 12,48 N Razina C (A–F)

EN 407:2004

A: Izdržljivost na vatru: **X** nije testirano (1–4)
B: Kontaktni prijenos topline: 100 °C dulje od 15 sekundi (1–4)
C: Prijenos topline u tekućem stanju: **X** nije testirano (1–4)
D: Zračenje topline: **X** nije testirano (1–4)
E: Slabo prskanje rastaljenog metala: **X** nije testirano (1–4)
F: Veliki obujam rastaljenog metala: **X** nije testirano (1–4)

Razina **0** označava, da rukavice ne postižu minimalnu razinu učinkovitosti s obzirom na pojedinu opasnost.

Razina **X** označava, da rukavice nisu bile testirane, ili metoda testiranja vjerojatno nije prikladna za dizajn i materijal rukavica.

Upozorenje: Ne smiju doći u dodir s otvorenom vatrom. Stupnjevi zaštite se odnose samo na zaštitu dlana. Kod rukavica sa dva ili više slojeva ne mora ukupna klasifikacija nužno odražavati odlike vanjskog sloja. Rezultati testa Coupe na otupljavanje ostrog predmeta tijekom testiranja izdržljivosti protiv proboda su samo indikativni, dok TDM test izdržljivosti protiv proboda je preporučeni rezultat za odredjivanje svojstava.

Sposobnost hvatanja: razina 5 (minimum 0, maksimum 5).

Kod rukavica sa dva ili više slojeva ne mora ukupna klasifikacija nužno odražavati odlike vanjskog sloja. Rezultati (Coupe) testa su samo indikativni, dok TDM test izdržljivosti protiv proboda je preporučeni rezultat za određivanje svojstava.

Certifikat ES ispitivanje tipa izdao: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. tijelo za ocjenu sukladnosti br. 0161. Kod ovog tipa rukavica ne preporučujemo nikakvo posebno održavanje.

Kod ovog tipa rukavica ne preporučujemo nikakvo posebno održavanje.

pH: između 3,5 i 9,5.

Reciklacija: sukladno lokalnim propisima.

IT

DESCRIZIONE: Guanti senza cuciture in HDPC, nylon e fibra di vetro. Palmo rivestito di uno strato di nitrile microporoso nero. Rinforzo tra l'indice e il pollice. Polsino in maglia.

USO: I guanti sono adatti all'uso in tutti i settori industriali in cui esiste il rischio di lesioni meccaniche o termiche dei palmi o delle mani, per esempio per i come la meccanica, l'industria del vetro e l'assemblaggio. I guanti sono stati concepiti in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 e regolamento 10/2011, alle norme EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 e EN 407:2004. Indicati per il contatto con tutti i tipi di alimenti.

RESTRIZIONI ALL'USO: Non utilizzare, i guanti, in luoghi di lavoro nei quali il rischio di danni meccanici o termici superi il livello ragionevole. I guanti sono realizzati con materiali anallergici ma possono causare, delle irritazioni, alle persone sensibili. Non utilizzare, i guanti, in luoghi in cui esiste il rischio di rimanere impigliati dalle parti mobili della macchina.

DATA DI SCADENZA: Per guanti non utilizzati, conservati in condizioni appropriate, se ne consiglia la sostituzione dopo due anni. Se si nota un peggioramento della proprietà protettiva del DPI, sostituire i guanti.

TAGLIE: 6-11. **CONFEZIONE:** scatola da 120 paia / pacco da 5 paia .

STOCCAGGIO: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da altre influenze aggressive. Per il trasporto e lo stoccaggio non sono richiesti imballi speciali, comunque si consiglia di conservare i guanti non piegati.

EN 388:2016

A: Abrasione: resiste a 2000 cicli necessari per causare l'abrasione in conformità alla prova secondo la norma (1-4)
B: Taglio di lama (Coupe): **X** non testato (1-5)
C: Strappo: resistenza 75 N (1-4)
D: Perforazione: resistenza 100 N (1-4)
E: Taglio con oggetti affilati (TDM) resistenza 12,48 N Livello C (A-F)

EN 407:2004

A: Resistenza al fuoco: **X** non testato (1-4)
B: Trasmissione del calore per contatto: 100 °C per più di 15 secondi (1–4)
C: Trasmissione del calore per convezione: **X** non testato (1-4)
D: Calore radiante: **X** non testato (1-4)
E: Piccoli spruzzi del metallo fuso: **X** non testato (1-4)
F: Grande volume di metallo fuso: **X** non testato (1-4)

Il livello **0** significa che i guanti non raggiungono il livello minimo di prestazione per il relativo rischio individuale.

Il livello **X** significa che i guanti non sono stati testati oppure che il metodo di prova probabilmente non è adatto per l'esecuzione o il materiale dei guanti.

Avvertenza: Non devono entrare in contatto con fiamme libere. I gradi di protezione si riferiscono solo alla protezione del palmo della mano. Per i guanti a due o più strati, la classificazione complessiva non riflette necessariamente le prestazioni dello strato esterno. I risultati del Coupe test di smussatura della lama durante la prova di resistenza al taglio sono solo indicativi, mentre il test TDM di resistenza al taglio rappresenta il risultato di riferimento per determinare le prestazioni.

Capacità di presa: livello 5 (minimo 0, massimo 5).

Per i guanti a due o più strati, la classificazione complessiva non riflette necessariamente le prestazioni dello strato esterno. I risultati del Coupe test sono solo indicativi, mentre il test TDM di resistenza al taglio rappresenta il risultato di riferimento per determinare le prestazioni.

Certificato di esame CE del tipo rilasciato da: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. organismo notificato n. 0161.

Per questo tipo di guanti non viene consigliata alcuna manutenzione speciale.

pH: compreso tra 3,5 e 9,5**.**

Riciclaggio: in conformità alle normative locali.

BG

ОПИСАНИЕ: Безшевни ръкавици, произведени от HDPC, найлон и стъклено влакно. Повърхността на дланта е покрита с пласт от микропорьозен нитрил. Подсилени между палеца и показалеца. Маншетът е плетен.

УПОТРЕБА: Ръкавиците са подходящи за употреба във всички промишлени отрасли, където е необходима защита на дланта на ръката от механически или термически рискове, като механика, стъкларска промишленост и монтаж. Ръкавиците са проектирани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/425 и регламент 10/2011 съгласно стандартите EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 и EN 407:2004. Подходящи за контакт с всички видове хранителни продукти.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА УПОТРЕБАТА: Не използвайте на работни места, където рискът от механическо или термическо увреждане надвишава адекватното ниво. Ръкавиците са изработени от неалергенни материали, но могат да предизвикат дразнене при чувствителни лица. Не използвайте на места, където съществува риск от захващане от движещите се части на машините.

СРОК НА ГОДНОСТ: При неизползвани ръкавици, съхранявани при подходящи условия, тяхната смяна се препоръчва след две години. Сменете ръкавиците, ако забележите промени в плътността на материала (EPI).

РАЗМЕРИ: 6-11. **ОПАКОВКА:** 120 чифта в кашон / 5 чифта в опаковка

СКЛАДИРАНЕ: Складирайте на хладно и сухо място, пазете от преки слънчеви лъчи и други агресивни влияния. За транспорт и складиране няма нужда от специална опаковка, но се препоръчва да се поддържат опънати.

EN388:2016

A: Устойчивост към протриване: Издържа на повече от 2000 цикъла преди перфорация в съответствие с теста на стандарта (1-4)
B: Устойчивост към разрез: **X** не е изпробвано (1-5)
C: Устойчивост към разкъсване: Съпротивление от 75 N (1-4)
D: Устойчивост към перфорация: Съпротивление от 100 N (1-4)
E: TDM съпротивление на среза: Съпротивление от 12,48 N Ниво C (A-F)

EN 407:2004

A: Запалимост: **X** не е изпробвано (1-4)
B: Контактна топлина: 100 º C за повече от 15 секунди (1-4)
C: Конвективна топлина: **X** не е изпробвано (1-4)
D: Лъчиста топлина: **X** не е изпробвано (1-4)
E: Малки пръски разтопен метал: **X** не е изпробвано (1-4)
F: Големи количества разтопен метал: **X** не е изпробвано (1-4)

Ниво **0** показва, че ръкавицата е под минималното ниво на изпълнение за даден индивидуален риск.

Ниво **X** показва, че ръкавиците не са били подложени на изпитването или методът на изпитване изглежда не е подходящ за дизайна или материала на ръкавицата.

Внимание: Не може да има контакт с открит огън. Степените на защита се отнасят само за защита на дланта. При ръкавиците от два или повече слоя общата класификация не е необходимо да отразява характеристиките на външния слой. Резултатите от теста Купе за отъпяване на острието по време на изпитването за устойчивост срещу разрязване са само индикативни, докато TDM тестът за устойчивост срещу разрязване е референтен резултат за определяне на характеристиките.

Маневреност: степен 5 (минимум 0, максимум 5)

При ръкавиците от два или повече слоя класификацията не е необходимо да отразява приносите на външния слой. Резултатите от (Купе) теста са само индикативни, докато TDM тестът за устойчивост срещу разрязване е референтен резултат за определяне на характеристиките.

Сертификат за ЕС изследване на типа, Издател: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. Нотифициран орган № 0161.

Не се препоръчва специална поддръжка за този тип ръкавици.

pH: между 3,5 и 9,5

Рециклиране: В съответствие с местните разпоредби

DE

BESCHREIBUNG: Nahtlose Handschuhe aus HDPC, Nylon und Glasfaser. Handfläche mit schwarzem, mikroporösem Nitril beschichtet. Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen. Strickmanschette.

BENUTZUNG: Die Handschuhe sind für die Benutzung in allen Industriezweigen geeignet, in denen das Risiko einer mechanischen oder Wärmebeschädigung der Handfläche oder der Hände besteht, z.B. für Mechanik, Glasindustrie und Montage. Die Handschuhe wurden gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 und Verordnung 10/2011, gemäß EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 und EN 407:2004 entworfen. Für Kontakt mit allen Lebensmitteln geeignet.

ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN: Nicht an Arbeitsplätzen verwenden, an denen das Risiko der mechanischen oder Wärmebeschädigung einen angemessenen Wert überschreitet. Die Handschuhe sind aus nicht allergischen Materialien gefertigt, können jedoch bei empfindlichen Personen zu Reizungen führen. Nicht an Orten verwenden, an denen Einziehen in bewegliche Maschinenteile droht.

ABLAUFDATUM: Für unbenutzte Handschuhe, die unter geeigneten Bedingungen gelagert wurden, wird ein Austausch nach zwei Jahren empfohlen. Bei Bemerken verschlechterter Schutzfähigkeiten der PSA, die Handschuhe austauschen**.**

GRÖSSEN: 6-11. **VERPACKUNG:** Karton à 120 Paar / Päckchen à 5 Paar.

LAGERUNG: An einem kühlen und trockenen Ort lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen aggressiven Einflüssen schützen. Für Transport und Lagerung ist keine Sonderverpackung erforderlich, es wir aber empfohlen, die Handschuhe ungefaltet aufzubewahren.

EN 388:2016

A: Abriebfestigkeit: halten 2000 Zyklen bis zur Durchlöcherung gemäß Prüfung nach Norm (1-4)
B: Schnittfestigkeit (Coupe): **X** nicht geprüft (1-5)
C: Reißfestigkeit: Beständigkeit 75 N (1-4)
D: Durchstichfestigkeit: Beständigkeit 100 N (1-4)
E: Schnittfestigkeit bei scharfem Gegenstand (TDM): Beständigkeit 12,48 N Stufe C (A-F)

EN 407:2004

A: Feuerbeständigkeit: **X** nicht geprüft (1-4)
B: Kontaktwärmeübertragung: 100°C über eine Zeit über 15 Sekunden (1–4)
C: Strömungswärmeübertragung: **X** nicht geprüft (1-4)
D: Strahlungswärme: **X** nicht geprüft (1-4)
E: Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: **X** nicht geprüft (1-4)
F: Großes Volumen geschmolzenen Metalls: **X** nicht geprüft (1-4)

Niveau **0** bedeutet, dass die Handschuhe nicht das Mindestniveau der Leistungsfähigkeit für das individuelle Risiko erreichen.

Niveau **X** bedeutet, dass die Handschuhe nicht der Prüfung unterzogen wurden oder, dass die Prüfmethode wahrscheinlich für die Ausführung oder das Material der Handschuhe nicht geeignet ist.

Hinweis: Darf nicht mit offenem Feuer in Kontakt gelangen. Die Schutzstufe gilt nur für Handflächenschutz. Bei Handschuhen mit zwei und mehr Schichten muss die Gesamtklassifikation nicht unbedingt die Eigenschaften der Außenschicht wiedergeben. Die Ergebnisse des Coupe-Tests zur Abnutzung der Klinge während der Schnittschutzprüfung sind nur Indikativ, wobei der TDM-Test des Schnittschutzes ein Referenzergebnis für die Eigenschaftsbestimmung ist.

Grifffähigkeit: Niveau 5 (Minimum 0, Maximum 5).

Bei Handschuhen mit zwei und mehr Schichten muss die Klassifikation nicht unbedingt die Eigenschaften der Außenschicht wiedergeben. Die Ergebnisse des Coupe-Tests sind nur Indikativ, wobei der TDM-Test des Schnittschutzes ein Referenzergebnis für die Eigenschaftsbestimmung ist.

ES-Baumusterprüfbescheinigung ausgegeben durch: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. Notifizierte Stelle Nr. 0161.

Für diese Art von Handschuhen wird keine spezielle Wartung empfohlen.

pH: zwischen 3,5 und 9,5.

Recycling: In Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.

EE

KIRJELDUS. Õmblusteta kindad HDPCst, nailonist ja klaaskiust. Peopesa pind kaetud musta mikropoorse nitriili kihiga. Tugevdus nimetissõrme ja pöidla vahel. Mansett kudumist.

KASUTAMINE. Kindad sobivad kasutamiseks kõigis tööstusharudes, kus esineb peopesade või käelabade mehaanilise või termilise kahjustamise oht, kasutamiseks mehaanika, klaasitööstus ja montaaž. Kindad on määruse (EL) nr 2016/425 ja määrus 10/2011 sätete kohaselt kavandatud vastavalt standarditele EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 ja EN 407:2004. Sobivad kokkupuuteks igat liiki toiduainetega.

KASUTAMISPIIRANGUD. Ärge kasutage töökohtadel, kus mehaanilise või termilise kahjustuse oht on ebaproportsionaalselt suur. Kindad on valmistatud materjalidest, mis ei põhjusta allergiat, kuid tundlikel inimestel võivad need kutsuda esile ärrituse. Ärge kasutage kohtades, kus esineb masina liikuvate osade külge takerdumise oht.

KÕLBLIKKUSAEG. Sobivates tingimustes säilitatavad kasutamata kindad on soovitatav välja vahetada kahe aasta möödudes. Kui te täheldate isikukaitsevahendi omaduste halvenemist, vahetage kindad välja.

SUURUSED: 6-11. **PAKEND:** karp 120 paariga / pakk 5 paariga.

SÄILITAMINE. Säilitage jahedas ja kuivas kohas kaitstuna otsese päikesekiirguse ja muude agressiivsete mõjude eest. Vedamisel ja säilitamisel ei ole vaja spetsiaalset pakendit, kuid kindaid on soovitatav hoida kokku voltimata.

EN 388:2016

A: Hõõrdumine – vastavalt standardi kohasele katsele talub kuni läbihõõrdumiseni 2000 tsüklit (1–4)
B: Sisselõikamine (Coupe): **X** ei ole katsetatud (1-5)
C: Rebimine: taluvus 75 N (1–4)
D: Läbitorkamine: taluvus 100 N (1–4)
E: Sisselõikamine teravate esemetega (TDM): taluvus 12,48 N tase C (A–F)

EN 407:2004

A: Tulekindlus: **X** ei ole katsetatud (1–4)
B: Kontaktsoojus: 100 °C kauem kui 15 sekundit (1–4)
C: Konvektsioonsoojus: **X** ei ole katsetatud (1–4)
D: Soojuskiirgus: **X** ei ole katsetatud (1–4)
E: Väikesed sulametalli pritsmed: **X** ei ole katsetatud (1–4)
F: Sulametall suures koguses: **X** ei ole katsetatud (1–4)

Klass **0** tähendab, et kinnaste toimivus on selle konkreetse ohu puhul nõutavast minimaalsest tasemest väiksem.

Klass **X** tähendab, et kinnastega ei ole vastavat katset tehtud või et katsemeetod ei sobi tõenäoliselt kinnaste valmistusviisi või materjali korral.

Tähelepanu! Vältida kokkupuudet lahtise tulega. Kaitseastmed puudutavad ainult peopesa kaitset. Kahe või enama kihiga kinnastel ei pruugi üldine klassifikatsioon tingimata viidata väliskihi omadustele. Tera nüristumise Coupe testi tulemused, mis on saadud sisselõikekindluse katsetamisel, on ainult indikatiivsed, samal ajal kui sisselõikekindluse TDM test on aluseks omaduste määramisel.

Haaramisvõime: tase 5 (miinimum 0, maksimum 5).

Kahe või enama kihiga kinnastel ei pruugi klassifikatsioon tingimata viidata väliskihi kasulikele omadustele. Coupe testi tulemused on ainult indikatiivsed, samal ajal kui sisselõikekindluse TDM test on aluseks omaduste määramisel.

EÜ tüübihindamissertifikaadi andis välja: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. teavitatud asutus nr 0161.

Me ei soovita seda tüüpi kinnaste korral mingit erilist hooldust.

pH: 3,5–9,5.

Ümbertöötamine: vastavalt kohalikele eeskirjadele.

GR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Γάντια χωρίς ραφές από HDPC, νάιλον και ίνες γυαλιού Η επιφάνεια της παλάμης είναι επικαλυμμένη με στρώμα μαύρου μικροπορώδους νιτριλίου. Ενίσχυση στην περιοχή ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη. Πλεκτό περίβλημα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Τα γάντια είναι κατάλληλα για χρήση σε όλες τις βιομηχανίες όπου απαιτείται η προστασία των χεριών από τους μηχανικοί ή θερμικοί κίνδυνοι όπως μηχανική, βιομηχανία γυαλιού και συναρμολόγηση. Τα γάντια έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και κανονισμός 10/2011¨σύμφωνα με το EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 και EN 407:2004. Κατάλληλο για την επαφή με όλα τα τρόφιμα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: Μην χρησιμοποιείτε τα σε χώρους εργασίας όπου ο μηχανικό ή θερμικό κίνδυνο ζημιών υπερβαίνει το κατάλληλο επίπεδο. Τα γάντια είναι κατασκευασμένα από μη αλλεργιογόνα υλικά αλλά μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό σε ευαίσθητα άτομα. Μην χρησιμοποιείτε ταν σε μέρη όπου υπάρχει ο κίνδυνος να πιαστούν από τα κινούμενα μέρη του μηχανήματος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Συνίσταται η αντικατάσταση μετά από δύο χρόνια για τα μη χρησιμοποιημένα γάντια που αποθηκεύονται υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Αλλάξτε τα γάντια εάν παρατηρήσετε αλλαγές στην πυκνότητα υλικού (EPI).

ΜΕΓΕΘΗ: 6-11. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** 120 ζεύγη σε χαρτοκιβώτιο / 5 ζεύγη σε συσκευασία

EN388:2016

A: Αντοχή τριβής: Αντέχει σε περισσότερους από 2000 κύκλους πριν από τη διάτρηση σύμφωνα με τη δοκιμή του προτύπου (1-4)
B: Αντοχή κοψίματος: **X** δεν έχει δοκιμαστεί (1-5)
C: Αντοχή σκισίματος: Αντίσταση 75 N (1-4)
D: Αντίσταση διάτρησης: Αντίσταση 100 N (1-4)
E: TDM αντίσταση αποκοπής: Αντίσταση 12,48 N Επίπεδο C(A-F)

EN 407:2004

A: Αναφλεξιμότητα: **X** δεν έχει δοκιμαστεί (1-4)
B: Θερμότητα επαφής: 100 º C για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα (1-4)
C: Θερμοπερατότητα: **X** δεν έχει δοκιμαστεί (1-4)
D: Ακτινοβολούμενη θερμότητα: **X** δεν έχει δοκιμαστεί (1-4)
E: Μικρές πιτσιλιές λειωμένου μετάλλου: **X** δεν έχει δοκιμαστεί (1-4)
F: Μεγάλες πιτσιλιές λειωμένου μετάλλου: **X** δεν έχει δοκιμαστεί (1-4)

Το επίπεδο **0** δείχνει ότι το γάντι είναι κάτω από το ελάχιστο επίπεδο απόδοσης για τον δεδομένο μεμονωμένο κίνδυνο.

Το επίπεδο **X** υποδεικνύει ότι τα γάντια δεν έχουν υποβληθεί στη δοκιμή ή ότι η μέθοδος δοκιμής φαίνεται να μην είναι κατάλληλη για το σχεδιασμό ή το υλικό του γαντιού.

Προειδοποίηση: Δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με ανοικτή εστία φλόγας. Ο βαθμός προστασίας αναφέρεται μόνο στην προστασία της παλάμης. Η γενική ταξινόμηση στα γάντια με δύο ή περισσότερα στρώματα δεν αντικατοπτρίζει αναγκαστικά τις ιδιότητες του εξωτερικού στρώματος. Τα αποτελέσματα της δοκιμής «Coupe» που αφορά την άμβλυνση κατά τη δοκιμή αντίστασης έναντι κοπής από αιχμηρά αντικείμενα είναι μόνο ενδεικτικά, ενώ η δοκιμή TDM αντίστασης έναντι κοπής αποτελεί σημείο αναφοράς για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων.

Επιδεξιότητα: Επίπεδο 5 (ελάχιστο 0, μέγιστο 5)

Η ταξινόμηση στα γάντια με δύο ή περισσότερα στρώματα δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις ιδιότητες του εξωτερικού στρώματος. Τα αποτελέσματα της δοκιμής «Coupe» είναι μόνο ενδεικτικά, ενώ η δοκιμή TDM αντίστασης έναντι κοπής αποτελεί σημείο αναφοράς για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων.

Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ δημοσιεύεται από: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. Αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού 0161.

Δεν συνιστάται ιδιαίτερη συντήρηση για αυτόν τον τύπο γαντιών.

pH: μεταξύ 3,5 και 9,5

Ανακύκλωση: Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

HU

TERMÉKLEÍRÁS: Varratmentes HDPC-ből, nylonból készült üveggyapot szigetelésű védőkesztyű. A tenyérrész fekete mikropórusos nitril réteggel van bevonva. Megerősítéssel a mutató és a hüvelykujj között. A gallér szövetből készült.

ALKALMAZÁS: A kesztyű valamennyi olyan iparág területén használható, ahol a kéz felületét, előálló mechanikai vagy termikus kockázat ellen megvédeni szükséges, mint a mechanika, az üvegipar és az összeszerelés. A védőkesztyű a 2016/425 és a 10/2011 sz. rendelet (EK) rendelkezéseinek, illetve az EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 és EN 407:2004. Alkalmas mindenféle élelmiszerrel történő érintkezésre.

KORLÁTOLT HASZNÁLHATÓSÁG: Tilos olyan munkahelyen használni, ahol a mechanikai vagy termikus kockázat általi sérülés veszélye az elfogadható szintet meghaladja. A kesztyűk anyaga allergiás reakciókat nem vált ki, de az érzékenyebb személyeknél irritáló érzetet okozhat. Tilos szintén olyan munkatérben használni, ahol a gép mozgó részei általi beakadás veszélye fenyeget.

LEJÁRATI HATÁRIDŐ: A meghatározott feltételek alatt tárolt és a még nem használtba vett kesztyűket két év után javaslatos újra cserélni. A védőkesztyűt akkor is javaslatos újra cserélni, ha anyagának (EPI) sűrűsége szemmel láthatóan megváltozott.

MÉRET: 6-11. **KISZERELÉS:** 120 pár dobozban / 5 pár csomagban

TÁROLÁS: Hűvös, száraz helyen tárolandó és megóvni szükséges a közvetlen napsugárzás és egyéb agresszív hatások ellen. Szállításához, tárolásához semmiféle speciális csomagolást nem szükséges alkalmazni, de javaslatos, hogy a kesztyűk a felhúzott állapotukban legyenek tartva.

EN388:2016

A: Koptatással szemben: A perforáció előtt több mint 2000 ciklusnak ellenáll a szabvány tesztjének megfelelően (1–4)
B: Vágással szemben: **X** nincs tesztelve (1–5)
C: Szakítással szemben: 75 N ellenállása (1-4)
D: Átszúrással szemben: 100 N ellenállás (1-4)
E: TDM vágási ellenállás: 12,48 N ellenállás C szint (A-F)

EN 407:2004

A: Tűzállósági fokozat: **X** nincs tesztelve (1-4)
B: Kontakt hő elleni védelem: 100 ° C több mint 15 másodperc alatt (1–4)
C: Átadott hő elleni védelem: **X** nincs tesztelve (1-4)
D: Sugárzó hő elleni védelem: **X** nincs tesztelve (1-4)
E: Kis mennyiségű olvadt fém elleni védelem: **X** nincs tesztelve (1-4)
F: Nagy menny. olvadt fém elleni védelem: **X** nincs tesztelve (1-4)

A **0** szint azt jelzi, hogy a kesztyű az adott kockázat minimális teljesítményszintje alatt van.

Az **X** szint azt jelzi, hogy a kesztyűt nem tesztelték, vagy úgy tűnik, hogy a vizsgálati módszer nem alkalmas a kesztyű kialakítására vagy anyagára.

Figyelmeztetés: Nem érintkezhet nyílt lánggal. A védelmi szintek csak a tenyérrészre érvényesek. A két vagy több rétegű kesztyűknél nem kell a teljes besorolásnak tükröznie a külső réteg tulajdonságait. A Coupe teszt eredményei az él tompulására az átvágással szembeni ellenállási vizsgálat során csak jelzésértékűek, míg a TDM átvágással szembeni ellenállási teszt referenciaeredmény a tulajdonság meghatározásához.

Fogásbiztonság: 5. szint (minimum 0, maximum 5)

A két vagy több rétegű kesztyűknél nem kell a teljes besorolásnak tükröznie a külső réteg előnyeit. A Coupe teszt eredményei csak jelzésértékűek, míg a TDM átvágással szembeni ellenállási teszt referenciaeredmény a tulajdonság meghatározásához.

Számú típus vizsgálatát bizonyító EK tanúsítvány. Kiállító szervezet: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. Notifikált személy száma: 0161.

A jelen kesztyűtípus esetében semmiféle különleges karbantartást nem javasolunk.

pH érték: 3,5 és 9,5 között

Újrahasznosítás: a helyi illetékes előírások szerint

LT

APRAŠAS: Besiūlės pirštinės iš HDPC, nailono ir stiklo pluošto. Delno paviršius padengtas juodojo mikro akytojo nitrilo sluoksniu. Sutvirtinta atkarpa tarp smiliaus ir nykščio. Megztas rankogalis.

NAUDOJIMAS: Pirštinės tinka naudoti visose pramonės šakose, kur reikia apsaugoti delną nuo mechaninis ar terminis pavojus, pavyzdžiui, mechanika, stiklo pramonė ir surinkimas. Pirštinės buvo suprojektuotos laikantis Reglamento (ES) 2016/425 ir reglamentas 10/2011 nuostatų pagal EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 ir EN 407:2004 standartus. Tinka sąlyčiui su visų rūšių maisto produktais.

TAIKYMO APRIBOJIMAI: Nenaudokite gamyboje, kur mechaninis ar terminis rizika viršija atitinkamą lygį. Pirštinės yra pagamintos iš alergijos nesukeliančių medžiagų, tačiau jautriems asmenims jos gali kelti dirginimą. Nenaudokite ten, kur yra pavojus užkliūti už judančių mašinų dalių.

TINKAMUMO LAIKAS: Nepanaudotas pirštines, laikomas tinkamomis sąlygomis, rekomenduojama pakeisti po dvejų metų. Pakeiskite pirštines pastebėję medžiagos tankio pokyčius (EPI).

DYDŽIAI: 6-11. **PAKUOTĖ:** 120 porų dėžutėje / 5 porų pakuotėje

LAIKYMAS: Laikykite vėsioje, sausoje vietoje, saugodami nuo tiesioginių saulės spindulių ir kitų agresyvių veiksnių. Gabenimui ir laikymui nereikia specialios pakuotės, tačiau rekomenduojama laikyti ištemptomis.

EN388:2016

A: Atsparumas įbrėžimui: Pagal standarto bandymą (1–4) jis priešinasi perforacijai daugiau nei 2000 ciklų.
B: Atsparumas pjovimui: **X** nebuvo išbandytas (1–5)
C: Atsparumas plyšimui: 75 N varža (1-4)
D: Atsparumas pradūrimui: 100 N varža (1-4)
E: TDM pasipriešinimo varžai: 12,48 N varža C lygis (A-F)

EN 407:2004

A: Degumo: **X** nebuvo išbandytas (1-4)
B: Kontatui su šiluma: 100 ° C daugiau nei 15 sekundžių (1–4)
C: Srautinio karščio: **X** nebuvo išbandytas (1-4)
D: Šilumos spinduliavimo: **X** nebuvo išbandytas (1-4)
E: Mažų išsilydžiusių metalo dalelių: **X** nebuvo išbandytas (1-4)
F: Didelių išsilydžiusių metalo dalelių: **X** nebuvo išbandytas (1-4)

0 lygis rodo, kad pirštinė yra žemesnė už minimalų tam tikros rizikos rizikos lygį.

X lygis rodo, kad pirštinės nebuvo išbandytos arba bandymo metodas, atrodo, netinka pirštinės dizainui ar medžiagai.

Perspėjimas: Neturi liestis su atvira liepsna. Apsaugos laipsniai taikomi tik delnų apsaugai. Pirštinių su dviem ir daugiau sluoksnių bendrasis klasifikavimas neturi būtinai atspindėti išorinio sluoksnio savybių. Ašmenų atšipimo vertė atliekant Coupe atsparumo pjovimui bandymą yra tik orientacinis, tuo tarpu TDM atsparumo pjovimui bandymas yra esminis savybių nustatymo rezultatas.

Nevaržo judesių: 5 lygis (minimalu – 0, maksimalus – 5)

Pirštinių su dviem ir daugiau sluoksnių klasifikavimas neprivalo atspindėti išorinio sluoksnio privalumų. Bandymo (Coupe) rezultatai yra tik orientaciniai, tuo tarpu TDM atsparumo pjovimui bandymas yra esminis savybių nustatymo rezultatas.

ES tipo bandymo sertifikatas išdavė: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. Notifikuotoji įstaiga Nr. 0161

Šio tipo pirštinėms nerekomenduojama jokios specialios priežiūros.

pH: nuo 3,5 iki 9,5

Utilizavimas: remiantis vietinėmis taisyklėmis

210531 01130118 TB 413RF TFLN UI v01 A3 double

MEMBER OF ČERVA GROUP

413RF TFLN

Cat.II

LV

APRAKSTS: Bezšuvju cimdi no HDPC auduma, neilona un stikla šķiedras. Plaukstas virsma ir pārklāta ar melna, mikroporaina nitrila slāni. Stiprinājums starp rādītājpirkstu un īkšķi. Trikotāžas manšete.

PIELIETOJUMS: Cimdi ir piemēroti izmantošanai visās rūpniecības nozarēs, kur nepieciešama plaukstu aizsardzība pret mehānisks vai termisks risks, piemēram, mehānikā, stikla rūpniecībā un montāžā. Cimdi ir izstrādāti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2016/425 un regulu 10/2011 noteikumiem un atbilstoši normām EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 un EN 407:2004. Piemēroti kontaktam ar visu veidu pārtikas produktiem.

PIELIETOJUMA IEROBEŽOJUMI: Nelietot darbavietās, kur mehānisku vai termiskiu risks bojājumu draudi pārsniedz saprātīgu līmeni. Cimdi ir izgatavoti no materiāliem, kas neizraisa alerģiju, tomēr jutīgām personām tie var izraisīt kairinājumu. Neizmantot vietās, kur tos var aizķert mašīnu kustīgās daļas.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: Neizmantotiem cimdiem, kas uzglabāti atbilstošos apstākļos, nomaiņa ir ieteicama pēc diviem gadiem. Nomainiet cimdus gadījumos, ja pamanāt izmaiņas materiāla biezumā (EPI).

IZMĒRI: 6-11. **IEPAKOJUMS:** 120 pāri kartona kastē / 5 pāri iepakojumā.

UZGLABĀŠANA: Uzglabāt vēsā un sausā vietā, sargāt no tiešas saules staru iedarbības un citām agresīvām ietekmēm. Transportēšanai un uzglabāšanai nav nepieciešama speciāla iepakošana, tomēr ir ieteicams tos uzstiept.

EN388:2016

A: Nobrāzumu izturība: Tas iztur vairāk nekā 2000 ciklus pirms perforēšanas saskaņā ar standarta testu (1-4)
B: Izturība pret iegriezumiem: **X** nav testēts (1–5)
C: Izturība pret plīsumiem: 75 N pretestība (1-4)
D: Izturība pret caurduršanu: 100 N pretestība (1-4)
E: TDM samazināt pretestību: 12,48 N pretestība līmenis C (A-F)

EN 407:2004

A: Atrašanās liesmās: **X** nav testēts (1-4)
B: Aizsardzība pret tiešu karstumu: 100 ° C ilgāk par 15 sekundēm (1–4)
C: Aizsardzība pret vispārēju karstumu: **X** nav testēts (1-4)
D: Aizsardzība pret staru karstumu: **X** nav testēts (1-4)
E: Aizsardzība pret sīkām, kausētām metāla daļiņām: **X** nav testēts (1-4)
F: Aizsardzība pret lielām kausētām metāla daļiņām: **X** nav testēts (1-4)

0 līmenis norāda, ka cimds ir zem minimālā veiktspējas līmeņa konkrētajam individuālajam riskam.

X līmenis norāda, ka cimdi nav testēti vai šķiet, ka testa metode nav piemērota cimdu noformējumam vai materiālam.

Brīdinājums: Aizliegts nonākt saskarē ar atklātu liesmu. Aizsardzības pakāpes attiecas tikai uz plaukstas aizsardzību. Cimdiem ar diviem vai vairākiem slāņiem kopējā klasifikācija var neatspoguļot ārējā slāņa īpašības. Coupe asmens notrulināšanas tests pret pārgriešanu ir tikai aptuvens, kamēr TDM tests pret pārgriešanu ir atsauces rezultāts īpašību noteikšanai.

Izveicība: 5. līmenis (minimums 0, maksimums 5)

Cimdiem ar diviem vai vairākiem slāņiem klasifikācija var arī neatspoguļot ārējā slāņa īpašības. (Coupe) testa rezultāti ir tikai aptuveni, kamēr TDM izturības tests pret pārgriešanu ir atsauces rezultāts īpašību noteikšanai.

ES tipa pārbaudes sertifikāts izdevis: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. Pieteiktā iestāde numur 0161

Šī tipa cimdiem neiesakām nekādu speciālu kopšanu¨.

pH: starp 3,5 un 9,5

Pārstrādāšana: saskaņā ar vietējiem noteikumiem

NO

BESKRIVELSE: Sømløse hansker av HDPC, nylon og glassfiber. Håndflaten er trukket med et lag svart mikroporøs nitril. Forsterkning mellom pekefingeren og tommelen. Strikket mansjett.

BRUK: Hanskene egner seg til bruk i alle bransjer innen industrien der det kreves beskyttelse av håndflaten mot farer knyttet til en mekanisk eller termisk risiko, slik som mekanikk, glassindustri og montering. Hanskene er utformet i tråd med bestemmelsene i EU-direktiv 2016/425 og forskrift 10/2011 iht. normene EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 og EN 407:2004. Egner seg til kontakt med alle typer matvarer.

BEGRENSNINGER I BRUKEN: Bruk ikke hanskene på arbeidsplasser der den mekaniske eller termiske risikoen overskrider en rimelig grad. Hanskene er framstilt av materialer som ikke forårsaker allergi, imidlertid vil de hos følsomme personer kunne framkalle irritasjon. Bruk ikke hanskene på steder der det foreligger risiko for å bli huket fast og dratt inn i deler av maskiner som er i bevegelse.

UTLØPSDATO: Hva angår ubrukte hansker som oppbevares under adekvate forhold, anbefales det å skifte dem ut etter to år. Bytt ut hanskene i tilfelle du skulle legge merke til at det har oppstått endringer i materialets tetthet (EPI).

STØRRELSER: 6-11**. PAKNINGER:** 120 par i kartong / 5 par i pakke

OPPBEVARING: Oppbevares på et kjølig og tørt sted, beskyttes mot direkte sollys og andre aggresive påvirkninger. Til frakt og oppbevaring trengs det ingen spesiell innpakning, men det anbefales å holde hanskene strukket.

EN388:2016

A: Slitasjebestandighet: Den motstår mer enn 2000 sykluser før perforering i samsvar med testen av standarden (1-4)
B: Skjærefasthet: **X** Ikke testet (1-5)
C: Rivestyrke: Motstand på 75 N (1-4)
D: Stikkstyrke: Motstand på 100 N (1-4)
E: TDM kuttmotstand: Motstand på 12,48 N Nivå C (A-F)

EN 407:2004

A: Antennelsesfare: **X** Ikke testet (1-4)
B: Kontaktvarme: 100 ° C i mer enn 15 sekunder (1-4)
C: Isoleringsevne: **X** Ikke testet (1-4)
D: Strålevarme: **X** Ikke testet (1-4)
E: Metallsprut, små: **X** Ikke testet (1-4)
F: Metallsprut, store: **X** Ikke testet (1-4)

Nivå **0** indikerer at hansken er under minimum ytelsesnivå for den gitte individuelle risikoen.

Nivå **X** indikerer at hanskene ikke har blitt testet, eller at testmetoden ikke synes å være egnet for hanskens design eller materiale.

OBS! Får ikke komme i kontakt med åpen ild. Beskyttelsesgrader gjelder kun vern av håndflaten. Hva angår hansker med to eller flere lag, må ikke den sammenlagte klassifiseringen nødvendigvis reflektere det ytre lagets egenskaper. Resultatene av Coupe-test av sløving av blad under testing av motstandsdyktighet overfor gjennomskjæring er kun indikative, mens TDM-test av motstandsdyktighet overfor gjennomskjæring er et referanseresultat til fastsettelse av egenskaper.

Hendighet: Nivå 5 (minimum 0, maksimum 5)

Hva angår hansker med to eller flere lag, må ikke den sammenlagte klassifiseringen nødvendigvis reflektere det ytre lagets egenskaper. Resultatene av (Coupe-) testen er kun indikative, mens TDM-test av motstandsdyktighet overfor gjennomskjæring er et referanseresultat til fastsettelse av egenskaper.

EU-sertifikat for typekontroll utstedt av: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. Testorgan nr. 0161.

Når det gjelder denne typen hansker, anbefaler vi ikke noe spesielt stell.

pH-verdi: Mellom 3,5 og 9,5

Gjenvinning: I tråd med lokale bestemmelser

RO

DESCRIERE: Mănuși fără cusături din HDPC, nailon și fibră de sticlă. Suprafața palmei acoperită cu un strat de nitril microporos negru. Întăritură între arătător și degetul mare. Manșetă tricotată.

UTILIZARE: Mănușile sunt potrivite pentru utilizare în toate domeniile industriale unde este necesară protejarea palmelor mâinilor împotriva riscurilor mecanice sau termice, ca de ex. mecanica, industria sticlei și asamblarea. Mănușile au fost proiectate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/425 și regulamentul 10/2011 potrivit standardelor EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 și EN 407:2004. Adecvate pentru contactul cu toate tipurile de alimente.

LIMITĂRI DE UTILIZARE: A nu se folosi la locurile de muncă în care riscul deteriorare mecanică sau termică depășește nivelul adecvat. Mănușile sunt fabricate din material care nu cauzează alergii, la persoanele sensibile pot să provoace însă iritare. A nu se folosi în locurile în care există pericolul de prindere de părțile mobile ale mașinilor.

DATA EXPIRĂRII: La mănușile nefolosite, depozitate în condiții corespunzătoare, se recomandă înlocuirea după doi ani. Schimbați mănușile în cazul în care observați modificări ale densității materialului (EPI).

MĂRIMI: 6-11. **AMBALARE:** 120 perechi în cutie / 5 perechi în pachet.

DEPOZITARE: A se depozita la un loc răcoros și uscat, a se feri de radiații solare directe și alte influențe agresive. Pentru transport și depozitare nu este necesară o ambalare specială, se recomandă a se păstra întinse.

EN388:2016

A: Rezistenţă la abraziune: Rezistă la mai mult de 2000 de cicluri înainte de perforație în conformitate cu testul standardului (1-4)
B: Rezistenţă la tăiere: **X** nu sunt testate (1-5)
C: Rezistenţă la rupere: Rezistență de 75 Newton (1-4)
D: Rezistenţă la înţepare: Rezistență de 100 Newton (1-4)
E: Rezistenţă la tăiere TDM: Rezistență de 12,48 Newton Nivelul C (A-F)

EN 407:2004

A: Comportament la ardere: **X** nu sunt testate (1-4)
B: Rezistența la căldura de contact: 100 º C during more than 15 seconds (1-4)
C: Rezistența la căldura de convecție: **X** nu sunt testate (1-4)
D: Rezistența la căldura radiantă: **X** nu sunt testate (1-4)
E: Rezistența la picaturi mici de metal topit: **X** nu sunt testate (1-4)
F: Rezistența la cantitate mare de metal topit: **X** nu sunt testate (1-4)

Nivelul **0** indică faptul că mănușa este sub nivelul minim de performanță pentru riscul individual dat.

Nivelul **X** indică faptul că mănușile nu au fost supuse testului sau metoda de testare pare să nu fie potrivită pentru proiectarea sau materialul mănușii.

Avertizare: Nu trebuie să intre în contact cu flacără deschisă. Gradul de protecție se referă doar la protejarea palmei. La mănușile cu două sau mai multe straturi, clasificarea generală nu reflectă neapărat proprietățile stratului exterior. Rezultatele testului Coupe la tocirea lamei în timpul testului de rezistență la tăiere sunt doar indicative, în timp ce testul TDM de rezistență la tăiere este un rezultat de referință pentru determinarea proprietăților.

Manevrabilitate: nivelul 5 (minim 0, maxim 5)

Nu trebuie să intre în contact cu flacără deschisă. La mănușile cu două sau mai multe straturi, clasificarea nu reflectă neapărat avantajele stratului exterior. Rezultatele testului (Coupe) sunt doar indicative, în timp ce testul TDM de rezistență la tăiere este un rezultat de referință pentru determinarea proprietăților.

Certificat UE de testare a tipului emis de: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. Organismul notificat numărul 0161

La acest tip de mănuși nu este recomandată nicio întreținere special.

pH: între 3,5 și 9,5

Reciclare: în conformitate cu prevederile locale

SE

BESKRIVNING: Sömlösa handskar av HDPC, nylon och glasfiber. Handflatan med ett överdrag av svart mikroporös nitril. Förstärkning mellan pekfingret och tummen. Stickade ärmmuddar.

ANVÄNDNING: Handskarna är lämpliga för användning i alla branscher där det krävs skydd för handflatan mot mekaniska eller termiska risker, som mekanik, glasindustri och montering. Handskarna har utformats i enlighet med bestämmelserna i förordningen (EU) 2016/425 och förordning 10/2011 enligt standarderna EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 a EN 407:2004. Lämplig vid kontakt med alla typer av livsmedel.

RESTRIKTIONER FÖR ANVÄNDNINGEN: Ska inte användas inte på arbetsplatser där risken för mekaniska eller termiska skador överskrider en rimlig nivå. Handskarna är tillverkade av material som inte orsakar allergier, men hos känsliga personer kan de orsaka irritationer. Ska inte användas inte på arbetsplatser där det finns risk för att fastna i rörliga maskindelar.

BÄST FÖRE-DATUM: För oanvända handskar som förvarats under lämpliga förhållanden rekommenderas de byts ut efter två år. Byt ut handskarna om du märker förändringar i materialets densitet (EPI).

STORLEKAR: 6-11. **FÖRPACKNING:** 120 par i kartong / 5 par i förpackning

FÖRVARING: Förvaras på en sval och torr plats, skyddas mot direkt solljus och annan aggressiv påverkan. Det krävs inga särskilda förpackningar för transport och förvaring, men det rekommenderas att hålla dem utsträckta.

EN388:2016

A: Nötningshärdighet: Den motstår mer än 2000 cykler före perforering i enlighet med standardtestet (1-4)
B: Skärbeständighet: **X** har inte testats (1-5)
C: Rivbeständighet: Motstånd på 75 Newton (1-4)
D: Motstånd mot punktering: Motstånd på 100 Newton (1-4)
E: TDM-skärmotstånd: Motstånd på 12,48 Newton Nivå C (A-F)

EN 407:2004

A: Antändning: **X** har inte testats (1-4)
B: Kontaktvärme: 100 º C under mer än 15 sekunder (1-4)
C: Konvektionsvärme: **X** har inte testats (1-4)
D: Strålningsvärme: **X** har inte testats (1-4)
E: Smält metall, droppar: **X** har inte testats (1-4)
F: Smält metall: **X** har inte testats (1-4)

Nivå **0** indikerar att handsken är under den minsta prestandanivån för den givna individuella risken.

Nivå **X** indikerar att handskarna inte har genomgått testet eller att testmetoden inte verkar vara lämplig för handskens design eller material.

OBS: Får inte komma i kontakt med öppen eld. Skyddsgraden gäller endast för handflatan. Hos handskar med två eller flera skikt behöver inte den totala klassificeringen nödvändigtvis återspegla det yttre skiktets egenskaper. Resultaten av Coupetesten för eggens avtrubbning under testerna för motstånd mot skärning med vassa föremål är endast indikativa, däremot är TDM-testen för motstånd mot skärning med vassa föremål ett referensresultat för bestämmande av egenskaper.

Fingerfärdighet: nivå 5 (minimum 0, maximum 5)

Hos handskar med två eller flera skikt behöver inte den totala klassificeringen nödvändigtvis återspegla det yttre skiktets egenskaper. Resultaten av Coupetesten är endast indikativa, däremot är TDM-testen för motstånd mot skärning med vassa föremål ett referensresultat för bestämmande av egenskaper.

EU-typintyg utfärdat av: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. Anmält organ nummer 0161

För den här typen av handskar rekommenderar vi inte något särskilt underhåll.

pH: mellan 3,5 och 9,5

Återvinning: i enlighet med lokala föreskrifter

SK

POPIS: Bezšvové rukavice z HDPC, nylonu a skleneného vlákna. Plocha dlane potiahnutá vrstvou čierneho mikroporézneho nitrilu. Zosilnenie medzi ukazovákom a palcom. Manžeta z pleteniny.

POUŽÍVANIE: Rukavice sú vhodné na použitie vo všetkých priemyselných odvetviach, kde sa vyžaduje ochrana dlaní rúk pred mechanickým alebo tepelným rizikom, ako napríklad mechanici, sklársky priemysel a montáž. Rukavice boli navrhnuté v súlade s ustanoveniami nariadení (EÚ) 2016/425 a nariadenie 10/2011 podľa noriem EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 a EN 407:2004. Vhodné na kontakt so všetkými druhmi potravín.

OBMEDZENIE POUŽITIA: Nepoužívajte na pracoviskách, kde riziko mechanického alebo tepelného poškodenia presahuje primeranú mieru. Rukavice sú vyrobené z materiálov, ktoré nespôsobujú alergiu, avšak u citlivých osôb môžu vyvolať podráždenie. Nepoužívajte na miestach, kde existuje riziko zachytenia pohyblivými časťami strojov.

DÁTUM EXSPIRÁCIE: Pri nepoužívaných rukaviciach skladovaných v zodpovedajúcich podmienkach sa odporúča výmena po dvoch rokoch. Vymeňte rukavice v prípade, že zaznamenáte zmeny v hustote materiálu (EPI).

VEĽKOSTI: 6 – 11. **BALENIE:** 120 párov v kartóne / 5 párov v balíku

SKLADOVANIE: Skladujte na chladnom a suchom mieste, chráňte pred priamym slnečným žiarením a inými agresívnymi vplyvmi. Na prepravu a skladovanie nie je potrebné zvláštne balenie, ale odporúča sa udržiavať natiahnuté.

EN388:2016

A: Stupeň ochrany proti oderu: It resist more than 2000 cycles before perforation in accordance with the test of the standard (1-4)
B: Stupeň ochrany proti prerezaniu čepeľou **X** netestované (1-5)
C: Stupeň ochrany proti ďalšiemu trhaniu: Resistance of 75 Newton (1-4)
D: Stupeň ochrany proti prepichnutiu: Resistance of 100 Newton (1-4)
E: Odolnosť rezu TDM: Resistance of 12,48 Newton Úroveň C (A-F)

EN 407:2004

A: Odolnosť proti horeniu: **X** netestované (1-4)
B: Odolnosť proti kontaktnému teplu: 100 º C during more than 15 seconds (1-4)
C: Odolnosť proti konvenčn. teplu: **X** netestované (1-4)
D: Odolnosť proti sálavému teplu: **X** netestované (1-4)
E: Odolnosť proti malým rozstrekom kovu: **X** netestované (1-4)
F: Odolnosť proti veľkým rozstrekom kovu: **X** netestované (1-4)

Úroveň **0** znamená, že rukavice nedosahujú minimálnej úrovne výkonnosti pre dané individuálne riziko.

Úroveň **X** znamená, že rukavice nebyly podrobeny zkoušce, nebo že zkušební metoda pravděpodobně není vhodná pro provedení nebo materiál rukavic.

Upozornenie: Nesmie prísť do styku s otvoreným ohňom. Stupne ochrany sa vzťahujú iba na ochranu dlane. V prípade rukavíc s dvoma alebo viacerými vrstvami nemusí celková klasifikácia nutne odrážať vlastnosti vonkajšej vrstvy. Výsledky testu Coupe na otupenie ostria počas skúšky odolnosti proti prerezaniu sú iba indikatívne, zatiaľ čo TDM test odolnosti proti prerezaniu je referenčným výsledkom pre určenie vlastností.

Obratnosť: úroveň 5 (minimum 0, maximum 5)

Pri rukaviciach s dvoma alebo viacerými vrstvami nemusí klasifikácia nutne odrážať prínosy vonkajšej vrstvy. Výsledky (Coupe) testu sú iba indikatívne, zatiaľ čo TDM test odolnosti proti prerezaniu je referenčným výsledkom na určenie vlastností.

Certifikát EÚ preskúšania typu vydal: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. Notifikovaná osoba číslo 0161.

Pri tomto type rukavíc neodporúčame žiadnu zvláštnu údržbu.

pH: medzi 3,5 a 9,5

Recyklácia: v súlade s miestnymi predpismi

NL

BESCHRIJVING: Naadloze handschoenen van HDPC, nylon en glasvezels. Het handpalmoppervlak is gecoat met een laag zwart microporeus nitril. Versterking tussen wijsvinger en duim. Gebreide manchet.

TOEPASSING: De handschoenen zijn geschikt voor gebruik in alle industrieën waar de bescherming van de handpalmen tegen mechanische of thermische gevaren vereist is, bijv. in mechanica, glasindustrie en montage. De handschoenen zijn ontworpen in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening (EU) nr. 2016/425 en verordening 10/2011 volgens de normen EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 en EN 407:2004. Geschikt voor contact met alle soorten voedingsmiddelen.

BEPERKING VAN HET GEBRUIK: Niet gebruiken op werkplaatsen waar het risico op mechanische of thermische schade een redelijk niveau overschrijdt. De handschoenen zijn gemaakt van niet-allergene materialen, maar kunnen bij gevoelige personen irritatie veroorzaken. Niet gebruiken op plaatsen waar een risico bestaat van gegrepen te worden door bewegende machinedelen.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM: Voor ongebruikte handschoenen die onder de passende omstandigheden opgeslagen worden, wordt de vervanging na twee jaar aanbevolen. Vervang de handschoenen in geval u veranderingen in de materiaaldichtheid (EPI) opmerkt.

MATEN: 6 -11**. VERPAKKING**: 120 paar per karton / 5 paar per verpakking

EN388:2016

A: Schuurbestendig: Het weerstaat meer dan 2000 cycli vóór perforatie in overeenstemming met de test van de norm (1-4)
B: Snijbestendig: **X** niet getest (1-5)
C: Scheurbestendig: Weerstand van 75 N (1-4)
D: Doorsteekbestendig: Weerstand van 100 N (1-4)
E: TDM snijweerstand: Weerstand van 12,48 N Niveau C (A-F)

EN 407:2004

A: Ontvlambaarheid: **X** niet getest (1-4)
B: Contacthitte: 100 º C gedurende meer dan 15 seconden (1-4)
C: Geleidingshitte: **X** niet getest (1-4)
D: Stralingshitte: **X** niet getest (1-4)
E: Kleine spatten gesmolten metaal: **X** niet getest (1-4)
F: Grote hoeveelheden gesmolten metaal: **X** niet getest (1-4)

Niveau **0** geeft aan dat de handschoen onder het minimale prestatieniveau voor het gegeven individuele risico zit.

Niveau **X** geeft aan dat de handschoenen niet aan de test zijn onderworpen of dat de testmethode niet geschikt lijkt te zijn voor het ontwerp of het materiaal van de handschoen.

Waarschuwing: De helm mag niet in contact komen met open vuur. Beschermingsgraden betreffen alleen handpalmbescherming. Voor handschoenen met twee of meer lagen betreft de algemene classificatie niet noodzakelijk de eigenschappen van de buitenlaag. De resultaten van de Coupe test tijdens de snijweerstandstest zijn slechts indicatief, terwijl de TDM-snijweerstandstest stelt het referentieresultaat voor het bepalen van de eigenschappen voor.

Behendigheid: niveau 5 (minimum 0, maximum 5)

Voor handschoenen met twee of meer lagen betreft de classificatie niet noodzakelijk de eigenschappen van de buitenlaag. De resultaten van de (Coupe) test zijn slechts indicatief, terwijl de TDM-snijweerstandstest stelt het referentieresultaat voor het bepalen van de eigenschappen voor.

Certificaat van EU-typeonderzoek uitgegeven door: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. Aangewezen instantie nr. 0161

Voor dit type handschoenen wordt geen speciaal onderhoud aanbevolen.

pH: tussen 3,5 en 9,5

Recycling: in overeenstemming met de lokale voorschriften

PL

OPIS: Rękawice bezszwowe wykonane z HDPC, nylonu i włókna szklanego. Powierzchnia dłoni pokryta jest warstwą czarnego mikroporowatego nitrylu. Wzmocnienie między palcem wskazującym a kciukiem. Dzianinowy mankiet.

ZASTOSOWANIE: Rękawice są odpowiednie do zastosowania we wszystkich gałęziach przemysłu, w których wymagana jest ochrona dłoni przed niebezpieczeństwem mechanicznym lub termicznym, np. mechanika, przemysł szklarski i montaż. Rękawice zostały zaprojektowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/425 i rozporządzenie 10/2011, zgodnie z normami EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 a EN 407:2004. Nadają się do kontaktu ze wszystkimi rodzajami żywności.

OGRANICZENIE ZASTOSOWANIA: Nie stosuj w miejscach pracy, w których ryzyko uszkodzenia mechanicznego lub termicznego przekracza adekwatny poziom. Rękawice wykonano z materiałów antyalergicznych, jednak u osób wrażliwych mogą powodować podrażnienia. Nie stosuj w miejscach, w których istnieje ryzyko zaczepienia o ruchome części maszyn.

TERMIN WAŻNOŚCI: W przypadku rękawic nieużywanych przechowywanych w odpowiednich warunkach zaleca się wymianę po dwu latach. Wymień rękawice, jeżeli zauważysz zmiany w gęstości materiału (EPI).

ROZMIAR: 6-11. **OPAKOWANIE:** 120 par w kartonie / 5 par w opakowaniu

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi i innymi agresywnymi wpływami. Do transportu i przechowywania nie trzeba specjalnego opakowania, ale zaleca się utrzymywanie w stanie naciągniętym.

EN388:2016

A: Stopień ochrony przeciw ścieraniu: Jest odporny na ponad 2000 cykli przed perforacją zgodnie z testem normy (1-4)
B: Stopień ochrony przeciw przecięciu: **X** nie testowany (1-5)
C: Stopień ochrony przeciw rozdarciu: Odporność 75 N (1-4)
D: Stopień ochrony przeciw przekłuciu: Odporność 100 N (1-4)
E: Rezystancja cięcia TDM: Odporność 12,48 N Poziom C (A-F)

EN 407:2004

A: Zachowanie się podczas palenia: **X** nie testowany (1-4)
B: Odporność na ciepło kontaktowe: 100 º C przez ponad 15 sekund (1-4)
C: Odporność na ciepło konwekcyjne: **X** nie testowany (1-4)
D: Odporność na ciepło promieniowania: **X** nie testowany (1-4)
E: Odporność na drobne rozpryski metalu: **X** nie testowany (1-4)
F: Odporność na duże rozpryski metalu: **X** nie testowany (1-4)

Poziom **0** oznacza, że rękawica jest poniżej minimalnego poziomu wydajności dla danego indywidualnego ryzyka.

Poziom **X** wskazuje, że rękawice nie zostały poddane testowi lub metoda testu wydaje się nieodpowiednia dla konstrukcji lub materiału rękawicy.

Ostrzeżenie: Nie może wejść w kontakt z otwartym ogniem. Stopnie ochrony dotyczą tylko ochrony dłoni. W przypadku rękawic z dwoma lub kilkoma warstwami klasyfikacja ogólna nie musi koniecznie odzwierciedlać właściwości danej warstwy. Wyniki testu Coupe na stępienie ostrza w trakcie próby odporności na przecięcie są wyłącznie orientacyjne, natomiast test TDM na odporność na przecięcie stanowi wynik referencyjny dla określenia właściwości.

Zręczność: poziom 5 (minimum 0, maksimum 5)

W przypadku rękawic z dwiema lub kilkoma warstwami klasyfikacja nie musi koniecznie odzwierciedlać korzyści warstwy zewnętrznej. Wyniki testu (Coupe) są wyłącznie orientacyjne, natomiast test TDM na odporność na przecięcie stanowi wynik referencyjny dla określenia właściwości.

Certyfikat badania typu UE wydał: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. Jednostka notyfikowana numer 0161.

Dla tego typu rękawic nie zaleca się żadnej specjalnej konserwacji.

pH: pomiędzy 3,5 a 9,5

Recycling: zgodnie z przepisami lokalnymi

RS

OPIS: Bešavne rukavice od HDPC, najlona i mikrofibera. Površina dlana premazana je slojem crnog mikroporoznog nitrila. Pojačanje između kažiprsta i palca. Pletena manžeta.

KORIŠTENJE: Rukavice su pogodne za korištenje u svakom industrijskom ogranku gde se traži zaštita dlanova ruku od mehaničkih ili termičkih rizika, kao što su mehanika, industrija stakla i montaža. Rukavice su bile dizajnirane u skladu s odredbama direktive (EU) 2016/425 i regulacija 10/2011 prema normi EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 i EN 407:2004. Prikladne su za kontakt sa svim vrstama hrane.

OGRANIČENJE KORIŠTENJA: Ne koristite na radnim mestima gde rizik mehaničkog ili termičkog oštećenja prelazi primerenu meru. Rukavice su proizvedene od materijala koji ne uzrokuju alergiju, ali za osetljive osobe alergiju mogu izazvati. Ne koristite na mestima gde postoji rizik zahvaćanja okretnim mašinskim delovima.

DATUM ISTEKA TRAJANJA: Kod nekorištenih rukavica koje su skladištene u odgovarajućim uslovima preporučuje se zamena nakon dve godine. Zamenite rukavice u slučaju da uočite promene u gustoći materijala (EPI).

BROJEVI: 6-11. **PAKOVANJE:** 120 pari u kartonu / 5 pari u paketu

SKLADIŠTENJE: Skladištite na hladnom i suvom mestu, zaštitite od direktnog sunčevog zračenja i drugih agresivnih uticaja. Za prevoz i skladištenje nije potrebno posebno pakiranje, ali se preporučuje da budu položene.

EN388:2016

A: Otpornost na abraziju: Otporan je na više od 2000 ciklusa pre perforacije u skladu sa testom standarda (1-4)
B: Otpornost na prosecanje: **X** nije bilo ispitano (1-5)
C: Otpornost na cepanje: Otpor od 75 N (1-4)
D: Otpornost na ubod: Otpor od 100 N (1-4)
E: Otpornost na rezanje TDM: Otpor od 12,48 N Nivo C (A-F)

EN 407:2004

A: Otpornost na dodir sa vatrom: **X** nije bilo ispitano (1-4)
B: Otpornost na kontakt sa toplotom: 100 º C tokom više od 15 sekundi (1-4)
C: Otpornost na konvektivnu toplotu: **X** nije bilo ispitano (1-4)
D: Otpornost na radijaciju: **X** nije bilo ispitano (1-4)
E: Manji komadi istopljenenog liva: **X** nije bilo ispitano (1-4)
F: Veći komadi istopljenog liva: **X** nije bilo ispitano (1-4)

Nivo **0** označava da je rukavica ispod minimalnog nivoa performansi za dati pojedinačni rizik.

Nivo **X** označava da rukavice nisu bile podvrgnute ispitivanju ili se čini da metoda ispitivanja nije prikladna za dizajn ili materijal rukavice.

Upozorenje: Ne sme da dođe u kontakt sa otvorenom vatrom. Stepeni zaštite odnose se samo na zaštitu dlana. Kod rukavica sa dva ili više slojeva ukupna klasifikacija ne mora nužno odražavati svojstva spoljašnjeg sloja. Rezultati testa Coupe za zatupljenije sečiva u toku ispitivanja otpornosti protiv sečenja samo su indikativni, dok je TDM test otpornosti protiv sečenja referentni rezultat za određivanje svojstva.

Klasa: nivo 5 (minimum 0, maksimum 5)

Kod rukavica sa dva ili više slojeva ukupna klasifikacija ne mora nužno odražavati prednosti spoljašnjeg sloja. Rezultati (Coupe) testa samo su indikativni, dok je TDM test otpornosti protiv sečenja referentni rezultat za određivanje svojstva.

Certifikat EU reispitivanja tipa izdao: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. Notificirano lice broj 0161.

Kod ovog tipa rukavica ne preporučujemo nikakvo posebno održavanje.

pH: između 3,5 a 9,5

Recikliranje: u skladu s mesnim propisima

SI

OPIS: Brezšivne rokavice iz HDPC, najlona in steklenega vlakna. Dlanska stran, prevlečena s slojem črnega mikroporoznega nitrila. Ojačanje med kazalcem in palcem. Manšeta iz pletenine.

UPORABA: Rokavice so primerne za uporabo v vseh industrijskih branžah, kjer obstaja tveganje za mehanske ali toplotne poškodbe dlani ali rok, na primer mehanika, steklarska industrija in montaža. Rokavice so bile zasnovane v skladu z določbami uredbe (EU) 2016/425 in uredba 10/2011 na podlagi standardov EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 in EN 407:2004. Primerne za stik z vsemi vrstami živil.

OMEJITEV UPORABE: Ne uporabljajte na delovnih mestih, kjer tveganje za mehansko ali toplotno poškodbo presega ustrezno raven. Rokavice so izdelane iz materialov, ki ne povzročajo alergije, vendar lahko pri občutljivih osebah povzročijo razdraženost. Ne uporabljajte na mestih, kjer obstaja nevarnost, da bi se ujele v gibljivih delih stroja.

DATUM POTEKA ROKA UPORABNOSTI: Pri nerabljenih rokavicah, hranjenih v ustreznih pogojih, je priporočena menjava po dveh letih. Če opazite poslabšanje zmožnosti OVO, rokavice zamenjajte.

VELIKOSTI: 6-11. **PAKIRANJA:** škatla s 120 pari / paket z 5 pari.

SHRANJEVANJE: Hranite na hladnem in suhem mestu, zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in drugimi agresivnimi vplivi. Za transport in shranjevanje ni potrebno posebno pakiranje, priporočeno jih hraniti neprepognjene.

EN 388:2016:

A: Udarec: zdržijo 2000 ciklov do obrabe, v skladu s preskusom po standardu (1–4)
B: Prerez (Coupe): **X** nepreskušeno (1-5)
C: Trganje: odpornost 75 N (1–4)
D: Prebadanje: odpornost 100 N (1–4)
E: Ureznine z ostrimi predmeti (TDM): odpornost 12,48 N Stopnja C (A–F)

EN 407:2004

A: Odpornost proti ognju: **X** nepreskušeno (1–4)
B: Kontaktni prenos toplote: 100 °C dlje od 15 sekund (1–4)
C: Prenos toplote s konvekcijo: **X** nepreskušeno (1–4)
D: Žareča toplota: **X** nepreskušeno (1–4)
E: Mali brizgi staljene kovine: **X** nepreskušeno (1–4),
F: Velika količina staljene kovine: **X** nepreskušeno (1–4)

Nivo **0** pomeni, da rokavice ne dosegajo minimalnega nivoja zmogljivosti za posamezno tveganje.

Nivo **X** pomeni, da rokavice niso prestale preskusa ali da preskusna metoda najverjetneje ni primerna za izvedbo ali material rokavic.

Opozorilo: Ne smejo priti v stik z odprtim ognjem. Nivoji zaščite veljajo samo za zaščito dlani. Pri rokavicah z dvema ali več sloji skupna klasifikacija morda ne odraža lastnosti zunanjega sloja. Rezultati testa Coupe so zaradi zmanjšanja ostrine rezila med preskusom odpornosti proti ureznínam le okvirni, medtem ko je test odpornosti proti ureznínam TDM referenčni rezultat za določanje lastnosti.

Zmožnost oprijema: nivo 5 (najmanj 0, največ 5).

Pri rokavicah z dvema ali več sloji klasifikacija morda ne odraža vrednosti zunanjega sloja. Rezultati testa (Coupe) so le okvirni, medtem ko je test odpornosti proti ureznínam TDM referenčni rezultat za določanje lastnosti.

Certifikat o ES-pregledu tipa izdal: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. priglašeni organ št. 0161.

Pri tem tipu rokavic ne priporočamo nobenega posebnega vzdrževanja.

pH: med 3,5 in 9,5.

Reciklaža: v skladu z lokalno zakonodajo

TR

TANIM: HDPC, naylon ve fiberglastan yapılmış dikişsiz eldivenler. Avuç içi yüzeyi siyah mikro gözenekli nitril tabakasıyla kaplıdır. İşaret parmağı ve başparmak arasında güçlendirme. Örme manşet.

KULLANIMI: Eldivenler, el avuçlarının mekanik, cam endüstrisi ve montaj gibi mekaniasal veya termalsal tehlikelere karşı korunmasının gerektiği tüm endüstrilerde kullanıma uygundur. Eldivenler EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 ve EN 407:2004'ya göre 2016/425 (AB) ve yönetmelik 10/2011. Her tür gıda ile temasa uygundur.

KULLANIM KISITLAMALARI: Mekanikasal veya termalsal hasar riskinin uygun bir seviyeyi aştığı işyerlerinde kullanmayın. Eldivenler alerjenik olmayan malzemelerden yapılır ancak hassas kişilerde tahrişe neden olabilir. Makinenin hareketli parçalarına takılma riskinin olduğu yerlerde kullanmayın.

SON KULLANMA TARİHİ: Uygun koşullarda saklanan ve kullanılmayan eldivenlerin iki yıl sonra değiştirilmesi önerilir. Malzeme yoğunluğunda (EPI) değişiklik olduğunu fark ederseniz eldivenleri değiştirin.

EBATLAR: 6-11. **AMBALAJ:** Kartonda 120 çift / ambalajda 5 çift

DEPOLAMA: Serin ve kuru bir yerde, doğrudan güneş ışığından ve diğer agresif etkilerden uzakta muhafaza ediniz. Nakliye ve depolama için özel bir ambalaj gerekmez, ancak gergin olarak muhafaza edilmesi önerilir.

EN388:2016

A: Aşınma direnci: Standardın (1-4) testine uygun olarak delinmeden önce 2000 devire dayanır.
B: Kesilme direnci: **X** test edilmemiştir (1-5)
C: Yırtılma direnci: 75 N direnç (1-4)
D: Delinme direnci: 100 N direnç (1-4)
E: TDM kesilme direnci: 12,48 N direnç Seviye C (A-F)

EN 407:2004

A: Alev Direnci: **X** test edilmemiştir (1-4)
B: Temas Sıcaklığı: 15 saniyeden uzun süre 100 ° C (1-4)
C: Isı İletimi: **X** test edilmemiştir (1-4)
D: Isı Yayımı: **X** test edilmemiştir (1-4)
E: Küçük Metal Sıçramalar: **X** test edilmemiştir (1-4)
F: Büyük Metal Sıçramalar: **X** test edilmemiştir (1-4)

Seviye **0**, eldivenin verilen bireysel risk için minimum performans seviyesinin altında olduğunu gösterir.

Seviye **X**, eldivenin teste tabi tutulmadığını veya test yönteminin eldivenin tasarımı veya malzemesi için uygun olmadığını gösterir.

Uyarı: Açık alevlerle temas etmemelidir. Koruma dereceleri yalnızca avuç içi koruması için geçerlidir. Açık alevlerle temas etmemelidir. İki veya daha fazla katmanı olan eldivenler için sınıflandırma mutlaka dış katmanın faydalarını yansıtmaz. (Coupe) testinin sonuçları yalnızca gösterge niteliğindedir, TDM kesilme direnci testi özelliklerin belirlenmesi için referans sonuçtur.

Hareket kabiliyeti: seviye 5 (en az 0, en fazla 5)

İki veya daha fazla katmanı olan eldivenler için sınıflandırma mutlaka dış katmanın faydalarını yansıtmaz. (Coupe) testinin sonuçları yalnızca gösterge niteliğindedir, TDM kesilme direnci testi özelliklerin belirlenmesi için referans sonuçtur.

AB tipi test sertifikası Yayınlayan: AITEX Plaza Emilio Sala, 1, 03801 Alcoy-Alicante, Spain. Onaylanmış kuruluş numarası 0161.

Bu tip eldivenler için özel bir bakım tavsiye edilmemektedir.

pH: 3,5 ile 9,5 arasında

Geri dönüşüm: Yerel yönetmeliklere uygun olarak

210531 01130118 TB 413RF TFLN UI v01 A3 double