



01180034

GLAREOLA

LV BEZŠUVUJU ADITI ROKU PÄRSEGI

Apkasts: Bezšuvju aditi roku pārsegi. Piegādā šādu garumus - 25 cm, 36 cm, 45 cm, 56 cm saskaņā ar (EU) 2016/425, EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009. Pārsegu markējumi ir norādīti logo, veids, izmērs, kas norādīts atīpa apzīmējuma, mehāniskās un termiskās piktogrammas, kā arī zārosāšanas gads.

Pielietojums: Manipulācijas ar sausiem materiāliem, montāžas darbi, izmazgāšana visās rūpniecības nozarēs galvenokārt tur, kur pastāv sagriešanās ar asu priekšmetu draudi. Sniežs aizsardzību pret mehāniskiem draudiem..

Piktogrammas un markējums:



3x41C - aizsardzības līmeni EN388:2016

Nodiluma izturība: 3 (1-4)

Izturība pret iegriezumiem: x - nav testēts, metode nešķiet piemērota, nemot vērā cīmdu konstrukciju

Izturība pret pilsumiem: 4 (1-4)

Izturība pret caurdaršanu: 1 (1-4)

Izturība pret iegriezumiem ISO 13997: C (A-F)

01180034 GLAREOLA - artikuls

Cīmdu ir apzīmēti ar - izmērs ar izgatavošanas datums (mēnesis / gads)

Roku pārsegu apkopes un lietošanas pamācība: Sāgarijēt roku pārsegu no nevajadzīgas starojša siltuma iedarbības. Izliegtis pakauti orgānisko šķīdinātāju un to izgarojumu, smiļvei, tauru un minerālvei iedarbību. Pēc lietošanas raujpos neitrūmu nošķirot uz saku un lukt arī cīmdu izķīlētību ieklātību istabas temperatūrā. Pārsegu nav iespējams ne mazgat, ne tirkt ķimiski.

Brīdinājums: Pārsegs, aizliegt izmantot, ja pastāv iespēja, ka tos varētu aizkert mažinātu kustīgās daļas. Pateicīties asmeni nogurumam, izturības pret pārķiršanai ar apalu asmeni (6.2) testi rezultāti ir tikai aptuveni, savukārt izturības pret sagriņušo tests TDM (6.3) ir atsauces izpildes rezultāts. Viennērā izmantojiet pareiza izmēra pārsegu un pirms katras pārbaudīt to stāvokli. Nekad neizmantojiet nodilusīs, sacietējusūs vai citādi bojātus pārsegu. Jutīgām personām nav izslēgtās ādas kainījumās rašanās - sādi gadījumā pārsegu vairs nelietojiet.

Transports un uzglabāšana: Pārsegs pārvadājēji oriģinālā lepkājumā vai plāzmānas māksla. Uzglabājet tos sausā un vesā viēde, bez tiesi sausā staru iedarbības. Pielēmotos uzglabāšanas nosacījumos, uzglabāšanas laiks ir 5 gadi no rāzošanas datuma.

EU tipa sertifikātu izsniegvietai plīvīratā iestāde Nr. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. Atbilstības pažinjums publiskots šādā adresē: www.cerva.com/conformity.htm.

Rāzotājs: CERVA GROUP a.s., Prūmyslovā 483, 252 61 Jeneč, Čehija.

NL VEILIGHEIDSMOUWEN

Omschriving: Naadloos armovertrek in lengtes 25 cm, 36cm, 45cm en 56cm.

Verkrijbaar in maat 11 volgens (EU) 2016/425, EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009

Gebruik: Mouwen zijn ontworpen voor bescherming tegen mechanische en thermische risico's bij de behandeling van droge of vette materialen.

Eigenschappen en markering:



3x41C - beschermsniveau EN388:2016

Slijtvastheid: 3 (1-4)

Slijnevastheid: x - niet getest, de testmethode lijkt niet geschikt te zijn voor het ontwerp / materiaal of de handsoeken

Scherstekte: 4 (1-4)

Perforatiestekte: 1 (1-4)

Snijbestendig ISO 13997: C (A-F)

01180034 GLAREOLA - artikuls mātā produktēdatums (jaar)

Reiniging en onderhoud: Beschermt mouwen tegen stralingswarmte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten, minerale olier en water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat mouwen drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Mouwen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigt.

Waarschuwing: Mouwen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstrengeling met bewegende onderdelen van machines. Ten gevolge mesvermoedelid, de resultaten van de circulaire snijversteendheid (EN 388 - 6.2) geven slecht een indicatie, tenwilei de TDM snijversteendheid (EN 388 - 6.3) reële resultaten weergeeft. Zowel nieuwe als reeds gebruikte mouwen dienen grondig geïnspecteerd te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van mouwen kan een huidirritatie of allergische reactie veroorzaiken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de mouwen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.

Transport en opslag: Mouwen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, droge ruimte buiten het bereik van directzonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze mouwen maximaal 5 jaar hun fysische eigenschappen behouden vanaf de fabrieksdatum. De gebruiksduur kan niet aangetoond worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelijkhedszin van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de geschiktheid van de mouw voor het beoogde gebruik.

EU-certificaat: Is afgegeven door een erkende Keuringsinstantie No. 2777, SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm.

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Prūmyslová 483, 252 61 Jeneč, České Republiek


(NO) SØMLØSE STRIKKEDDE ERMEOVERTREKK

Beskrivelse: Sømløse strikkede ermeovertrekk. De leveres i lengdenne 25 cm, 36 cm, 45 cm, 56 cm i samsvar med (EU) 2016/425, EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009.

Overtrekkene er merket med importørens logo, type, størrelse angitt etter typemerking, piktogram som viser mekanisk skade og skade pga. varme, samt produksjonsår.

Bruk: Håndtering av materialer i terre miljø, monteringsarbeid, bruk innen alle deler av industrien, særlig der det er fare for å skjære seg på noe skapt. Gir beskyttelse mot mekaniske farer.

Funksjoner og merking:



3x41C - beskyttelsessniva EN388:2016

Slitstyrke: 3 (1-4)

Gjennomskjæring: x - ikke testet, metoden virker ikke å være egnet pga. hanskens konstruksjon

Istykkringning: 4 (1-4)

Stikkotstand: 1 (1-4)

Skjærerfasthet ISO 13997: C (A-F)

01180034 GLAREOLA - artikuls

Hansker er merket med - størrelse og produksjonsdato (måned / år)

Bruksanvisning og bruk av beskyttende ermeovertrekk: Beskytt overtrekkene mot å utsettes for unødvendig sterkt varme. De fører ikke utsettes for organiske løsemidler og damper av silke, smørmedier, felt og mineraloljer. Etter bruk, fjerner du grove urenheter ved hjelp av en børste og lar hanskene få torke, idet de blir liggende i romtemperatur. Hansken kan ikke vaskes eller rennes kjemisk.

Henstilling: Overtrekkene får ikke brukes dersom det er fare for at skal bli huket fast i maskins bevegelige deler og drift inn i disse. Siden eggen blir sløvere er resultatene av testingen av gjennomskjæring med rund egg (EN 388 - 6.2) kun ment som rettignesverdien, mens testingen av gjennomskjæring med flatt egg (TDM EN 388 - 6.3) er referanseytelsenresultatet. Bruk beständig overtrekk av rett størelse og kontroller deres tilstand for hver gang du bruker dem. Bruk aldri utstille overtrekk, overtrekk som har blitt hardt eller overtrekk som er skadet på annen måte. Hos følsomme personer er det ikke utelukket at huden kan bli irritert - i så fall må en slitte å bruke overtrekkene.