


**WORKING GARMENTS - USER INSTRUCTION:**

This working garment is simple design personal protective equipment category 1 for protection against minimal risks especially non extreme weather conditions, meets the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and EN ISO 13688:2013.

It is important to select the size correctly, preferably with a put-on practical test. Examine garment conditions before use: do not use heavily polluted or damaged clothes.

Storage and care instructions: The garments have to be stored in clean and dry place at temperature from +5 to 40°C. Direct sunlight can adversely affect lifetime of the garment. Keep the garment clean after use. A sand, remains of building materials or other dirt can accelerate mechanical damage of the garment. The storage time should not exceed 10 years from production date. Do not use garments after 10 years after production date.



Wash at 40°C. Do not bleach. Tumble dry - low heat. Iron at low temperature max. 150°C, dry cleaning is not allowed.

Material: 100% cotton. Garment use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use this garment any further.

The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm.

Producer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

(AL) VESHJE PUNE – UDHEZIME PĚRDORIMI

Keto veshje punje jané njih v temeljih i tiheshtih i paisjeve pér mbrojte personale me rezik te ulet. PPE kategorija 1, vegancijski pér kushetet i motit jo ekstremisti te uleta, ndaj rezipeve minimele, ploteson kérkesat i Regulolores (BE) 2016/425 dne EN ISO 13688:2013.

Eshite se réndesishime te pérzgjedhet pérmasa e duhur, e preferueshme duke i provuar veshjet. Testoni veshjet pérpara pérdomrit: mos pérdomri veshje shumë te ndotra nota te është detmatura.

Udhëzimet e kuqjesit dhë magazinimit: Veshjet duhet te ruhen në ambiente te pastërta qe te thata ne temperaturë nga +5 deri ne 40°C. Ekspozimi i drejtëpërdejri ndaj diellit mund te ketë ndikim na jetëgjatësine e veshjet. Pastrojeni veshjen pas pérdomrit. Rëra, mbetjet e ndërtimit ose papastëri të tjera mund te përspejtojnë dëmtimin mekanik te veshjet. Koha e magazinimit nuk duhet te jetë më e gjatë se 10 vjet nga data e prodhimit. Mos i pérdomi veshjet pas 10 viteve nga data e prodhit.



Të lalen ne 40°C. Te mos pérdomet zbardhues. Të thahan ne temperaturë te ulet. Të Hekurosen ne temperaturë te ulet max. 150°C. Pastrimi kimi i nuk është i nevojshëm.

Materiali: 100% pamuk. Pérdomrimi i veshjet mund te shkaktoj iritim te lëkuret dhe reaksiuni alergjik pér rënjët me lekûr shumë te ndjeshme, ne raste te tilla te mos pérdomet kjo veshje ne asnjë rast.

Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com/conformity.htm.


Prodhuesi: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Čeke

(AZ) İŞÇİ DƏSTİ - İSTİFADƏ ÜÇÜN TƏLİMATLAR

İşçi qeymleri minimal risk və qeyri ekstremal hava şəraitində oronqum açıq üzündə deşayna malikdir, Tənzimləmə (AB) 2016/425, EN ISO 13688:2013 tələblərinə cavab verir. İstifadədən əvvəl dölgün düzgün seynek vacibdir. Geyimini temiz və zədəsiz olduğunu emin olmaq lazımdır.

Saxlanmaşı və istismarı: Geyim +5 dan +40°C qədər temperaturda tamiz və quru yerde saxlanmalıdır. Birbaşa günəş işığı möhəsünlən möhkəmləyinə təsir göstəribilər.

Istifadədən sonra paltar temiz saxlayın. Qum, tiktiki materialları və digər cırıldancların qalğıncı paltarın mənşəini sürətləndirə bilər. Saxlama müddəti istehsal gündeñ 10 iləndən artıq olmamalıdır. İstehsal gününden 10 il sonra gevşəmə istifada etməyin.



40°C-də yumaq, ağardıdan istəfədə etməyin, aşağı dərəcədə ütülemək (max. 150°C) kimyavi təmizləmə qadağandır.

Material: 100% pamuk. Geyim dərisi hassas olan insanlarda alergik reaksiya vera bilər.

Üyğunluq bayannamasını www.cerva.com/conformity.htm internet saytından əldə edə bilərsiniz.


İstehsalçı: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

(BG) РАБОТНО ОБЛЕКЛО – ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Работното облекло е с обикновен дизайн, ЛПС категория 1, и предлага защита спрямуващи минимални рискове, отоваря на изискванията на Регламента (ЕС) 2016/425 и EN ISO 13688:2013.

Важно е да изберете правилния размер препоръчително с помощта на практическите тест. Проверете облеклото преди употреба: не използвайте сино замърсени или повредени облекла.

Инструкции за съхранение и употреба: Облеклото да се съхранява на чисто и сухо място при температура от +5 до 40°C. Практическа слънчева светлина може да повлияе негативно на срока на употреба. Поничтите облеклото след употреба. Пясък, остатци от строителни материали или други подобни може да причини механични увреждания на облеклото. Срокът на съхранение не трябва да надвишава 10 години от датата на производство. Не използвайте облеклота 10 години след датата на производство.



Да се спре при 40°C, да не е избелва, сушене в сушилна при ниска температура, да гладите при температура до 150°C, да не се подлага на химическо чистене.

Материал: 100% Памук. Употребата на облеклото може да причини раздразнения на кожата и алергични реакции при хора с чувствителна кожа, при такива случаи облеклото да не се ползва повече.

Заявленето за съответствие се намира на www.cerva.com/conformity.htm.

Производител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия

(CZ) PRACOVNÍ ODĚV - INFORMACE PRO UŽIVATELE:

Tento oděv je OOP kategorie 1, určený k ochraně proti minimálním rizikům zejména před klimatickými vlivy, které nejsou výjimečně ani extrémní, splňuje požadavky Nařízení (EU) 2016/425 a EN ISO 13688:2013.

Před použitím oděv vyzkoušejte, použijete pouze odev správně velikost dle piktogramu na štítku všímte v oděvu. Před použití prověřte stav oděvu, neporušujte silně značený nebo poškozený oděv.

Skladování a údržba: Skladujte na suchém a čistém prostoru, při teplotě +5°C až 40°C. Příjem sluneční světlo může nepravidelně ovlivnit životnost výrobků.

Po použití udržujte toto obléčení v čistotě. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.



Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení, žehlit při teplotě žehlicí plachy max. 150°C, neporušujte postup průmyslového čistištění. Zbytky píska, stavebních hmot apod. mohou přispívat k urychlenému mechanickému poškozování. Doba skladování by měla přesahovat 10 let. Nepoužívejte oděv po této době.

Při používání a údržbě tohot výrobku se řídte pokyny danými na všichти štítcích s piktogramy: prát při 40°C, neběží prospektu uvolňujícího chlor, lze sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení,

